

露点仪



产品型号： HT-6292

产品应用

既可以测量温度、湿度，也可以测量露点。应用于车间、厂房、仓库、图书馆、办公室、微机房、实验室等环境温湿度监测。



产品特点

- \* 自动记忆湿度和温度的最大、最小及最后测量值。
- \* 结构坚固、精致，携带方便。整机采用经久耐用的选进电子元器件；外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料，造型美观大方，使用方便。
- \* 采用微型计算机技术，抗干扰技术等多项先进技术，实现快速和精密测量。
- \* 数字显示，无视差； 测量范围宽，分辨率高。

技术规格

显示器		10mm 液晶显示屏
测量范围	露点	-40~40℃
	湿度	10~95%RH
	温度	-10~60℃(14~140°F)
分辨率	露点	0.1℃
	湿度	0.1%RH
	温度	0.1℃ / 0.1°F
准确度	露点	±1℃
	湿度	2.5%±1%RH
	温度	±0.5℃
传感器类型	湿度	湿敏电容
	温度	热敏电阻
采样时间		0.4秒
记忆功能		自动记忆最大值、最小值和最后一个值
时基		石英晶体
电源		4节 5号电池
电源消耗		约 20mA
尺寸		161x69x32mm
重量		300g (含电池)
标准配置		主机、手提便携箱（B01）、使用说明书