

## 多功能声级计



功能强大，  
内置自动校准信号。

产品型号： SL-5868P

### 应用特点

用于环境，机械，交通，船舶和其他噪音的声级测量；适用于工业环保，施工，卫生，教学科研等部门。  
 \* 三种计权A/C/F选择和时间计权“快”和“慢”选择。  
 \* 四种测量参数：L<sub>p</sub>普通声级测量，L<sub>eq</sub>等效连续A声级测量，L<sub>max</sub>最大声级测量，L<sub>N</sub>统计声级测量。  
 \* 带直流电输出10mV/dB；可以储存30组测量数据。  
 \* 设有报警值设定、自动关机和手动关机等功能。  
 \* 采用RS-232线、蓝牙数据输出，与PC进行通讯。

### 技术规格

符合标准	IEC 651.2, ANSI 1.4.2
测量参数	L <sub>p</sub> - 普通声级 L <sub>eq</sub> - 等效声级 L <sub>max</sub> - 最大声级测量 L <sub>N</sub> - 统计声级测量
L <sub>p</sub> - 普通声级	A计权：30~130dB C计权：35~130dB 线性：40~130dB
L <sub>eq</sub> - 等效声级	30~130dB（时间可选10秒，1分钟，5分钟，10分钟，15分钟，30分钟，1小时，8小时，24小时）
L <sub>N</sub> - 统计声级测量	0~100%
分辨率	0.1dB

准确度	1dB
频率计权	“A”/“C”/“F” (Flat)
时间计权	快/慢
传声器	12.5mm 电容传声器
记忆功能	30组
内置校准信号	94dB
频率范围	20~12,500Hz
报警设置	30~130dB
报警输出	LED可选配的继电器触点
电源电压指示	低电压提示
电源	4节7号电池
外部电源插口	6V, DC, 100mA
尺寸	236x63x26mm
重量	170g

### 产品配件

标准配置	主机 防风罩
	手提便携箱 (B04)
	使用说明书
可选附件	ND9声校准器 RS-232 联机线及软件 蓝牙适配器及软件

