



安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页 共 8 页

Loctite 3611

安全技术说明书编号: 173167
V001.8

修订: 25. 01. 2013

发布日期: 08. 06. 2018

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称: Loctite 3611
推荐用途: 环氧树脂

企业信息:

汉高(中国)投资有限公司
张衡路928号
201203 中国上海市浦东新区

中国

电话: +86-21-2891 8000
传真: +86-21-2891 5137

生效日期: 25. 01. 2013

应急信息: 应急电话: +86 532 8388 9090 (24小时)。

第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009 (化学品分类和危险性公示通则):

危险分类	危险类别	接触途径	靶器官
严重眼损伤/眼刺激	第2A类	眼睛接触	
皮肤刺激	第2类	皮肤接触	
皮肤敏化作用	第1A类	皮肤接触	
对水生环境有慢性危害	第2类		

标签要素根据GB 15258-2009 (化学品安全标签编写规定):

象形图:



信号词:

警告

危险性说明:

H319 造成严重眼刺激。
H317 可能导致皮肤过敏反应
H315 造成皮肤刺激。
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

- 防范说明（预防）：** P261 避免吸入粉尘/气体/雾/蒸气。
P272 受污染的工作服不得带出工作场地。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P273 避免释放到环境中。
- 防范说明（响应）：** P302+P352 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P305+P351+P338
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。
P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
P391 收集溢出物。
- 防范说明（处置）：** P501 根据产品安全技术说明书第13部分处置。

第三部分 成分/组成信息

成分信息： 环氧树脂

根据GB 13690-2009 公布的有害物质：

有害物成分 CAS-No.	含量	GHS 分类
环氧树脂 专有组分	30- 60 %	皮肤敏化作用 1 H317 对水生环境有慢性危害 2 H411 严重眼刺激 2 H319 皮肤刺激 2 H315
新癸酸环氧乙烷基甲基酯 26761-45-5	1- 10 %	皮肤敏化作用 1; 经皮 H317 对水生环境有慢性危害 2 H411
苯酚、甲醛的聚合物缩水甘油醚 28064-14-4	1- 10 %	严重眼刺激 2 H319 皮肤刺激 2 H315 皮肤敏化作用 1 H317 对水生环境有慢性危害 2 H411

只有那些根据GB13690-2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H词组）代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

第四部分 急救措施

- 皮肤接触：** 用流动清水和肥皂清洗。
寻求医生帮助。
- 眼睛接触：** 立即用大量流动水至少清洗10分钟。必要时寻求医生帮助。
- 吸入：** 移至新鲜空气处。如果症状持续，就医。
- 食入：** 漱口，给饮1~2杯水，不得催吐。
寻求医生帮助。

第五部分 消防措施

有害燃烧产物:	碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。
灭火剂:	二氧化碳、泡沫、干粉
灭火方法:	万一着火, 用雾状水保持容器冷却。
灭火注意事项:	配备自给式呼吸器设备, 穿全身防护服, 如消防战斗服。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理:	避免与皮肤和眼睛接触。 不得使产品排入下水道。 参见第8部分的建议。
消除方法:	泄漏量小时, 用纸、毛巾擦去, 并置于容器中待进一步处置。 泄漏量大时, 使用惰性材料吸收, 保存于密闭的容器中, 待进一步处理。 用肥皂、清水或清洁剂彻底清洗泄漏处。 废弃物的处置参照第13部分。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项:	仅在通风良好的场所使用。 避免与皮肤和眼睛接触。 避免长时间或频繁与皮肤接触, 使发生过敏反应的风险最小化。
储存注意事项:	产品在原装容器中的最佳贮存期, 是存于冰箱2-8° C (35.6-46.4 ° F)下。
存储/运输时的控制温度:	保存于阴凉、通风良好的场所, 远离热源、火花和明火。容器不用时保持密闭。


第八部分 接触控制/个体防护

有害物成分	国家标准 GBZ 2.1-2007	ACGIH	NIOSH	OSHA
环氧树脂	无	无		无
新癸酸环氧乙烷基甲基酯	无	无		无
苯酚、甲醛的聚合物缩水甘油醚	无	无		无

工程控制:	提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。
呼吸系统防护:	仅在通风良好的场所使用。
眼睛防护:	戴防护眼镜。
身体防护:	穿戴适当的防护服。
手防护:	推荐使用腈类化学防护手套。 请注意化学防护手套的实际使用寿命可能由于许多因素影响的结果而缩短。 防化学手套 (EN374)。对短期接触或溅射情况 (推荐: 防护系数最少2级, 按照EN 374相应的渗透时间大于30分钟): 腈橡胶 (IIR; ≥ 0.4 mm厚度)。对较长的, 直接接触 (推荐: 防护系数为6级, 按照EN374相应的渗透时间大于480分钟): 腈橡胶 (IIR; ≥ 0.4 mm厚度)。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料, 或按照相似物质进行类推得出的。请注意在实际工作中, 防护手套的工作寿命可能显著的缩短, 低于EN 374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素 (如温度) 确定的结果。如果有磨损和破缝, 应更换手套。

其他防护： 个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。
应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图：



第九部分 理化特性

性状：	糊状	外观：	红色 糊状
pH值：	不适用	熔点（℃）：	无资料。
沸点（℃）：	> 93,3 ° C (> 199.9 ° F)	相对密度（水=1）：	1,1 g/cm3
闪点（℃）：	> 93,3 ° C (> 199.94 ° F)	引燃温度（℃）：	无资料。
溶解性：	轻微的 (溶剂: 水)	粘度：	无资料。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性： 在推荐贮存条件下稳定。

避免接触的条件： 正常储存和使用条件下保持稳定。
避免阳光直射。

禁配物： 与强酸反应。
与强氧化剂反应。

分解产物： 碳氧化物。

聚合危害： 不会发生。

第十一部分 毒理学资料

毒理信息：
无实验室动物测试数据。

经口毒性：
可能对消化系统产生刺激作用。

其它信息：
无资料。

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
环氧树脂 专有组分	轻微刺激性	4 h	家兔	世界经济合作与发展组织 准则 404 (急性经皮刺激性/腐蚀性)

严重眼睛损伤/刺激:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
环氧树脂 专有组分	无刺激性		家兔	世界经济合作与发展组织 准则 405 (急性的眼部刺激或腐蚀)

呼吸或者皮肤过敏:

有害物成分 CAS-No.	结果	测试类型	生物种类	测试方法
环氧树脂 专有组分	致敏性	小鼠局部 淋巴结试 验	家鼠	世界经济合作与发展组织 准则 429 (皮肤致敏: 局部淋巴结化 验)
新癸酸环氧乙烷基甲基 酯 26761-45-5	致敏性	豚鼠最大 值试验	豚鼠	世界经济合作与发展组织 准则 406 (皮肤致敏)

微生物细胞突变:

有害物成分 CAS-No.	结果	研究方法	代谢作用/接触时 间	生物种类	测试方法
环氧树脂 专有组分	阴性	bacterial reverse mutation assay (e. g Ames test)	有或没有		世界经济合作与发展组织 准则 472 (基因毒理学: 大肠杆菌, 逆向突变试验)

第十二部分 生态学资料

生态信息:

禁止排入下水道、地表水、地下水。
对水生生物有毒。
可能在水生环境中造成长期不利影响。

生态毒性:

无资料。

持久性和降解性:

完全生物降解能力:

无资料。

生物累积潜力:

无资料。

其他危害效应:

无资料。

毒性:

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	急性毒性研究	接触时间	生物种类	测试方法
环氧树脂 专有组分	LC50	1,750000 mg/l	鱼类	96 h	虹鳟	世界经济合作与发展组织 准则 203 (鱼类, 急性毒性试验)
新癸酸环氧乙烷基甲基酯 26761-45-5	LC50	9,61 mg/l	鱼类	96 h	虹鳟	美国环境保护署 有毒物质清单管理办公室 797.1400 (鱼类急性毒性试验)
新癸酸环氧乙烷基甲基酯 26761-45-5	EC50	4,8 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性活动抑制试验)
新癸酸环氧乙烷基甲基酯 26761-45-5	NOEC	1 mg/l	Algae	96 h	羊角月芽藻 (新名称: 近头状伪蹄形藻)	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)

持久性和降解性:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	降解性	测试方法
新癸酸环氧乙烷基甲基酯 26761-45-5	在试验条件下无生物降解性	需氧的	7 - 8 %	世界经济合作与发展组织 准则 301 D (快速生物降解性: 密闭瓶试验)

生物富集/土壤中迁移性:

有害物成分 CAS-No.	LogKow	生物富集因子	接触时间	生物种类	温度	测试方法
新癸酸环氧乙烷基甲基酯 26761-45-5	4,4				20 ° C	世界经济合作与发展组织 准则 117 (分配系数 (正辛醇/水), 高效液相色谱法)

第十三部分 废弃处置**产品处置:**

根据当地及国家法规进行废弃处置。
与产品使用量相比, 产品废物量可忽略。
本品的废弃物未列入《国家危险废物名录》, 遵照常规化学废物的处置要求进行处置。

污染包装处置:

使用后, 含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物, 在指定的废物处理场所废弃处置。
需根据国家法规处置。

第十四部分 运输信息

公路运输ADR分类:

类别: 9
包装类别: III
分类代码: M6
危害识别号: 90
UN号: 3082
标识: 9
技术名称: 对环境有害的液态物质, 未另作规定. (双酚A表氯醇树脂)

铁路运输RID分类:

类别: 9
包装类别: III
分类代码: M6
危害识别号: 90
UN号: 3082
标识: 9
技术名称: 对环境有害的液态物质, 未另作规定. (双酚A表氯醇树脂)

海运IMDG分类:

类别: 9
包装类别: III
UN号: 3082
标识: 9
EmS: F-A ,S-F
海洋污染物: P
正确货物运输品名: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.
(双酚A表氯醇树脂)

空运IATA分类:

类别: 9
包装类别: III
包装说明(携带): 964
包装说明(货运): 964
UN号: 3082
标识: 9
正确货物运输品名: Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s.
(双酚A表氯醇树脂)

运输注意事项: 交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏, 坍塌, 或在运输时被损坏。

第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:
《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过);
《中华人民共和国职业病防治法》(2011年12月31日第十一届全国人大常委会第二十四次会议通过);
《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过);
《危险化学品安全管理条例》(2011年2月16日国务院第144次常务会议通过);
《安全生产许可证条例》(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)。

中国现有化学物质名录: 所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》, 或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分 其他信息

填表时间: 08. 06. 2018

填表部门: Lisa Zhang,

产品安全与法规事务高级专员。如需安全与法规信息, 请联系: 产品安全与法规事务部, 中国上海, +86-21-2891 5060。

免责声明: 本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品, 不担保任何其他特性。

本文中所含的各种数据仅供参考, 并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果, 汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上, 及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此, 汉高公司明确声明对所有因销售汉高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题, 包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题, 均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他: 第三部分词组代号解释如下:

H315 造成皮肤刺激。

H317 可能导致皮肤过敏反应

H319 造成严重眼刺激。

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。