



安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

第 1 页 共 11 页

LOCTITE SF 7387 ACTIVATOR 又名 Loctite 7387 Activator
lqt EN

安全技术说明书编号: 153655
V001.20
修订: 11. 01. 2018
发布日期: 06. 07. 2018

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称: LOCTITE SF 7387 ACTIVATOR 又名 Loctite 7387 Activator lqt EN

推荐用途: 活化剂

企业信息:

汉高(中国)投资有限公司
张衡路928号
201203 中国上海市浦东新区

中国

电话: +86-21-2891 8000
传真: +86-21-2891 5137

生效日期: 11. 01. 2018

应急信息: 应急电话: +86 532 8388 9090 (24小时)。

第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB 13690-2009 (化学品分类和危险性公示通则):

危险分类	危险类别	接触途径	靶器官
易燃液体	类别 2		
皮肤腐蚀/刺激	类别 2		
严重眼损伤/眼刺激	类别 2A		
特异性靶器官系统毒性 一次性接触	类别 3		中枢神经系统
吸入危害	类别 1		
对水生环境有慢性危害	类别 1		
急性危害水生环境	类别 1		
急性毒性	类别 4	口服	

标签要素根据 GB 15258-2009 (化学品安全标签编写规定):

象形图



信号词:

危险

危险性说明:	H225 高度易燃液体和蒸气。 H302 吞咽有害。 H304 吞咽并进入呼吸道可能致命。 H315 造成皮肤刺激。 H319 造成严重眼刺激。 H336 可能引起昏昏欲睡或眩晕。 H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
预防措施:	P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 P233 保持容器密闭。 P240 容器和接收设备接地/等势联接。 P241 使用防爆电气/通风/照明/设备。 P242 只能使用不产生火花的工具。 P243 采取防止静电放电的措施。 P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P264 处理后要彻底洗手 P270 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套，防护眼罩和防护面具。
事故响应:	P301+P310 如果食入：立即呼叫中毒控制中心/医生。 P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 P304+P340+P312 如吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。呼叫中毒控制中心或就医 P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P331 不得诱导呕吐。 P332+P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。 P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 P362+P364 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 P370+P378 在发生火灾时：用干砂，干粉或抗溶性泡沫灭火。 P391 收集溢出物。
安全储存:	P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温。 P405 存放处须加锁。
废弃处置:	P501 在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，废弃处置内容物/容器。

第三部分 成分/组成信息

成分信息: 混合物
根据 GB 13690-2009 公布的有害物质:

有害物成分 CAS-No.	含量	GHS 分类
庚烷 142-82-5	30- < 50 %	易燃液体 2 H225 皮肤腐蚀/刺激 2 H315 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H336 吸入危害 1 H304 急性危害水生环境 1 H400 对水生环境有慢性危害 1 H410
3,5-二乙基-1,2-二氢-1-苯基-2-丙基吡啶 34562-31-7	20- < 30 %	急性毒性 4; 口服 H302 急性毒性 4; 皮肤 H312 皮肤腐蚀/刺激 2; 皮肤 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 对水生环境有慢性危害 4 H413
异丙醇 67-63-0	10- < 20 %	易燃液体 2 H225 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H336
甲基环己烷 108-87-2	1- < 10 %	易燃液体 2 H225 皮肤腐蚀/刺激 2 H315 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H336 吸入危害 1 H304 急性危害水生环境 2 H401 对水生环境有慢性危害 2 H411
辛烷 111-65-9	1- < 10 %	易燃液体 2 H225 皮肤腐蚀/刺激 2 H315 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H336 吸入危害 1 H304 急性危害水生环境 1 H400 对水生环境有慢性危害 1 H410

只有那些根据 GB13690-2009 分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明 (H 词组) 代号的全文请参考第 16 部分 “其他信息”。

第四部分 急救措施

- 皮肤接触:** 用流动清水和肥皂清洗。
如果刺激反应持续, 就医。
- 眼睛接触:** 立即用大量流动清水冲洗(10分钟), 就医。
- 吸入:** 移至新鲜空气处。如果症状持续, 就医。
- 食入:** 漱口, 给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

第五部分 消防措施

- 危险特性:** 溶剂含有易燃的产品。一旦着火将释放出有毒气体。
- 有害燃烧产物:** 碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。
- 灭火剂:** 泡沫, 灭火干粉, 二氧化碳
- 灭火注意事项:** 蒸气可在低洼处或受限空间内积聚, 并飘散到一定距离接触点火源, 引起回闪。
万一着火, 用雾状水保持容器冷却。
佩戴自给式呼吸设备。

第六部分 泄漏应急处理

- 应急处理:** 移除点火源。
不得使产品排入下水道。
确保足够的通风。
- 消除方法:** 用惰性物质抹去。
储存于部分充装, 封闭的容器中以待进一步处置。
废弃物的处置参照第13部分。

第七部分 操作处置与储存


- 操作注意事项:** 远离点火源 - 禁烟。
蒸气应被排出以避免吸入。
仅在通风良好的场所使用。
避免与皮肤和眼睛接触。
参见第8部分的建议。
- 储存注意事项:** 贮存于阴凉, 干燥的场所。
不得靠近热源或点火源, 或活性物质储存。

第八部分 接触控制/个体防护

有害物成分	国家标准 GBZ 2.1-2007	ACGIH	NIOSH	OSHA
异丙醇	350 mg/m ³ TWA 700 mg/m ³ STEL	200 ppm TWA 400 ppm TWA		无
环己烷	250 mg/m ³ TWA	100 ppm TWA		无
正己烷	100 mg/m ³ TWA 180 mg/m ³ STEL (经皮)	50 ppm TWA		无

- 工程控制：** 确保良好的通风或抽风。
- 呼吸系统防护：** 确保足够的通风。
如在通风不良的场所内使用本品，应配戴经认证的带有有机蒸气过滤功能的呼吸器或面罩。
过滤器类型：A
- 眼睛防护：** 戴防护眼镜。
- 身体防护：** 适当的防护服。
- 手防护：** 防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；≥0.4 mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；≥0.4 mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨损和破缝，应更换手套。
- 其他防护：** 个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治法》，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

推荐使用个人防护设备的象形图：



第九部分 理化特性

性状：	液体	外观：	琥珀色
pH 值：	不适用	熔点（℃）：	不适用
沸点（℃）：	80 ° C (176 ° F)	相对密度（水=1）：	0.78 g/cm ³
闪点（℃）：	-4 ° C (24.8 ° F)	引燃温度（℃）：	无资料。
水中溶解度	不混溶	粘度：	无资料。

第十部分 稳定性和反应活性

避免接触的条件: 正常储存和使用条件下保持稳定。
受热, 接触烟气、火花或其他点火源。

禁配物: 强氧化剂。

分解产物: 按照预期用途使用无禁配物。

聚合危害: 不会发生。

第十一部分 毒理学资料

经口毒性:
急性毒性估计值: 1,958 mg/kg
测试方法: 计算方法

经皮毒性:
急性毒性估计值: 4,309 mg/kg
测试方法: 计算方法

其它信息:
无资料。

急性毒性:

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	接触途径	接触时间	生物种类	测试方法
庚烷 142-82-5	LD50 LC50 LD50	> 5,000 mg/kg > 29.29 mg/l > 2,000 mg/kg	经口 吸入 经皮	4 h	大鼠 大鼠 家兔	世界经济合作与发展组织 准则 401 (急性经口毒 性) 世界经济合作与发展组织 准则 403 (急性吸入毒 性) 世界经济合作与发展组织 准则 402 (急性经皮毒 性)
异丙醇 67-63-0	LD50 LC50 LD50	5,840 mg/kg 72.6 mg/l 12,870 mg/kg	经口 吸入 经皮	4 h	大鼠 大鼠 家兔	世界经济合作与发展组织 准则 401 (急性经口毒 性) 未规定 未规定 未规定
甲基环己烷 108-87-2	LD50	> 5,840 mg/kg	经口		大鼠	未规定 未规定 未规定

皮肤腐蚀/刺激:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
庚烷 142-82-5	刺激性		家兔	世界经济合作与发展组织 准则 404 (急性经皮刺激 性/腐蚀性)
3,5-二乙基-1,2-二氢- 1-苯基-2-丙基吡啶 34562-31-7	刺激性			专业判断
异丙醇 67-63-0	轻微刺激性	4 h	家兔	世界经济合作与发展组织 准则 404 (急性经皮刺激 性/腐蚀性)

严重眼睛损伤/刺激:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
庚烷 142-82-5	无刺激性		家兔	世界经济合作与发展组织 准则 405 (急性的眼部刺 激或腐蚀)
3,5-二乙基-1,2-二氢- 1-苯基-2-丙基吡啶 34562-31-7	刺激性			专业判断
异丙醇 67-63-0	中度刺激性		家兔	世界经济合作与发展组织 准则 405 (急性的眼部刺 激或腐蚀)

呼吸或者皮肤过敏:

有害物成分 CAS-No.	结果	测试类型	生物种类	测试方法
庚烷 142-82-5	非致敏性	豚鼠最大 值试验	豚鼠	世界经济合作与发展组织 准则 406 (皮肤致敏)
异丙醇 67-63-0	非致敏性	豚鼠封闭 斑贴试验	豚鼠	世界经济合作与发展组织 准则 406 (皮肤致敏)

微生物细胞突变:

有害物成分 CAS-No.	结果	研究方法	代谢作用/接触时 间	生物种类	测试方法
庚烷 142-82-5	阴性的 阴性的	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) 体外哺乳动物细胞 染色体畸变试验	有或没有 not applicable		世界经济合作与发展组织 准则 471 (细菌回复突变 试验) 世界经济合作与发展组织 准则 473 (哺乳类动物细 胞体外染色体畸变试验)
异丙醇 67-63-0	negative with metabolic activation	哺乳动物细胞基因 突变试验	有或没有		世界经济合作与发展组织 准则 476 (哺乳类动物细 胞体外基因突变试验)
异丙醇 67-63-0	阴性的	腹膜内		家鼠	世界经济合作与发展组织 准则 474 (哺乳动物红细 胞微核试验)

重复剂量毒性:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	接触时间/处理频率	生物种类	测试方法
庚烷 142-82-5		吸入: 蒸气	16 weeks 12 hours/day, 7 days/week	大鼠	
异丙醇 67-63-0		吸入: 蒸气	at least 104 w6 h/d, 5 d/w	大鼠	未规定

第十二部分 生态学资料

生态信息:

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

对水生生物有高毒。

可能在水生环境中造成长期不利影响。

其他危害效应:

无资料。

毒性:

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	急性毒性研究	接触时间	生物种类	测试方法
庚烷 142-82-5	LC50	> 220 - 270 mg/l	鱼类	96 h	高体雅罗鱼	世界经济合作与发展组织 准则 203 (鱼类, 急性毒性试验) 其他准则:
庚烷 142-82-5	EC50	1.5 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	
异丙醇 67-63-0	LC50	> 9,640 - 10,000 mg/l	鱼类	96 h	胖头鲢	世界经济合作与发展组织 准则 203 (鱼类, 急性毒性试验)
异丙醇 67-63-0	EC50	> 1,000 mg/l	Algae	96 h	栅藻 (被称为绿藻)	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
异丙醇 67-63-0	NOEC	1,000 mg/l	Algae	96 h	栅藻 (被称为绿藻)	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
异丙醇 67-63-0	EC50	> 1,000 mg/l	Bacteria	3 h	activated sludge	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
甲基环己烷 108-87-2	LC 50	7.0 mg/l	鱼类	24 h	Morone saxatilis	
甲基环己烷 108-87-2	EC50	147,000 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性活动抑制试验)
辛烷 111-65-9	EC50	0.38 mg/l	Daphnia	48 h	水蚤	
辛烷 111-65-9	EC50	0.38 mg/l	Daphnia		大型蚤	世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性活动抑制试验)

持久性和降解性:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	降解性	测试方法
庚烷 142-82-5	快速生物降解性	需氧的	70 %	其他准则:
异丙醇 67-63-0	快速生物降解性	需氧的	70 - 84 %	欧盟 方法 C.4-E (“快速”生物降解性密闭瓶试验)

生物富集/土壤中迁移性:

有害物成分 CAS-No.	LogPow	生物富集因子	接触时间	生物种类	温度	测试方法

庚烷 142-82-5		552		计算		QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
庚烷 142-82-5	4.66					世界经济合作与发展组织 准则 107 (分配系数 (正 辛醇/水), 摇瓶法)
异丙醇 67-63-0	0.05					世界经济合作与发展组织 准则 107 (分配系数 (正 辛醇/水), 摇瓶法)
甲基环己烷 108-87-2	3.61					未规定
辛烷 111-65-9	5.18					世界经济合作与发展组织 准则 107 (分配系数 (正 辛醇/水), 摇瓶法)

第十三部分 废弃处置

产品处置: 根据法规要求进行处置。

污染包装处置: 使用后, 含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物, 在指定的废物处理场所废弃处置。
需根据国家法规处置。

第十四部分 运输信息

公路运输ADR分类:

类别: 3
 包装类别: II
 分类代码: F1
 危害识别号: 33
 UN号: 1993
 标识: 3
 技术名称: FLAMMABLE LIQUID, N. O. S. (Heptanes, 异丙醇)
 其他信息: 特殊条款 640D

铁路运输RID分类:

类别: 3
 包装类别: II
 分类代码: F1
 危害识别号: 33
 UN号: 1993
 标识: 3
 技术名称: FLAMMABLE LIQUID, N. O. S. (Heptanes, 异丙醇)
 其他信息: 特殊条款 640D

海运IMDG分类:

类别: 3
 包装类别: II

UN号: 1993
标识: 3
EmS: F-E ,S-E
海洋污染物: P
正确货物运输品名: FLAMMABLE LIQUID, N. O. S. (Heptanes,异丙醇)

空运IATA分类:

类别: 3
包装类别: II
包装说明 (携带): 353
包装说明 (货运): 364
UN号: 1993
标识: 3
正确货物运输品名: Flammable liquid, n. o. s. (Heptanes,异丙醇)

运输详细信息:

本部分的运输分类是仅对非大件包装货物而言的 (除非另有规定)。对于大件包装货物, 运输分类可能会不同。

运输注意事项:

交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏, 坍塌, 或在运输时被损坏。

第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过, 2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过);

《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过, 2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订通过);

《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过, 2014年4月24日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过);

《危险化学品安全管理条例》(2013年12月4日国务院第32次常务会议通过)

《安全生产许可证条例》(2014年7月29日国务院第54次常务会议通过)。

中国现有化学物质名录:

所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》, 或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分 其他信息

填表时间:

06.07.2018

填表部门:

田大永, 中国区产品安全和法规事务专员。

免责声明:

本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品，不承担任何其他特性。

本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他:

第三部分词组代号解释如下:

H225 高度易燃液体和蒸气。

H302 吞咽有害。

H304 吞咽并进入呼吸道可能致命。

H312 皮肤接触有害

H315 造成皮肤刺激。

H319 造成严重眼刺激。

H336 可能引起昏昏欲睡或眩晕。

H400 对水生生物毒性极大。

H401 对水生生物有毒。

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

H413 可能对水生生物造成长期持续有害影响。。