



主要信息

产品系列	OsiSense XU
系列号	一般用途，多种模式
电子传感器类型	光电传感器发射器
传感器名称	XUB
传感器外形	M18圆柱型
检测系统	对射式
材料	塑料
视线类型	轴向
输出信号类型	离散
输入类型	直流
接线技术	3-线
电气连接	电缆
电缆长度	2 m
应用领域	-
发射	红外线 对射式
额定感应距离	20 m 对射式 需要接收器

补充信息

机柜材料	PBT
透镜材料	PMMA
最大传感距离	30 m 对射式
输出类型	固态
输入附件	以发射阻断测试
导线绝缘材料	PvR
LED状态	LED (绿色) 适用 供电
额定电源电压 [Us]	12...24 V 直流 和 逆相保护
电源电压范围	10...36 V 直流
开关能力以 mA	<= 100 mA (过载和短路保护)
开关频率	<= 250 Hz
压降	1.5 V (闭合状态)
电流消耗	20 mA (无负荷)

启动延迟	< 200 ms
响应延迟	< 2 ms
复位延迟	< 2 ms
设置	不带灵敏度调节
直径	18 mm
长度	62 mm
产品重量	0.095 kg

环境

产品认证	CE CSA UL
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗振动	7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级	IP65 双重绝缘 符合 IEC 60529 IP67 双重绝缘 符合 IEC 60529


可持续性

RoHS法规 (日期代码: YYWW)	符合 - 自从 2008年第21周 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内

合同保修


阶段	18 个月
----	-------

尺寸



接线图

透射光束发射器 DC



(+) BN : 棕色

(-) BU : 蓝色

VI : 紫色

输入 2/VI :

- 未连接 : 光束形成

- 连接到 - : 光束遮断

检测曲线

带透射型附件 (透射)

