



主要信息

产品系列	OsiSense XC
系列号	标准型
产品类型	限位开关头部
产品短名	ZCKE
操纵头类型	旋转头
产品适用范围	XCKJ
相连的杠杆	ZCKY61 ZCKY71
关联本体	ZCKJ1 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ2H29 ZCKJ2H7 ZCKJ9 ZCKJ9H29 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJD31H29 ZCKJD31H7 ZCKJD39 ZCKJD39H29 ZCKJD39H7
操作头运动	旋转
操作头类型	非弹簧返回不带摇杆操作头 安装牢固
方法类型	侧面运动 2方向

补充信息

开关触发	从左右端
------	------

强制打开	有
头部材料	金属

环境

运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
环境特征	标准环境

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规 (日期代码 : YYWW)	符合 - 自从 0921 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
回收利用指南	无需专门的回收处理