



### 主要信息

产品系列	Harmony XVR
产品类型	旋转声光报警器，预接线
声音信号	蜂鸣器
产品短名	XVR
安装直径	120 mm
IP 保护等级	IP23 符合 IEC 60529
额定电源电压 [Us]	24 V 交流/直流
灯源	高亮度 LED, 红色
噪音等级	50...90 dB (持续或间断音) 1 m

### 补充信息

材料	ABS (灯体部件) AS (球体)
CAD 总宽度	120 mm
CAD 总深度	120 mm
产品重量	0.5 kg
标识	CE
产品安装	用3个M5螺钉
电源电压范围	21.6...26.4 V 交流 19...30 V 直流
额定冲击耐受电压 [Uimp]	0.8 kV
电流消耗	196 mA
闪烁频率	2.3 Hz
锁状连合力	0.83 mm <sup>2</sup>
美国线规	AWG 18
电缆长度	400 mm

## 环境

符合标准	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
保护处理	TC
贮存环境温度	-35...70 °C
运行温度	-10...50 °C
电击保护级别	Class II 符合 IEC 61140

## 可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规 ( 日期代码 : YYWW )	符合 - 自从 1611 - Schneider Electric declaration of conformity  <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	有

## 合同保修

阶段	18 个月
----	-------