



### 主要信息

产品系列	OsiSense XX
传感器类型	超声传感器
系列号	一般用途
传感器名称	XX6
传感器外形	M30圆柱型
检测系统	漫射
额定感应距离	1 m 可调 带远程自学习按钮
材料	塑料
输出信号类型	离散
固态输出功能	1 NO
接线技术	3-线
固态输出类型	PNP
额定电源电压 [Us]	12...24 V DC 和 逆相保护
电气连接	针型连接器 M12 4 针
检测距离	0.1...1 m
光柱角度	7°
IP 保护等级	IP67 符合 IEC 60529

### 补充信息

机柜材料	Valox
前板材料	环氧树脂
螺纹类型	M30 x 1.5
电源电压范围	10...28 V 直流
[Sa] 保证操作距离	0.1...1 m (学习模式)
最大差分传播	2.5 mm
盲区	0...100 mm
传输频率	180 kHz
重复精度	0.9 %
偏移角90°	-7...7°
探测物的最小尺寸	Cylinder diameter 50.8 mm at 1 m
LED状态	LED (双重颜色) 适用 设置附件 LED (绿色) 适用 供电

## LED (黄) 适用 输出状态

电流消耗	60 mA
最大开关电流	100 mA 和 过载和短路保护
压降	< 1.5 V
开关频率	<= 70 Hz
启动延迟	75 ms
响应延迟	15 ms
复位延迟	75 ms
标识	CE
螺纹长度	37 mm
高度	96 mm
宽度	30 mm
产品重量	0.09 kg

## 环境

符合标准	IEC 60947-5-2
产品认证	CCSAus UL
运行温度	0...70 °C
贮存环境温度	-40...80 °C
抗振动	+/-1 mm 符合 IEC 60068-2-6 10...55 Hz
抗冲击	30 gn 所有3个轴内 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗静电放电	8 kV 级别 4 符合 IEC 61000-4-2
抗电磁域	10 V/m 级别 3 符合 IEC 61000-4-3
抗瞬时脉冲能力	1 kV 级别 3 符合 IEC 61000-4-4

## 可持续性

RoHS法规 ( 日期代码 : YYWW )	符合 - 自从 2011年第40周 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH超过规定的限量要求 - Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
回收利用指南	有

## 合同保修

阶段	18 个月
----	-------