



### 主要信息

产品系列	OsiSense XX
传感器类型	超声传感器
系列号	一般用途
传感器名称	XX6
传感器外形	M30圆柱型
检测系统	漫射
额定感应距离	1 m 可调 带自学习按钮
材料	塑料
输出信号类型	离散
固态输出功能	1 NC + 1 NO
接线技术	4-线
固态输出类型	PNP
额定电源电压 [Us]	12...24 V DC 和 逆相保护
电气连接	针型连接器 M12 4 针
检测距离	0.051...0.991 m
光柱角度	10°
IP 保护等级	IP67 符合 IEC 60529

### 补充信息

机柜材料	ULTEM
前板材料	硅胶
螺纹类型	M30 x 1.5
电源电压范围	10...28 V 直流
可用功能	非同步模式
[Sa] 保证操作距离	0.051...0.991 m (学习模式)
最大差分传播	2.5 mm
盲区	0...51 mm
传输频率	200 kHz
重复精度	0.9 %
偏移角90°	-7...7°
探测物的最小尺寸	Cylinder diameter 1.6 mm at 0.635 m

LED状态	LED (绿色/红色 ( 闪光 ) ) 适用 设置附件
电流消耗	50 mA
最大开关电流	100 mA 和 过载和短路保护
压降	< 1 V
开关频率	<= 10 Hz
启动延迟	720 ms
响应延迟	20 ms
复位延迟	20 ms
标识	CE
螺纹长度	45 mm
高度	35 mm
宽度	35 mm
深度	85 mm
产品重量	0.091 kg

## 环境

符合标准	IEC 60947-5-2
产品认证	CCSAus UL
运行温度	0...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C
抗振动	+/-1 mm 符合 IEC 60068-2-6 10...55 Hz
抗冲击	30 gn 所有3个轴内 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
抗静电放电	8 kV 级别 4 符合 IEC 61000-4-2
抗电磁域	10 V/m 级别 3 符合 IEC 61000-4-3
抗瞬时脉冲能力	1 kV 级别 3 符合 IEC 61000-4-4

## 可持续性

RoHS法规 ( 日期代码 : YYWW )	符合 - 自从 2011年第40周 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH法规	有毒有害物质含量均在REACH超过规定的限量要求 - Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
回收利用指南	有

## 合同保修

阶段	18 个月
----	-------