

化学品安全技术说明书

MSDS

化学品名称：电气设备清洗剂 BY41

企业名称：江西博亚高新技术有限公司

地 址：： 青云谱区昌南工业园新地路 12 号

邮 编： 330000 电 话： 0791-88210181

应急电话： 13617088153

填写单位：江西博亚高新技术有限公司

2017 版

超纯电气设备清洗剂 BY41

一 化学品及企业标识

中文名：电气设备清洗剂 BY41

产品类型：溶剂

二 成分/组成信息

原料名称	CASNO.	%	空气中最高允许浓度
异氟尔酮	78-59-1	65-80	500ppm
丙酸异戊酯	105-68-0	25-30	200ppm

烷烃、溶剂油（加氢、蒸馏）及添加剂

三 危险性概述

毒性：对鼻子和咽喉有刺激作用，对皮肤和眼睛也有刺激作用

进入的主要路径：皮肤和眼睛接触，吸入

症状：长时间接触可能有引起皮炎

潜在性进入的路径：皮肤、眼睛、吸入蒸气

症状：对皮肤和眼睛刺激，过量蒸气吸入可能引起麻醉

四 急救措施

皮肤接触：如果皮肤接触，彻底的用肥皂水清洗，如果刺激持续到医院处理

眼睛接触：立刻至少用清水清洗眼睛 15 分钟，严重时到医院处理

吸入：到外面吸收新鲜空气，如果症状持续到医院处理

食入：不要引起呕吐，保持安静，到医院处理

五 消防措施

闪点（℃）：>70℃

自燃点：无

爆炸下限 { % (V/V) }：3.0

爆炸上限 { % (V/V) }：12.0

燃烧副产品：碳氧化物、氯、氯化氢、光气等

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉，不能用水

六 泄漏应急处理

环境预防：防止产品进入排水沟和开放的水域

清理方法：移开所有的火源，将产品移至通风处

七 操作处置与储存

贮存：远离火源，不要刺激或燃毁容器，温度超过 50℃可能引起容器爆裂，瓶盖开启

搬运：避免与皮肤、眼睛接触

八 暴露控制/个体防护

暴露控制：如果浓度超过暴露极限，应强制通风

呼吸器官：注意通风，保持工作区域空气新鲜

皮肤：避免皮肤接触，应穿戴无渗透的手套和工作服

眼睛：应带防护眼镜

九 理化特性

蒸汽压：30-50psi

蒸气密度：N. A.

水中溶解性：微溶

密度：>1.2

沸点：90℃

外观：无色液体

气味：轻微

十 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触的条件：强氧化剂、强碱、钠、钾和其他活性金属

聚合危害：不聚合

十一 毒理学资料

原料名称	对器官的作用	致癌物质
异氟尔酮	刺激、麻醉	无
丙酸异戊酯	麻醉、头疼、眼痛	无
二氧化碳	窒息、麻醉	无

十二 生态学资料

生态学资料：无

十三 废弃处置

将空罐穿孔、并压扁，丢弃化学废物应符合地方性法律

十四 运输信息

危险品分类：GB6944-86

包装标志：不易燃固体

包装类别：II 类包装

包装方法：听包装

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸，夏季应早晚运输，防止日光曝晒，中途停留时应远离火种，热源，公路运输时要按规定路线行驶

十五 法规信息

化学危险物品管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992] 677号），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发 423号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；

十六 其他信息

填表部门： 江西博亚高新技术有限公司产品研发部

填表人： 任木兰

填表时间： 2017-12-20

数据审核单位：江西博亚高新技术有限公司质量检验部

其他信息：2017年12月版