

# 化学品安全技术说明书

## MSDS

---

化学品名称：螺纹锁固密封剂 BY271

企业名称：江西博亚高新技术有限公司

地 址：： 青云谱区昌南工业园新地路 12 号

邮 编： 330000 电 话： 0791-88210181

应急电话： 13617088153

填写单位：江西博亚高新技术有限公司

2017 版

---

# 螺纹锁固密封剂 BY271

产品及公司信息品名：螺纹锁固密封剂 BY271

## 第 2 部分 主要成分

化学名称 CAS NO. 含量 (Wt%)

聚乙二醇二甲基丙烯酸酯 25852-47-5 40~80

双酚 A 类树脂 39382-25-7 15~40

过氧化氢异丙苯 80-15-9 2~10

糖精 81-07-2 1~5

N,N-二乙基对甲苯胺 613-48-9 2~5

## 第 3 部分 危害概述

危害侵入途径：吸入、皮肤、眼、误服。健康危害：

眼接触：可引起眼睛刺激、发红、流泪。吸入：吸入蒸汽可引起鼻和呼吸道刺激。皮肤：可引起皮肤刺激、皮炎。

误服：可引起胃肠道刺激、恶心。

## 第 4 部分 急救措施

眼睛接触：用流动清水冲洗 15 分钟，如仍感刺激，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如仍感觉不适，就医。皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水和肥皂水冲洗。

误服：不要催吐，就医。

## 第 5 部分 消防措施

闪点： $\geq 93^{\circ}\text{C}$

燃烧性：不易燃。

灭火剂：二氧化碳、干粉、泡沫。

灭火注意事项：用水喷雾冷却火场中的容器。消防员必须佩带通气式面罩或正压自给式呼吸器。

有害燃烧物：一氧化碳、二氧化碳、NO<sub>x</sub> 等有毒烟雾。

## 第 6 部分 泄漏应急措施

对泄漏区进行通风，排除火种，避免吸入大量蒸气。用砂土或其它类似物质吸收。按环保部门的要求处置。

## 第 7 部分 作业与储存

操作注意事项：采用合理的通风，避免眼和皮肤接触。储存温度不宜超过 8℃。远离热源、火种，防止阳光直射。避免与强酸、强碱和氧化剂接触。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。

## 第 8 部分 防护措施：

工程控制：全面通风或局部排风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴通气式面罩或自吸过滤式防毒面具。

眼睛 防护：戴化学安全防护眼镜。身体 防护：穿一般作业防护服。手 防护：戴防化学品手套。

#### 第 9 部分 理化特性

外观与性状：红色液体。相对密度： 1.09

溶解性： 可混溶于有机溶剂,微溶于水。 pH: ---

沸点：  $\geq 149^{\circ}\text{C}$

熔点： ---

#### 第 10 部分 稳定性和反应性

稳定性： 稳定。

聚合危害： 不聚合。

避免接触的条件： 高温，火种。

禁忌物： 强氧化剂、强酸、强碱，其他聚合引发剂。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、NOx 等有毒烟雾。

#### 第 11 部分 毒理学信息

急性经口毒性：  $> 5,000\text{mg/Kg}$ （大鼠） 急性经皮肤毒性：  $> 2,000\text{mg/Kg}$ （白兔）

#### 第 12 部分 生态学信息

无资料。

#### 第 13 部分 废弃处置

废弃方法： 请向当地政府环保部门咨询。

#### 第 14 部分 运输：

适用运输名称： 无规定限制。航空运输名称： 无规定限制。海上运输名称： 无规定限制。

#### 第 15 部分 法规信息

产品及组分均不在《中国现有化学品目录》剧毒物品分类中。

#### 第 16 部分 其它信息

进一步的信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

填表部门： 江西博亚高新技术有限公事产品研发部

填表人： 任木兰

填表时间： 2017-12-20

数据审核单位： 江西博亚高新技术有限质量检验部

其他信息： 2017 年 12 月版