

化学品安全技术说明书

MSDS

化学品名称：堵油好帮手BY109

企业名称：江西博亚高新技术有限公司

地 址：： 青云谱区昌南工业园新地路12号

邮 编：330000 电 话：0791-88210181

应急电话：13617088153

填写单位：江西博亚高新技术有限公司

2017版

堵油好帮手BY109

第1部分 产品概述

产品名称： 螺纹锁固密封剂

产品类型： BY262

第2部分 主要成分

化学名称	CAS NO.
	基丙烯酸酯
	25852-47-5
	40~85
聚丙氧基双酚A富马来酸脂	39382-25-7
	10~35
过氧化异丙苯	80-15-9
	2~10
工业糖精	81-07-2
	2~6
气相硅	68611-44-9
	2~5
N, N-二乙基对甲苯胺	613-48-9
	1~5

第3部分 危害概述

危害侵入途径：吸入、皮肤、眼、误服。健康危害：

眼接触：可引起眼睛刺激、发红、流泪。吸入：吸入蒸汽可引起鼻和呼吸道刺激。皮肤：可引起皮肤刺激、皮炎。

误服：可引起胃肠道刺激、恶心。

第4部分 急救措施

眼睛接触：用流动清水冲洗15 分钟，如仍感刺激，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如仍感觉不适，就医。皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水和肥皂水冲洗。

误服：不要催吐，就医。

第5部分 消防措施

闪点： $\geq 93^{\circ}\text{C}$

燃烧性： 不易燃。

灭火剂： 二氧化碳、干粉、泡沫。

灭火注意事项：用水喷雾冷却火场中的容器。消防员必须佩带通气式面罩或正压自给式呼吸器。

有害燃烧物： 一氧化碳、二氧化碳、NOx 等有毒烟雾。

第6部分 泄漏应急措施

对泄漏区进行通风，排除火种，避免吸入大量蒸气。用砂土或其它类似物质吸收。按环保部门的要求处置。

第7部分 作业与储存

操作注意事项：采用合理的通风，避免眼和皮肤接触。储存温度不宜超过 8°C 。远离热源、火种，防止阳光直射。避免与强酸、强碱和氧化剂接触。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。

第8部分 防护措施：

工程控制：全面通风或局部排风。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴通气式面罩或自吸过滤式防毒面具。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴防化学品手套。

第9部分 理化特性

外观与性状：红色液体。相对密度：1.10

溶解性：可混溶于有机溶剂，微溶于水。 pH：---

沸点： $\geq 149^{\circ}\text{C}$

熔点：---

第10部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定。

聚合危害：不聚合。

避免接触的条件：高温，火种。

禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱，其他聚合引发剂。燃烧（分解）

产物：一氧化碳、二氧化碳、NO_x 等有毒烟雾。

第11部分 毒理学信息

急性经口毒性： $>5,000\text{mg/Kg}$ （大鼠） 急性经皮肤毒性： $>2,000\text{mg/Kg}$ （白兔）

第12部分 生态学信息

无资料。

第13部分 废弃处置

废弃方法：请向当地政府环保部门咨询。

第14部分 运输：

适用运输名称：无规定限制。航空运输名称：无规定限制。海上运输名称：无规定限制。

第15部分 法规信息

产品及组分均不在《中国现有化学品目录》剧毒物品分类中。

第16部分 进一步的信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

填表部门：江西博亚高新技术有限公事产品研发部

填表人：任木兰

填表时间：2017-12-20

数据审核单位：江西博亚高新技术有限质量检验部

其他信息：2017年12月版