

化学品安全技术说明书

MSDS

化学品名称：快速堵漏胶棒 BY202

企业名称：江西博亚高新技术有限公司

地 址：： 青云谱区昌南工业园新地路 12 号

邮 编： 330000 电 话： 0791-88210181

应急电话： 13617088153

填写单位：江西博亚高新技术有限公司

2017 版

快速堵漏胶棒 BY202

一 化学品及企业标识

中文名：快速堵漏胶棒 BY202

二 成分/组成信息

纯品 混合物

化学品名称：环氧类

有害物成分	含量	CAS NO.
苯甲醇	<10.00%	100-51-6
壬基酚	10%-30%	84852-15-3
多醚胺	<20.00%	9046-10-0
加成物	30.00~70.00%	

三 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：溅入眼睛、吸入、食入、皮肤接触、皮肤吸收

健康危害：直接接触后对眼睛，呼吸道和皮肤有刺激性和轻度腐蚀作用

四 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤至少 15 分钟

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟，就医

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧，如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩术，就医

食入：饮 3-4 杯牛奶或清水，勿催吐，就医

五 消防措施

危险特性：闪点 >96℃，有燃爆可能性

有害燃烧产物：可能产生一氧化碳，氧化氮和氨气

灭火方法及灭火剂：小火时可用二氧化碳，干粉，砂土扑救，大火时可用泡沫或消防水灭火

六 泄漏应急处理

应急处理：如有可能，切断泄露源，泄露区域通风，喷水以防蒸气扩散，切断火源，将泄露物围起来以防进一步流散，如果回收已不可能，那么将干土，干沙或其它非反应性的吸附物撒在泄露物上，并收集在合适的废化学品容器中运至废物处理所处理，然后用水冲洗泄露区域，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿丁基橡胶防护服，对于大量的泄露，可采用真空吸取后回收利用

七 操作处置与储存

操作处置注意事项：避免与眼睛和皮肤接触，避免吸入蒸气，在通风良好

的区域操作，操作时不要吃喝东西或抽烟

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风库房，保持容器密封，应与氧化剂、酸、食用化学品分开存放，切忌混储，不能储存于活泼金属制成的容器之中

八 暴露控制/个体防护

呼吸系统防护：在通风良好的工作区域不需特别保护

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜

身体防护：穿防化学品渗透工作服

手防护：戴橡胶耐油手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。进食和饮水，工作前避免饮用酒精性饮料，进行就业前和定期体检

九 理化特性

外观与性状：有轻微溶剂和胺气味

熔点（℃）：NA

相对密度（水=1）：1.00 左右

沸点（℃）：NA

相对蒸气密度（空气=1）：NA

饱和蒸气压（mmHg/21℃）：NA

闪点（℃）：>96

水中溶解性：<1.00%

PH：8.00

主要用途：用于环氧树脂的固化

十 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不能发生

避免接触的条件：NA

禁忌物：无机酸、有机酸、强氧化剂、活性金属及其它易与胺官能团反应的材料

分解产物：氧化碳、氧化氮和氨气

十一 毒理学资料

急性毒性：无资料

急性中毒：NA

慢性中毒：NA

刺激性：家兔经皮有刺激

致突变性：NA

致畸性：NA

致癌性：NA

十二 生态学资料

生态毒理毒性：NA

生物降解性：NA

非生物降解性：NA

生物富集或生物积累性：NA

十三 废弃处置

废弃物性质：工业废物

废弃处置方法：按中国相关法规进行

十四 运输信息

危险货物编号：

UN 编号：2924

包装标志：易燃，有腐蚀性

包装类别：

包装方法：金属桶（罐）

运输注意事项：

十五 法规信息

化学危险物品管理条例（1987年2月17日国务院发布），针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），将其归为第八类危险品

十六 其他信息

填表部门：江西博亚高新技术有限公司产品研发部

填表人：任木兰

填表时间：2017-12-20

数据审核单位：江西博亚高新技术有限公司质量检验部

其他信息：2017年12月版