

## I. 产品确认

产品名称：耐高温润滑喷剂 YK720

## II. 化学组成信息

原料名称	%	允许最高浓度
二硫化钼	35-35	
防锈剂	0-15	
脂肪质碳化氢	25-40	
丙丁烷	20-35	190PPm

## III 危害信息

侵入途径：呼吸、皮肤、眼睛、摄入

呼吸：对鼻子和咽喉可能有刺激作用

皮肤：可能有过敏反应

眼睛：可能引起刺激

摄入：有油腻感，可能会出现呕吐

## IV. 急救措施

溅入眼睛：立即提起眼睑，用大量清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟，就医。

皮肤接触：洗衣粉水清洗干净，移开污染衣物，再次使用前清洗干净。

吸入：到室外呼吸新鲜空气，如症状持续到医院处理。

摄入：用牙膏漱口。

## V. 消防措施

灭火方法及灭火剂：干粉或泡沫灭火器，不可用水灭火。

特别危险性：无。

保护消防人员特殊的防护装备：用专业消防人员及设备。

## VI. 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装置和应急处置程序：迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处，松

**九江宇凯新材料有限公司**

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2

3 栋不分单元 1116 号

电话：0792-8102116

传真：0792-8100102

网址：www.yukaihg.com



开衣领，气温低时注意保暖，密切观察呼吸和意识状态。

#### VII. 操作和储存

搬运注意事项：轻装轻放，防止包装及容器损坏。避免与皮肤、眼睛接触，运输按危险品运输。

储存注意事项： 储存于阴凉，干燥、通风良好，避光的仓间。最佳温度为 50℃ 以下，远离热源、火源。

#### VIII. 接触控制和个人防护措施

呼吸防护：带好防护口罩。

眼睛：戴安全防护眼镜。

皮肤：经常性接触，需使用不渗透性手套和衣物，如橡皮手套。

摄入：禁止工作现场吸烟、进食、饮水。

#### IX. 理化特性

外观：无色	气味：溶剂味
PH：7-7.6	水溶性：不溶
密度：0.62-0.66g/ml	

#### X. 稳定性和反应活性

\*\*\*\*\*无

#### XI. 毒理学信息

引起皮肤过敏、眼睛刺激。

#### XII. 生态学信息

\*\*\*\*\*无

#### XIII. 废弃处置

产品（残余废弃物）：回收交废物管理员，按当地法规控制深埋，空罐不可焚烧。

#### XIV. 运输信息

包装类别： II

### 九江宇凯新材料有限公司

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2、  
3 栋不分单元 1116 号  
电话：0792-8102116  
传真：0792-8100102  
网址：www.yukaihg.com

Yukai

2018 年 3 月

MSDS 数据表

---

包装方法：450ml/瓶

海洋污染物(是/否)：是

运输注意事项：按易燃液体贮运。

X V. 法规信息

\*\*\*\*\*无

X V. 其它信息

\*\*\*\*\*无

---

**九江宇凯新材料有限公司**

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2、

3 栋不分单元 1116 号

电话：0792-8102116

传真：0792-8100102

网址：www.yukaihg.com