



化学品安全技术说明书

陶氏化学（上海）有限公司

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: DOWSIL™ 厨房卫浴防霉硅酮密封胶 白色 / DOWSIL™
Fungicide Silicone Sealant For Kitchen & Bathroom White

最初编制日期: 31.03.2017

发行日期: 11.02.2019

SDS 编号: 4125210

打印日期: 12.02.2019

陶氏化学（上海）有限公司 鼓励并希望您能阅读和理解整份(M)SDS，该文件包括了重要的信息。我们希望您能遵从该文件给出的预防措施，除非你的使用条件需要其他更合适的方法或措施。

一 化学品及企业标识

产品名称: DOWSIL™ 厨房卫浴防霉硅酮密封胶 白色
DOWSIL™ Fungicide Silicone Sealant For Kitchen & Bathroom White

推荐用途和限制用途

已确认的各用途: 建筑材料和添加剂

公司名称:

陶氏化学（上海）有限公司
泰谷路 185 号 1 层 D 座
外高桥保税区
200131 上海
中国

客户咨询方式:

(86) 21-3851-4988

SDSQuestion@dow.com

传真:

(86) 21-5895-4612

应急咨询电话

24-小时应急联系电话: 86-21-5838-2516

国内应急电话: 021-5838-2516

二 危险性概述

紧急情况综述

外观与性状	糊状物
颜色	白色
气味	略微的

造成严重眼刺激。 可能造成皮肤过敏反应。 长期吞咽或反复接触可能损害器官。 对水生生物有害。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

SDS 编号: 4125210

GHS 危险性类别

根据法规的标准, 被列为有害品。

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 - 类别 2A

皮肤过敏 - 类别 1

特异性靶器官系统毒性 (反复接触) - 类别 2 - 经口

急性 (短期) 水生危害 - 类别 3

长期水生危害 - 类别 3

GHS 标签要素

象形图



信号词: **警告!**

危险性说明

可能造成皮肤过敏反应。

造成严重眼刺激。

长期吞咽或反复接触可能损害 (血液) 器官。

对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

不要吸入粉尘/ 烟/ 气体/ 烟雾/ 蒸气/ 喷雾。

作业后彻底清洗皮肤。

只能在室外或通风良好之处使用。

受沾染的工作服不得带出工作场地。

避免释放到环境中。

戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

如皮肤沾染: 用水充分清洗。

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

如感觉不适, 须求医/就诊。

如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。

如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

SDS 编号: 4125210

废弃处置

将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

造成严重眼刺激。

可能造成皮肤过敏反应。

长期吞咽或反复接触可能损害器官。

环境危害

对水生生物有害。

对水生生物有害并具有长期持续影响。

其它危害

无数据资料

三 成分/组成信息

本品是混合物。

成分	CASRN	浓度或浓度范围
加氢处理过的中间馏分油 (石油)	64742-46-7	>= 17.91 - <= 21.89 %
三[丁酮肟-(0)基]甲基硅烷	22984-54-9	>= 3.306 - <= 4.047 %
乙烯基三(甲基乙基酮肟)硅烷	2224-33-1	<= 1.42 %
3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺	919-30-2	>= 0.7209 - <= 0.99 %
甲基三(甲基乙基酮肟)硅烷异构体和低聚物	不适用	<= 0.4047 %
丙环唑	60207-90-1	>= 0.196 - <= 0.306 %
二甲基二[(新癸酰)氧]二甲基锡	68928-76-7	>= 0.13 - <= 0.16 %

四 急救措施

必要的急救措施描述

对保护施救者的忠告:

参与急救者应该注意自身防护, 使用推荐的防护服装(化学防护手套, 防飞溅保护)。如存在接触的可能性, 请参见第八节中特定的个人防护装备。

吸入: 将人员转移到空气新鲜处, 如果出现症状, 请咨询医生。

皮肤接触: 立即使用肥皂和大量的水进行清洗, 将材料从皮肤上清除。冲洗过程中, 脱掉受污染衣物和鞋子。如果有持续性的刺激症状, 请寻求医治。衣物再次使用前要洗净。丢弃那些无法去除污染的物品, 包括皮革制品例如鞋、皮带及手表带。

眼睛接触: 用水彻底冲洗眼睛数分钟。若配戴隐形眼镜, 冲洗 1-2 分钟后摘下, 并继续冲洗数分钟。如果眼部出现不适症状, 请咨询医生, 最好咨询眼科医生。在工作区域内应配备合适的急救冲洗眼睛设备。

食入: 不需要进行医疗急救处理。

最重要的症状和健康影响:

除了急救措施所描述的信息(上述)和需要立即医疗关注和特殊处理的指示(下述)外, 任何其他的重要症状和影响都记录在第十一节: 毒理学信息。

及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

对医生的特别提示: 可能引起呼吸过敏或哮喘样症状。气管扩张剂、除痰剂、镇咳药物可能有帮助作用。吸入 beta2 受体拮抗剂和口服或注射皮质类固醇来治疗支气管痉挛。没有特定的解毒药物。对暴露后的治疗, 应着力于控制患者的临床症状和指征。过多的接触可能会使原有哮喘和其它呼吸道疾病加重(例如肺水肿, 支气管炎, 反应性呼吸道功能失调综合征)。

五 消防措施

灭火介质

合适的灭火介质: 水喷雾 耐醇泡沫 二氧化碳(CO2) 化学干粉

不合适的灭火剂: 未见报道。

源于此物质或混合物的特别的危害

有害燃烧产物: 碳氧化物 硅氧化物 氮氧化物

非正常火灾和爆炸危害: 接触燃烧产物可能会对健康有害。

灭火注意事项及防护措施

SDS 编号: 4125210

消防程序: 单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。尽可能控制消防水流散。如果消防水没有控制住而流散则可能造成环境危害。

根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。喷水冷却未打开的容器。单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。在安全的情况下, 移出未损坏的容器。撤离现场。

消防人员的特殊保护装备: 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。使用个人防护装备。

六 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序: 消除所有火源。使用个人防护装备。遵循安全处置建议和个人防护装备建议。

环境保护措施: 将产品释放到水生环境时, 请勿超过既定的监管水平。如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。保留并处置受污染的洗涤水。如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料: 抹去或铲起并装入容器内, 以便回收利用或废弃。地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材料存放在合适的容器中。本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。正确处理饱和吸收剂或清洁材料, 否则可能发生自然发热现象。

参见第 7、8、11、12 和第 13 章

七 操作处置与储存

安全操作的注意事项: 不要接触皮肤或衣服。不要吞咽。不要接触眼睛。防潮。小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。只能在足够通风的条件下使用。请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。

安全储存条件: 存放在有适当标识的容器内。存放处须加锁。按国家特定法规要求贮存。

请勿与下列产品类型共同储存: 强氧化剂。

不适合于做容器的材料: 未见报道。禁止储存于铁制或钢质容器中。

八 接触控制和个体防护

控制参数

如果有暴露容许浓度值, 则列在下面。如果没有列出暴露容许浓度值, 则表示无适用的参考数值。

成分	法规	列表格式	数值/标记
3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺	Dow IHG	TWA	0.5 mg/m ³
二甲基二[(新癸酰)氧]二甲基锡	ACGIH	TWA	SKIN

SDS 编号: 4125210

	ACGIH	STEL	SKIN
	ACGIH	TWA	0.1 mg/m ³ , 锡
	ACGIH	STEL	0.2 mg/m ³ , 锡
2-丁酮肟	US WEEL	TWA	10 ppm
	US WEEL	TWA	皮肤致敏剂
	Dow IHG	TWA	0.15 ppm
	Dow IHG	TWA	皮肤致敏剂

尽管在本产品中使用的一些成分有指导性接触限值,但是由于材料的物理状态,所以在正常处理条件下要避免接触。

在处置和处理过程中可能产生的反应或分解产物具有职业暴露限量(OEL)。

甲基乙基酮肟

暴露控制

工程技术控制: 采取局部排风或其它工程控制手段来保持空气中的浓度在规定的暴露限值以下。如果没有现行的暴露限值或规定值可供参考,对于大多数操作情况而言,常规的通风条件即能满足要求。某些操作可能需要局部排气通风。

个人的防护措施

眼面防护: 使用安全眼镜(带有侧面防护)。

皮肤保护

手防护: 使用适合此物料的化学防护手套。首选的手套防护材料包括: 氯化聚乙烯。氯丁橡胶。丁腈/聚丁橡胶("nitrile" or "NBR")。聚乙烯。乙基乙烯醇复合材料(("EVAL"))。聚乙烯醇("PVA")。聚氯乙烯("PVC" 或"乙烯基")。Viton(一种氟橡胶)。合适的手套防护材料包括: 丁基橡胶。天然橡胶("橡胶")。注意: 为了特别的应用和使用时期在工作场所中选择特定的手套时,应考虑所有与工作场所相关的因素,但不限于此,例如:可能要处理的其他化学品、物理要求(割/刺的保护性、操作灵活、热的防护)、身体对手套材料可能的反应以及手套供应商提供的使用说明及规格。

其他防护: 使用适合此物质的化学耐受性防护服。根据操作任务选择特定工具,如面罩、靴子、围裙或整套衣服。

呼吸系统防护: 当有可能超过暴露限值要求或规定值时,应当穿戴呼吸保护装置。如没有适用的暴露限值或规定值,当出现不良反应如呼吸刺激或感觉不适,或者经风险评估证明有危害存在时,都应当穿戴呼吸保护装置。多数情况下无需呼吸保护;然而,如果通风不良时在高温环境下操作,需使用经认可的空气净化呼吸器。

下面列出的是有效的空气净化呼吸器类型: 有机蒸气净化器。

九 理化特性

外观与性状

物理状态	糊状物
颜色	白色

SDS 编号: 4125210

气味	略微的
嗅觉阈值	无数据资料
pH 值	不适用
熔点/熔点范围	无数据资料
凝固点	无数据资料
沸点 (760 mmHg)	不适用
闪点	不适用
蒸发率 (乙酸丁酯=1)	不适用
易燃性(固体, 气体)	不属于易燃性危险物品
爆炸下限	无数据资料
爆炸上限	无数据资料
蒸汽压	不适用
相对蒸气密度 (空气= 1)	无数据资料
相对密度 (水=1)	0.98
水溶性	无数据资料
正辛醇/水分配系数	无数据资料
自燃温度	无数据资料
分解温度	无数据资料
动态粘度	不适用
动粘滞率	不适用
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	无数据资料
粒径	无数据资料

请注意: 上述物理数据为典型值, 不应作为销售规格。

十 稳定性和反应性

反应性: 未被分类为反应性危害。

稳定性: 正常条件下稳定。

危险反应的可能性: 可与强氧化剂发生反应。

应避免的条件: 不得暴露于 212 ° F/100 ° C 以上的温度之下。 暴露在潮湿中。

禁配物: 氧化剂

SDS 编号: 4125210

危险的分解产物: 甲醛, 2-丁酮肟。

十一 毒理学信息

如有毒理学信息, 将会列在本节。

急性毒性

急性经口毒性

如果吞咽, 毒性很低。 少量吞咽预计不会产生不良反应。

作为产品: 单剂量口服 LD50 未测定。

基于所含组分的信息:

LD50, 大鼠, > 5,000 mg/kg 估计值

急性经皮毒性

长时间皮肤接触不大可能造成吸收达到有害量。

作为产品: 皮肤 LD50 尚未测定。

基于所含组分的信息:

LD50, 家兔, > 2,000 mg/kg 估计值

急性吸入毒性

由于其物理性质, 室温下与其蒸气接触可减少到最低程度; 高温将可能导致蒸气浓度水平高至引起刺激或其他损害。

作为产品: LC50 (半数致死浓度) 未测定。

皮肤腐蚀/刺激

长期接触不可能引起严重的皮肤刺激。

严重眼睛损伤/眼刺激

可能会刺激眼睛。

可能导致轻度眼睛不适。

致敏作用

皮肤过敏性:

含有可能引起小鼠过敏的成分。

所含成分导致豚鼠的皮肤致敏性。

呼吸道过敏性:

未发现任何相关信息。

针对靶器官系统毒性(单次暴露)

SDS 编号: 4125210

对已有数据的评估表明该物质不是单次接触特异性靶器官毒物。

针对靶器官系统毒性(多次暴露)

有报道会对动物以下器官造成损害的成份：
血液。

包含一个或多个额外的成分被包覆在产品中，且在正常工艺条件或可预见的紧急情况下预计不会被释放。

致癌性

基于所含组分的信息：工业处理方面接触途径在长期动物研究中未导致癌症，而有其它一些研究报道了非工业处理接触呈阳性结果。使用本材料时会释放少量甲乙酮酐 (MEKO)。啮齿动物在整个生命过程长期吸入 MEKO 后，肝脏肿瘤发病率显著增加。包含一个或多个额外的成分被包覆在产品中，且在正常工艺条件或可预见的紧急情况下预计不会被释放。

致畸性

含有只在对母体有毒性的剂量下会引起实验动物出生缺陷的成份。

生殖毒性

含有显示影响动物生殖的成分。

致突变性

所含成分体外遗传毒性实验一些呈阴性，一些呈阳。含有一种或多种动物遗传毒性阴性成分。

吸入危害

基于此物质的物理特性，该产品没有吸入危害性。

影响毒物学的成分：

加氢处理过的中间馏分油（石油）

急性吸入毒性

LC50, 大鼠, 4 h, 粉尘/烟雾, > 5.2 mg/l

三[丁酮酐-(0)基]甲基硅烷

急性吸入毒性

LC50 (半数致死浓度) 未测定。

乙烯基三(甲基乙基酮酐)硅烷

急性吸入毒性

LC50 (半数致死浓度) 未测定。

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺

急性吸入毒性

LC50, 大鼠, 雄性, 6 h, 蒸气, > 5 ppm 在此浓度下, 无死亡案例发生。

LC50, 大鼠, 雌性, 6 h, 蒸气, > 16 ppm 在此浓度下, 无死亡案例发生。

SDS 编号: 4125210

LC50, 大鼠, 雄性和雌性, 4 h, 气溶胶, > 7.35 mg/l

甲基三(甲基乙基酮肟)硅烷异构体和低聚物

急性吸入毒性

LC50 (半数致死浓度) 未测定。

丙环唑

急性吸入毒性

LC50, 大鼠, 4 h, 粉尘/烟雾, > 5.8 mg/l

二甲基二[(新癸酰)氧]二甲基锡

急性吸入毒性

LC50 (半数致死浓度) 未测定。

十二 生态学信息

如有生态毒理学信息, 将会列在本节。

生态毒性

加氢处理过的中间馏分油 (石油)

鱼类的急性毒性

物质对水生生物基本无急性毒性(测试的最敏感物种的 LC50/EC50/EL50/LL50 >100 mg/L)
LL50, *Scophthalmus maximus* (大菱鲆), 96 h, > 1,028 mg/l, 试验物: 水融合组分(WAF)

水生无脊椎动物的急性毒性

LL50, *Acartia tonsa* (汤氏纺锤水蚤), 48 h, > 3,193 mg/l, 试验物: 水融合组分(WAF)

对藻或水生植物的急性毒性

EL50, *Skeletonema costatum* (海洋硅藻), 72 h, > 10,000 mg/l, 试验物: 水融合组分(WAF)

对细菌的毒性

EC50, 3 h, > 100 mg/l, OECD 测试导则 209

水生无脊椎动物的慢性毒性

NOELR, *Ceriodaphnia dubia* (网纹蚤), 8 d, > 100 mg/l, 试验物: 水融合组分(WAF)

三[丁酮肟-(O)基]甲基硅烷

鱼类的急性毒性

物质对水生生物基本无急性毒性(测试的最敏感物种的 LC50/EC50/EL50/LL50 >100 mg/L)
作为水解产品

LC50, *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟鱼), 静止, 96 h, > 120 mg/l, OECD 测试导则 203

水生无脊椎动物的急性毒性

SDS 编号: 4125210

作为水解产品

EC50, *Daphnia magna* (水蚤), 静态试验, 48 h, > 120 mg/l, OECD 测试导则 202

对藻或水生植物的急性毒性

作为水解产品

NOEC, *Selenastrum capricornutum* (绿藻), 静止, 72 h, 增长率, 30 mg/l, OECD 测试导则 201

作为水解产品

EC50, *Selenastrum capricornutum* (绿藻), 静止, 72 h, 增长率, 94 mg/l, OECD 测试导则 201

鱼的慢性毒性

NOEC, *Oryzias latipes* (日本青鳉), 流水式试验, 14 d, 50 mg/l

水生无脊椎动物的慢性毒性

NOEC, 大型蚤, 半静态试验, 21 d, > 100 mg/l

乙烯基三(甲基乙基酮肟)硅烷

鱼类的急性毒性

物质对水生生物基本无急性毒性(测试的最敏感物种的 LC50/EC50/EL50/LL50 >100 mg/L)

LC50, *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟鱼), 96 h, > 120 mg/l, OECD 测试导则 203

LC50, *Oryzias latipes* (日本青鳉), 96 h, > 100 mg/l, OECD 测试导则 203

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺

鱼类的急性毒性

物质对水生生物基本无急性毒性(测试的最敏感物种的 LC50/EC50/EL50/LL50 >100 mg/L)

LC50, *Danio rerio* (斑马鱼), 半静态试验, 96 h, > 934 mg/l

水生无脊椎动物的急性毒性

EC50, *Daphnia magna* (水蚤), 静态试验, 48 h, 331 mg/l

对藻或水生植物的急性毒性

ErC50, *Desmodesmus subspicatus* (绿藻), 静态试验, 72 h, 生长率抑制, > 1,000 mg/l

对细菌的毒性

EC50, *Pseudomonas putida* (恶臭假单胞菌), 呼吸抑制, 5.75 h, 43 mg/l

甲基三(甲基乙基酮肟)硅烷异构体和低聚物

鱼类的急性毒性

无相关数据。

丙环唑

鱼类的急性毒性

物质对水生生物有很高的急性毒性(测试的最敏感物种 LC50/EC50 在 0.1 和 1 mg/L 之间)。

LC50, *Leuciscus idus* (高体雅罗鱼), 96 h, 5.1 mg/l

LC50, *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟鱼), 96 h, 0.83 - 506 mg/l

LC50, *Cyprinus carpio* (鲤鱼), 96 h, 5.7 - 46 mg/l

SDS 编号: 4125210

水生无脊椎动物的急性毒性

LC50, 海产糠虾 *Mysidopsis bahia*, 96 h, 0.5 mg/l, 未定方法.

LC50, 钩虾, 流水式试验, 96 h, 1.3 mg/l, 未定方法.

EC50, *Daphnia magna* (水蚤), 48 h, 10.2 mg/l, 未定方法.

对藻或水生植物的急性毒性

EC50, *Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻), 96 h, 0.57 mg/l

EC50, 硅藻-舟形藻属 (*Navicula*), 11 d, 0.093 mg/l

鱼的慢性毒性

NOEC, *Cyprinodon variegatus* (红鲈), 100 d, 0.068 mg/l

水生无脊椎动物的慢性毒性

NOEC, *Daphnia magna* (水蚤), 21 d, 0.31 mg/l

对陆生生物的毒性

物质对鸟有轻度急性毒性 (LD50 在 501 和 2000 mg/kg 之间)。

基于一次性填喂法的结果, 该物质对鸟基本无毒 (LC50 > 5000 ppm)。

经口 LD50, *Coturnix japonica* (日本鹌鹑), 1, 777 - 2, 223 mg/kg

饲喂 LC50, *Anas platyrhynchos* (绿头鸭), 8 d, > 5, 620 ppm

接触 LD50, *Apis mellifera* (蜜蜂), > 100 微克/蜜蜂

经口 LD50, *Apis mellifera* (蜜蜂), > 100 微克/蜜蜂

二甲基二[(新癸酰)氧]二甲基锡

鱼类的急性毒性

物质对水生生物有轻度急性毒性(测试的最敏感物种的 LC50/EC50 在 10 和 100 mg/L 之间)。

对于类似物质:

LC50, 斑马鱼 (*Danio/Brachydanio rerio*), 半静态试验, 96 h, > 100 mg/l, OECD 测试导则 203 或相当的方法

水生无脊椎动物的急性毒性

对于类似物质:

EC50, 大型蚤, 静态试验, 48 h, 17 mg/l, OECD 测试导则 202 或相当的方法

对藻或水生植物的急性毒性

对于类似物质:

ErC50, 栅藻, 增长率, 72 h, 增长率, 37 mg/l, OECD 测试导则 201 或相当的方法

对于类似物质:

NOEC, 栅藻, 增长率, 72 h, 增长率, 1.1 mg/l, OECD 测试导则 201 或相当的方法

对细菌的毒性

对于类似物质:

EC50, 细菌, 3 h, 呼吸频率。 , 14 mg/l

持久性和降解性

SDS 编号: 4125210

加氢处理过的中间馏分油 (石油)

生物降解性: 物质易生物降解。

为期 10 天的测试: 不适用

生物降解性: 74 %

暴露时间: 28 d

方法: OECD 测试导则 306

三[丁酮肟-(O)基]甲基硅烷

生物降解性: 根据其类似物资料: 这种材料可快速水解是容易或者可最终生物降解的产品。

为期 10 天的测试: 未通过

生物降解性: 0 %

暴露时间: 28 d

方法: OECD 测试导则 301A

乙烯基三(甲基乙基酮肟)硅烷

生物降解性: 认为该物质生物降解非常缓慢 (在环境中)。不能通过 OECD/EEC 的快速生物降解能力试验。

为期 10 天的测试: 未通过

生物降解性: 0 %

暴露时间: 28 d

方法: OECD 测试导则 301A

水中稳定性 (半衰期)

, DT50, < 1 min, 半衰期温度 2 ° C, OECD 测试导则 111

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺

生物降解性: 根据严格的 OECD 测试规定, 此物质不能被认定为易于生物降解, 然而, 这些结果也不一定表明此物质在环境条件下不可生物降解。

为期 10 天的测试: 未通过

生物降解性: 67 %

暴露时间: 28 d

方法: OECD 测试导则 301A 或相当的方法

水中稳定性 (半衰期)

, 8.5 h, pH 值 7, 半衰期温度 24.7 ° C

甲基三(甲基乙基酮肟)硅烷异构体和低聚物

生物降解性: 无相关数据。

丙环唑

生物降解性: 未发现任何相关信息。

理论需氧量: 2.01 mg/mg

光降解

SDS 编号: 4125210

测试类型: 半衰期 (间接光分解)

光敏剂: 羟基自由基

大气半衰期: 5.533 h

方法: 估计值

二甲基二[(新癸酰)氧]二甲基锡

生物降解性: 对于类似物质: 认为该物质生物降解非常缓慢 (在环境中)。不能通过 OECD/EEC 的快速生物降解能力试验。

对于类似物质: 为期 10 天的测试: 未通过

生物降解性: 3 %

暴露时间: 28 d

方法: OECD 测试导则 301F 或相当的方法

潜在的生物蓄积性

加氢处理过的中间馏分油 (石油)

生物蓄积: 无相关数据。

三[丁酮肟-(0)基]甲基硅烷

生物蓄积: 生物富集可能性低。(BCF 小于 100 或 log Pow 大于 7)。

正辛醇/水分配系数(log Pow): 11.2

乙烯基三(甲基乙基酮肟)硅烷

生物蓄积: 无相关数据。

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺

生物蓄积: 潜在生物富集可能性较低 (BCF < 100 或 Log Pow < 3)。

正辛醇/水分配系数(log Pow): 1.7 在 20 ° C 计算出的。

生物富集系数 (BCF): 3.4 Cyprinus carpio (鲤鱼) 56 d

甲基三(甲基乙基酮肟)硅烷异构体和低聚物

生物蓄积: 无相关数据。

丙环唑

生物蓄积: 潜在生物富集可能性中等 (BCF 在 100 和 3000 之间或 Log Pow 在 3 和 5 之间)。

正辛醇/水分配系数(log Pow): 3.72 测试值

生物富集系数 (BCF): 116 Lepomis macrochirus (蓝鳃太阳鱼) 14 d

二甲基二[(新癸酰)氧]二甲基锡

生物蓄积: 无相关数据。

土壤中的迁移性

加氢处理过的中间馏分油 (石油)

无相关数据。

SDS 编号: 4125210

三[丁酮肟-(0)基]甲基硅烷

无相关数据。

乙烯基三(甲基乙基酮肟)硅烷

无相关数据。

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺

无相关数据。

甲基三(甲基乙基酮肟)硅烷异构体和低聚物

无相关数据。

丙环唑

土壤中的潜在迁移性中等 (Koc 在 150 和 500 之间)。

分配系数 (Koc): 382 - 1789 测试值

二甲基二[(新癸酰)氧]二甲基锡

无相关数据。

PBT 和 vPvB 的结果评价

加氢处理过的中间馏分油 (石油)

此物质还未进行持续性、生物蓄积性和毒性 (PBT) 的评估。

三[丁酮肟-(0)基]甲基硅烷

此物质不具有持久性、生物蓄积性和毒性 (PBT)。 此物质不具有高持久性和高生物蓄积性 (vPvB)。

乙烯基三(甲基乙基酮肟)硅烷

此物质还未进行持续性、生物蓄积性和毒性 (PBT) 的评估。

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺

此物质还未进行持续性、生物蓄积性和毒性 (PBT) 的评估。

甲基三(甲基乙基酮肟)硅烷异构体和低聚物

此物质还未进行持续性、生物蓄积性和毒性 (PBT) 的评估。

丙环唑

此物质还未进行持续性、生物蓄积性和毒性 (PBT) 的评估。

二甲基二[(新癸酰)氧]二甲基锡

此物质还未进行持续性、生物蓄积性和毒性 (PBT) 的评估。

其他环境有害作用

加氢处理过的中间馏分油 (石油)

此物质未被列在蒙特利尔协议清单上, 不会消耗臭氧层。

SDS 编号: 4125210

三[丁酮肟-(O)基]甲基硅烷

此物质未被列在蒙特利尔协议清单上, 不会消耗臭氧层。

乙烯基三(甲基乙基肟)硅烷

此物质未被列在蒙特利尔协议清单上, 不会消耗臭氧层。

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺

此物质未被列在蒙特利尔协议清单上, 不会消耗臭氧层。

甲基三(甲基乙基肟)硅烷异构体和低聚物

此物质未被列在蒙特利尔协议清单上, 不会消耗臭氧层。

丙环唑

此物质未被列在蒙特利尔协议清单上, 不会消耗臭氧层。

二甲基二[(新癸酰)氧]二甲基锡

此物质未被列在蒙特利尔协议清单上, 不会消耗臭氧层。

十三 废弃处置

处置方法: 勿倒入任何下水道, 地面, 或倒入任何水体中。所有处置操作必须遵循所有联邦, 州/省和当地法规。不同地区的法规可能不同。废物鉴定和遵循相关法规完全是废物产生者的单独责任。作为供应商, 我们无法控制使用单位对本物料的使用和处理中的管理措施或制造加工过程。以上所列信息仅适于按照物料安全技术说明书描述的指定条件下运输的产品: 成份信息。关于未使用或未污染的产品, 推荐的处置方法包括发送到许可的、有资质的: 再循环装置。回收装置。焚化炉或其它热销毁装置。其他信息请参见: 见物料安全技术说明书第七节 - 处理及存储资料 见物料安全技术说明书第 10 节 - 稳定性和反应性资料 见物料安全技术说明书第 15 节 - 法规信息

已使用过的包装的处置方法: 必须回收空容器或通过合法的废物处理工厂对其进行处理。废物鉴定和遵循相关法规完全是废物产生者的单独责任。勿将回收容器用于任何用途。

十四 运输信息

公路和铁路运输的分类:

Not regulated for transport

海运分类(IMO-IMDG):

Not regulated for transport

散货包装运输应依据防污公约 MARPOL 73/78 和 IBC 或

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

SDS 编号: 4125210

IGC 代码的附录 I 或 II

空运分类 (IATA/ICAO) :

Not regulated for transport

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求/信息。运输分类可能会因容器的体积而不同,或因地区和国家法规的差异而不同。另外可通过授权销售点或客户服务代表获得更多的运输资料。所有运输机构都有责任遵守与该物料运输相关的所有有效法律、法规和规则。

十五 法规信息

下列条例、法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定。

《新化学物质环境管理办法》

《工作场所安全使用化学品规定》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《危险化学品安全管理条例》(国务院令 第 591 号)

危险化学品目录: 不适用

《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690)

《工作场所有害因素职业接触限值—化学有害因素》(GBZ 2.1).

中国现有化学物质名录 (IECSC)

该产品所有组成已全部列于中国现有化学物质名录或已获得新化学物质申报的批准,生产和/或使用该产品受申报条件的限制。

十六 其他信息

修订

辨识号码: 4125210 / A160 / 发行日期: 11.02.2019 / 版本: 4.0

在文档的左侧页边上用黑体字、双线标注的是最新修订的内容。

最初编制日期: 31.03.2017

附注

ACGIH	美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)
Dow IHG	陶氏化学工业卫生限值
SKIN	通过皮肤吸收
STEL	短期暴露限制
TWA	时间加权平均值

SDS 编号: 4125210

US WEEL	USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)
---------	---

缩略语和首字母缩写

AICS - 澳大利亚化学物质名录; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; CPR - 受管制产品法规; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 合格实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

信息来源和参考资料

此 SDS 是产品法规服务部和危害交流部基于本公司内部标准的信息而编制。

陶氏化学 (上海) 有限公司 希望每个用户或拿到该 (物质) 安全技术说明书的人要认真研读, 在必要时或在适当的情况下请教有关专家, 从而清楚并了解该 (物质) 技术说明书中所包含的数据以及与本产品有关的任何危害。在此提供的所有信息真实可靠, 并且到上述有效日期为止, 这些信息都是准确的。然而, 我们不做任何明确或暗示的保证。法律法规会发生改变并且在不同地方可能不同。确保其行为遵守所有联邦、州、省或当地法律是买主/使用者的责任。这里提供的信息仅适用于出运状态下的该产品。由于制造商不能控制该产品的使用条件, 因此确保该产品安全使用的必要条件是买主/使用者的责任。由于信息来源的扩增, 如生产者特定的 (物质) 安全技术说明书, 我们不会也不能对来自别处而不是来自本公司的 (物质) 安全技术说明书承担责任。如果您从别处获得了一份 (物质) 安全技术说明书或者您不确定其为现行版本, 请与我们联系, 索取最新版本。

CN