


坚固耐用的过渡 连接探头 具有标准尺寸

注：请访问 cn.omega.com 了解探头端接方式和压合接头。

- ✓ 可选择304、310、316、321 不锈钢、Inconel®或Super OMEGA CLAD® XL 金属护套
- ✓ 直径为 $\frac{1}{16}$ ~ $\frac{1}{4}$ "
- ✓ 40" PFA外被绞合导线： $\frac{3}{16}$ "和 $\frac{1}{4}$ "外径探头配20 AWG 导线， $\frac{1}{16}$ "和 $\frac{3}{16}$ "外径探头配24 AWG 导线
- ✓ 可提供5点校准

OMEGA®坚固耐用过渡连接探头带便捷接线端，可轻松连接PFA外被导线。过渡连接件长1.63"，带1"耐扭电缆固定头弹簧。其中直径 $\frac{1}{16}$ "和 $\frac{3}{16}$ "探头的连接件直径为 $\frac{1}{4}$ "，而直径 $\frac{1}{8}$ "和 $\frac{1}{4}$ "探头的连接件直径为 $\frac{3}{8}$ "。



图片为实际尺寸。

双元件TJ探头

如欲订购，请将后缀“-DUAL”添加到型号中。请将任何选项（额外探头长度、外覆编织层、铠装电缆）的价格加入探头基本价格后，乘以1.75。
订购示例：TJ36-CASS-14G-12-DUAL。

如欲订购额外PFA导线长度，超过40"部分按每12"加收额外费用，请将型号中的“36”改为欲购总长度，以英寸为单位。

订购示例：TJ120-ICSS-14G-12，J型过渡连接探头，带120" PFA导线， $\frac{1}{4}$ "外径不锈钢护套，12"长。

可提供



310不锈钢护套

如欲订购，请将型号中的“SS”改为“310SS”，无额外费用。订购示例：TJ36-CA310SS-18G-12，K型过渡连接探头，带310不锈钢护套。

折扣表

1-10件	原价
11-24件	10%
25-49件	20%
50以上	咨询销售部门

如欲订购，请访问 cn.omega.com/tj36-icin，了解价格和详情

合金 / ANSI色标	护套直径(")	型号12"长度	型号18"长度	型号24"长度
铁康铜 铬镍铁护套 J	$\frac{1}{16}$ "	TJ36-ICIN-116(*)-12	TJ36-ICIN-116(*)-18	TJ36-ICIN-116(*)-24
	$\frac{1}{8}$ "	TJ36-ICIN-18(*)-12	TJ36-ICIN-18(*)-18	TJ36-ICIN-18(*)-24
	$\frac{3}{16}$ "	TJ36-ICIN-316(*)-12	TJ36-ICIN-316(*)-18	TJ36-ICIN-316(*)-24
	$\frac{1}{4}$ "	TJ36-ICIN-14(*)-12	TJ36-ICIN-14(*)-18	TJ36-ICIN-14(*)-24
铁康铜 304不锈钢护套 J	$\frac{1}{16}$ "	TJ36-ICSS-116(*)-12	TJ36-ICSS-116(*)-18	TJ36-ICSS-116(*)-24
	$\frac{1}{8}$ "	TJ36-ICSS-18(*)-12	TJ36-ICSS-18(*)-18	TJ36-ICSS-18(*)-24
	$\frac{3}{16}$ "	TJ36-ICSS-316(*)-12	TJ36-ICSS-316(*)-18	TJ36-ICSS-316(*)-24
	$\frac{1}{4}$ "	TJ36-ICSS-14(*)-12	TJ36-ICSS-14(*)-18	TJ36-ICSS-14(*)-24
CHROMEQA®- ALOMEGA®** 铬镍铁护套 K	$\frac{1}{16}$ "	TJ36-CAIN-116(*)-12	TJ36-CAIN-116(*)-18	TJ36-CAIN-116(*)-24
	$\frac{1}{8}$ "	TJ36-CAIN-18(*)-12	TJ36-CAIN-18(*)-18	TJ36-CAIN-18(*)-24
	$\frac{3}{16}$ "	TJ36-CAIN-316(*)-12	TJ36-CAIN-316(*)-18	TJ36-CAIN-316(*)-24
	$\frac{1}{4}$ "	TJ36-CAIN-14(*)-12	TJ36-CAIN-14(*)-18	TJ36-CAIN-14(*)-24
CHROMEQA®- ALOMEGA® 304不锈钢护套 K	$\frac{1}{16}$ "	TJ36-CASS-116(*)-12	TJ36-CASS-116(*)-18	TJ36-CASS-116(*)-24
	$\frac{1}{8}$ "	TJ36-CASS-18(*)-12	TJ36-CASS-18(*)-18	TJ36-CASS-18(*)-24
	$\frac{3}{16}$ "	TJ36-CASS-316(*)-12	TJ36-CASS-316(*)-18	TJ36-CASS-316(*)-24
	$\frac{1}{4}$ "	TJ36-CASS-14(*)-12	TJ36-CASS-14(*)-18	TJ36-CASS-14(*)-24
CHROMEQA®- 康铜 铬镍铁护套 E	$\frac{1}{16}$ "	TJ36-CXIN-116(*)-12	TJ36-CXIN-116(*)-18	TJ36-CXIN-116(*)-24
	$\frac{1}{8}$ "	TJ36-CXIN-18(*)-12	TJ36-CXIN-18(*)-18	TJ36-CXIN-18(*)-24
	$\frac{3}{16}$ "	TJ36-CXIN-316(*)-12	TJ36-CXIN-316(*)-18	TJ36-CXIN-316(*)-24
	$\frac{1}{4}$ "	TJ36-CXIN-14(*)-12	TJ36-CXIN-14(*)-18	TJ36-CXIN-14(*)-24
CHROMEQA®- 康铜 304不锈钢护套 E	$\frac{1}{16}$ "	TJ36-CXSS-116(*)-12	TJ36-CXSS-116(*)-18	TJ36-CXSS-116(*)-24
	$\frac{1}{8}$ "	TJ36-CXSS-18(*)-12	TJ36-CXSS-18(*)-18	TJ36-CXSS-18(*)-24
	$\frac{3}{16}$ "	TJ36-CXSS-316(*)-12	TJ36-CXSS-316(*)-18	TJ36-CXSS-316(*)-24
	$\frac{1}{4}$ "	TJ36-CXSS-14(*)-12	TJ36-CXSS-14(*)-18	TJ36-CXSS-14(*)-24
铜康铜 铬镍铁护套 T	$\frac{1}{16}$ "	TJ36-CPIN-116(*)-12	TJ36-CPIN-116(*)-18	TJ36-CPIN-116(*)-24
	$\frac{1}{8}$ "	TJ36-CPIN-18(*)-12	TJ36-CPIN-18(*)-18	TJ36-CPIN-18(*)-24
	$\frac{3}{16}$ "	TJ36-CPIN-316(*)-12	TJ36-CPIN-316(*)-18	TJ36-CPIN-316(*)-24
	$\frac{1}{4}$ "	TJ36-CPIN-14(*)-12	TJ36-CPIN-14(*)-18	TJ36-CPIN-14(*)-24
铜康铜 304不锈钢护套 T	$\frac{1}{16}$ "	TJ36-CPSS-116(*)-12	TJ36-CPSS-116(*)-18	TJ36-CPSS-116(*)-24
	$\frac{1}{8}$ "	TJ36-CPSS-18(*)-12	TJ36-CPSS-18(*)-18	TJ36-CPSS-18(*)-24
	$\frac{3}{16}$ "	TJ36-CPSS-316(*)-12	TJ36-CPSS-316(*)-18	TJ36-CPSS-316(*)-24
	$\frac{1}{4}$ "	TJ36-CPSS-14(*)-12	TJ36-CPSS-14(*)-18	TJ36-CPSS-14(*)-24
OMEGALLOY®- NICROSIL-NISIL** 铬镍铁护套 N	$\frac{1}{16}$ "	TJ36-NNIN-116(*)-12	TJ36-NNIN-116(*)-18	TJ36-NNIN-116(*)-24
	$\frac{1}{8}$ "	TJ36-NNIN-18(*)-12	TJ36-NNIN-18(*)-18	TJ36-NNIN-18(*)-24
	$\frac{3}{16}$ "	TJ36-NNIN-316(*)-12	TJ36-NNIN-316(*)-18	TJ36-NNIN-316(*)-24
	$\frac{1}{4}$ "	TJ36-NNIN-14(*)-12	TJ36-NNIN-14(*)-18	TJ36-NNIN-14(*)-24

注：提供其他长度，请咨询销售部门。同时提供6"探头，欲购请将“-12”改为“-6”，无额外费用。如欲订购其他护套产品，请更改型号中的“SS”，“IN”代表铬镍铁，“304SS”代表304不锈钢，“310SS”代表310不锈钢，“316SS”代表316不锈钢或“321SS”代表321不锈钢，无额外费用。

* 填上连接点类型：E（外露）、G（接地）、U（非接地）。欲购2~12"长度的产品，请咨询销售部门。

** 欲购超级Super OMEGA CLAD® XL，请将“IN”改为“XL”（需付额外费用）。

订购示例：TJ36-CASS-18U-12，坚固耐用过渡连接探头，K型（CHROMEQA®-ALOMEGA®），304不锈钢护套，外径 $\frac{1}{8}$ "，接地端，长度12"。
TJ36-NNXL-14G-12，N型Super OMEGA CLAD® XL过渡连接探头，外径 $\frac{1}{4}$ "，不锈钢护套，长度12"。

坚固耐用的过渡连接探头

公制尺寸

图片小于实际尺寸。

注：请访问 cn.omega.com 了解探头端接方式和压合接头。

- ✓ 可选择304、310、316、321 不锈钢、Inconel®或Super OMEGA CLAD® XL金属护套
- ✓ 直径为1.5 ~ 6 mm
- ✓ 配有1 m PFA外被绞合导线： 外径4.5和6 mm探头配20 AWG导线，外径1.5和3 mm 探头配24 AWG导线
- ✓ 可提供符合Cal-5标准的产品

OMEGA®坚固耐用过渡连接探头带便捷接线端，可轻松连接PFA外被导线。过渡连接件长41.4 mm，带25.4 mm耐扭电缆固定头弹簧。其中直径1.5和3 mm探头的接头直径为6.4 mm，而直径4.5和6 mm探头的接头直径为9.7 mm。

双元件TJ探头

如欲订购，请将后缀“-DUAL”添加到型号中。请将任何选件（额外探头长度、外覆编织层、铠装电缆）的价格加入探头基本价格后，乘以1.75。
订购示例：TJ1-CASS-M600G-300-DUAL。

如欲订购额外PFA导线长度，超过1 m部分按每米加收额外费用，请将型号中的“1”改为欲购总长度，以米为单位。
订购示例：TJ3-ICSS-M600G-300，J型过渡连接探头，带3 m PFA导线，6mm外径不锈钢护套，300mm探头长度。

可提供



310不锈钢护套

如欲订购，请将型号中的“SS”改为“310SS”，无额外费用。订购示例：TJ1-CA310SS-M600G-300，K型过渡连接探头，带310不锈钢护套。

折扣表

1-10件.....	原价
11-24件.....	10%
25-49件.....	20%
50件以上.....	咨询销售部门

如欲订购，请访问 cn.omega.com/tj36-icin，了解价格和详情

合金 / ANSI色标	护套直径mm	型号长度300 mm	型号长度450 mm	型号长度600 mm
铁康铜 铬镍铁护套	J	1.5 TJ1-ICIN-M15(*)-300	TJ1-ICIN-M15(*)-450	TJ1-ICIN-M15(*)-600
	3.0 TJ1-ICIN-M30(*)-300	TJ1-ICIN-M30(*)-450	TJ1-ICIN-M30(*)-600	
	4.5 TJ1-ICIN-M45(*)-300	TJ1-ICIN-M45(*)-450	TJ1-ICIN-M45(*)-600	
	6.0 TJ1-ICIN-M60(*)-300	TJ1-ICIN-M60(*)-450	TJ1-ICIN-M60(*)-600	
铁康铜 304不锈钢护套	J	1.5 TJ1-ICSS-M15(*)-300	TJ1-ICSS-M15(*)-450	TJ1-ICSS-M15(*)-600
	3.0 TJ1-ICSS-M30(*)-300	TJ1-ICSS-M30(*)-450	TJ1-ICSS-M30(*)-600	
	4.5 TJ1-ICSS-M45(*)-300	TJ1-ICSS-M45(*)-450	TJ1-ICSS-M45(*)-600	
	6.0 TJ1-ICSS-M60(*)-300	TJ1-ICSS-M60(*)-450	TJ1-ICSS-M60(*)-600	
CHROMEQA®- ALOMEGA® ** 铬镍铁护套	K	1.5 TJ1-CAIN-M15(*)-300	TJ1-CAIN-M15(*)-450	TJ1-CAIN-M15(*)-600
	3.0 TJ1-CAIN-M30(*)-300	TJ1-CAIN-M30(*)-450	TJ1-CAIN-M30(*)-600	
	4.5 TJ1-CAIN-M45(*)-300	TJ1-CAIN-M45(*)-450	TJ1-CAIN-M45(*)-600	
	6.0 TJ1-CAIN-M60(*)-300	TJ1-CAIN-M60(*)-450	TJ1-CAIN-M60(*)-600	
CHROMEQA®- ALOMEGA® ** 304不锈钢护套	K	1.5 TJ1-CASS-M15(*)-300	TJ1-CASS-M15(*)-450	TJ1-CASS-M15(*)-600
	3.0 TJ1-CASS-M30(*)-300	TJ1-CASS-M30(*)-450	TJ1-CASS-M30(*)-600	
	4.5 TJ1-CASS-M45(*)-300	TJ1-CASS-M45(*)-450	TJ1-CASS-M45(*)-600	
	6.0 TJ1-CASS-M60(*)-300	TJ1-CASS-M60(*)-450	TJ1-CASS-M60(*)-600	
CHROMEQA®-康铜 铬镍铁护套	E	1.5 TJ1-CXIN-M15(*)-300	TJ1-CXIN-M15(*)-450	TJ1-CXIN-M15(*)-600
	3.0 TJ1-CXIN-M30(*)-300	TJ1-CXIN-M30(*)-450	TJ1-CXIN-M30(*)-600	
	4.5 TJ1-CXIN-M45(*)-300	TJ1-CXIN-M45(*)-450	TJ1-CXIN-M45(*)-600	
	6.0 TJ1-CXIN-M60(*)-300	TJ1-CXIN-M60(*)-600	TJ1-CXIN-M60(*)-600	
CHROMEQA®-康铜 304不锈钢护套	E	1.5 TJ1-CXSS-M15(*)-300	TJ1-CXSS-M15(*)-450	TJ1-CXSS-M15(*)-600
	3.0 TJ1-CXSS-M30(*)-300	TJ1-CXSS-M30(*)-450	TJ1-CXSS-M30(*)-600	
	4.5 TJ1-CXSS-M45(*)-300	TJ1-CXSS-M45(*)-450	TJ1-CXSS-M45(*)-600	
	6.0 TJ1-CXSS-M60(*)-300	TJ1-CXSS-M60(*)-450	TJ1-CXSS-M60(*)-600	
铜康铜 铬镍铁护套	T	1.5 TJ1-CPIN-M15(*)-300	TJ1-CPIN-M15(*)-450	TJ1-CPIN-M15(*)-600
	3.0 TJ1-CPIN-M30(*)-300	TJ1-CPIN-M30(*)-450	TJ1-CPIN-M30(*)-600	
	4.5 TJ1-CPIN-M45(*)-300	TJ1-CPIN-M45(*)-450	TJ1-CPIN-M45(*)-600	
	6.0 TJ1-CPIN-M60(*)-300	TJ1-CPIN-M60(*)-450	TJ1-CPIN-M60(*)-600	
铜康铜 304不锈钢护套	T	1.5 TJ1-CPSS-M15(*)-300	TJ1-CPSS-M15(*)-450	TJ1-CPSS-M15(*)-600
	3.0 TJ1-CPSS-M30(*)-300	TJ1-CPSS-M30(*)-450	TJ1-CPSS-M30(*)-600	
	4.5 TJ1-CPSS-M45(*)-300	TJ1-CPSS-M45(*)-450	TJ1-CPSS-M45(*)-600	
	6.0 TJ1-CPSS-M60(*)-300	TJ1-CPSS-M60(*)-450	TJ1-CPSS-M60(*)-600	
OMEGALLOY®- NICROSIL-NISIL ** 铬镍铁护套	N	1.5 TJ1-NNIN-M15(*)-300	TJ1-NNIN-M15(*)-450	TJ1-NNIN-M15(*)-600
	3.0 TJ1-NNIN-M30(*)-300	TJ1-NNIN-M30(*)-450	TJ1-NNIN-M30(*)-600	
	4.5 TJ1-NNIN-M45(*)-300	TJ1-NNIN-M45(*)-450	TJ1-NNIN-M45(*)-600	
	6.0 TJ1-NNIN-M60(*)-300	TJ1-NNIN-M60(*)-450	TJ1-NNIN-M60(*)-600	

注：提供其他长度，请咨询销售部门。同时提供较短探头，欲购请将型号最后的“-300”改为欲购长度，以毫米为单位，无额外费用。欲购其他护套产品，请更改型号中的“SS”，改为“IN”代表铬镍铁，“304SS”代表304不锈钢，“310SS”代表310不锈钢，“316SS”代表316不锈钢或“321SS”代表321不锈钢，无额外费用。

* 填上连接点类型：E（外露）、G（接地）、U（非接地）。欲购长度50~300 mm的产品，请咨询销售部门。

** 欲购Super OMEGA CLAD® XL，请将“IN”改为“XL”（需付额外费用）。

订购示例：TJ1-CAIN-M15G-300，坚固耐用过渡连接探头，K型(CHROMEQA®-ALOMEGA®)，304铬镍铁护套，外径1.5 mm，接地端，长度300 mm。