

1. 产品标识

产品名称： 7243 (HT2431)螺纹锁固密封厌氧胶
生产/供应商：湖北回天胶业股份有限公司
地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号 (441057)
电话：产品信息：0710-3626888

2. 组分/组分信息

化学名称	CAS	%
甲基丙烯酸酯	混合物	40~80
气相白炭黑	14808-60-7	1~10
糖精	81-7-2	1~10
异丙苯过氧化氢	80-15-9	1~5

3. 危险性概述

接触方式：皮肤接触，吸入，眼睛接触，吞食。

潜在健康影响：

吸入：可能引起呼吸道刺激。

皮肤接触：可能引起皮肤刺激和过敏反应，长期接触可致皮炎。

眼睛接触：可能引起刺激。

吞食：可能有烧灼感，口干，呕吐。

4. 急救措施

吸入：迅速离开现场至空气新鲜处。如呼吸困难，输氧，及人工呼吸，就医。

皮肤接触：立即用肥皂水清洗干净，移开污染衣物，再次使用前清洗干净。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医

吞食：喝足量温水，催吐，就医。

5. 消防措施

闪点：93℃

自燃温度：不适用

爆炸极限：不适用

推荐的灭火剂：泡沫，二氧化碳，干粉

特殊的防火程序：无

燃烧及爆炸危险：无

危险燃烧产物：无

6. 泄漏应急措施

环境预防：大量泄漏：挖坑收容或构筑围堤，收集回收或运至废物处理场所处置。

清除方法：用抹布等擦洗或用砂土，干燥石灰混合，或用大量水冲洗。废水排入污水处理系统。

7. 作业处置与储存

个人防护：产品可能导致皮肤、眼睛过敏，应避免直接接触，饮食前应洗净手、脸。可能的话，操作时应配戴防护镜、防护服、防护手套等。

通风保护：使用场所应保持通风，避免蒸汽积留及吸入

贮存：存于阴凉、干燥、通风处，密闭贮存，远离火源及热源，避免与食品及饮食器具混存。

8. 接触控制/个人防护

通风保护：使用场所应保持通风，避免蒸汽积留及吸入。

眼睛保护：防化眼镜或安全眼镜。

手保护：橡胶或塑料手套。

呼吸保护：一般不需要，必要时使用经认证的呼吸器。

9. 理化特性

外观	蓝色液体
气味	轻微气味
闪点	93°C (闭口杯)
PH值	不适用
密度	1.10g/cm ³
水中溶解性	微溶

10. 稳定性和反应性

稳定性：产品在正常的贮存及使用条件下是稳定的，不会发生危险性聚合。

不相容性：避免接触强氧化剂、酸、碱；接触金属离子会产生聚合。

有害分解产物：燃烧时可能产生一氧化碳、二氧化碳，依燃烧条件不同，分解副产物的种类及数量的变化范围很宽。

应避免的状况：避免接触明火，避免高温。

11. 毒理学信息

致癌性：未列入IARC致癌物名单。

过敏性：可能引起皮肤过敏。

12. 生态学信息

无有关数据。

13. 处置

废物处置须知：要遵照当地环保法规进行。

14. 运输

国内（CN-GB）、国际（IMO、IATA、UN）均无规定。非危险货物。

15 法规信息

组分化学名	中国现有化学品名录	剧毒物品分级、分类与品名编号 (GB57-93)	危险货物分类和品名编号 (GB12268-90)	重大危险源辨识GB 18218-2000
甲基丙烯酸酯	有	不适用	无规定	无规定
气相白碳黑	有	不适用	无规定	无规定
糖精	有	不适用	无规定	无规定
异丙苯过氧化氢	有	不适用	无规定	无规定

16 其他信息

本MSDS中的信息采编自本中心最新的数据库。用户必须根据实际使用情况参考以上数据，自行制定安全操作规程。

特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得，由于使用环境的差异，使用者要参照这些数据和条件进行分析。回天胶业不承担销售回天产品和特定工况下使用回天产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用过程中遇到什么问题，可以和回天胶业技术服务部门联系，我们将为您提供一切帮助。



www.huitian.net.cn

湖北回天胶业股份有限公司

地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
电话：0710-3626888 传真：0710-3820881

上海回天化工新材料有限公司

地址：上海松江工业区东兴路321号
电话：021-57743399 传真：021-37740088

广州市回天精细化工有限公司

地址：广州花都区花港大道岐北路6号
电话：020-36867996 传真：020-36867991