



Mobil Super 1000

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国大陆

优质半合成、多级乘用车发动机油

产品说明

美孚速霸 1000 系列产品为半合成机油，为在大多数操作条件下的发动机提供高性能和卓越保护。

特性和效益

美孚速霸 1000 系列产品经过精心设计，适用于当今日益严苛的发动机要求。该产品可提供出色的发动机保护，并可帮助延长发动机寿命。

- 旨在提供出色的抗磨损保护
- 有助于保持发动机清洁

应用

美孚速霸 1000 5W-30 适用于汽油动力车辆。美孚速霸 1000 10W-40 和 15W-50 可兼用于汽油和柴油动力车辆。所有美孚速霸 1000 系列产品均适用于严苛程度较低的行驶条件（例如高速路行驶）和低速稳定的行驶。

规范和认可

美孚速霸 1000 系列产品满足或超过以下要求：	5W-30	10W-40	15W-50	
API SN	X	X	X	
ILSAC GF-5	X			
API SM	X	X	X	
API SL	X	X	X	

埃克森美孚推荐在具有以下要求的应用中使用美孚速霸 1000 系列:	5W-30	10W-40	15W-50	
API CF	X	X	X	

典型特性

美孚速霸 1000 系列				
SAE 等级	5W-30	10W-40	15W-50	
粘度, ASTM D 445				
cSt @ 40°C	63.6	93.2	140	
cSt @ 100°C	10.6	13.9	18.0	
粘度指数, ASTM D 2270	157	152	144	
硫酸盐灰分, 重量百分比, ASTM D 874	0.9	0.9	0.9	
HTHS 粘度, mPa·s @ 150°C, ASTM D4683	3.1	3.9	4.7	
倾点, °C, ASTM D 97	-36	-33	-30	
闪点, °C, ASTM D 92	227	222	226	
密度 @ 15°C, kg/L, ASTM D4052	0.860	0.870	0.877	

健康与安全

根据现有资料显示, 本产品在使用时不会对健康产生不利影响, 但需遵循材料安全资料表 (MSDS) 提供的建议。材料安全资料表可向当地销售部门索取或上网获取, 或有法律要求时由卖方提供给客户。本产品不可用于其它用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境

美孚徽标、飞马标志的设计和美孚速霸均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标。

10-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

[Privacy policy](#) • [Terms & conditions](#)

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation.

All Rights Reserved.