



UL61010-1
EN61010-1
EN61010-2-032
EN61010-2-033
EN61326-1



■ UT201+



■ UT202+



■ UT202A+

UT201+/UT202+/UT202A+系列是一款性能稳定, 安全可靠的数字钳形表, 整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换为核心, 全量程的过载保护电路, 独特的外观设计使之成为性能优越的电工专用仪表。

- CAT III 300V / CAT II 600V
- K型点式热电偶温度测量功能(仅:UT202+)
- 真有效值
- NCV声光报警功能
- 交流电压频率测量
- 大电容测量
- 电流频率测量
- 600V全功能误测保护, 过压过流报警提示
- 抗跌可靠度: 1米
- Live测量(仅UT202A+)



UT200+产品操作视频

行业应用

适用于电力电路检修、暖通行业设备、电力参数检测及电力行业的维护与检修。

技术指标

基本功能	量程		
型号	UT201+	UT202+	UT202A+
显示数	4000	4000	6000
交流电流	4A/40A/400A	4A/40A/400A	60A/60A/600A
直流电流	×	×	×
电流频率	50Hz-100Hz	50Hz-100Hz	50Hz-100Hz
交流电压	4V/40V/400V/600V	4V/40V/400V/600V	6V/60V/600V
电压频率	10Hz-10kHz	10Hz-10kHz	10Hz-10kHz
直流电压	400mV/4V/40V/400V/600V	400mV/4V/40V/400V/600V	600mV/6V/60V/600V
电阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
温度测量	×	-40°C-1000°C/-40°F-1832°F	×
电容	×	4nF/40nF-400μF/40mF	6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF
频率	×	×	10Hz-10MHz
占空比	×	×	0.1%-99.9%
最大/最小值	MAX/MIN	MAX/MIN	MAX/MIN
NCV	✓	✓	✓
真有效值	✓	✓	✓
相对值	×	✓	✓
背光	✓	✓	✓
自动量程	✓	✓	✓
火线测试Live	×	×	✓
显示尺寸(mm)	37×25	37×25	37×25
开口尺寸(mm)	28	28	28
安规等级	CAT II 6000V / CAT III 300V	CAT II 6000V / CAT III 300V	CAT II 6000V / CAT III 300V

手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

环境测试仪

电力测试仪

阻件测试工具

网络/线缆测试工具

柔性电流传感器

配件



UL61010-1
EN61010-1
EN61010-2-032
EN61010-2-033
EN61326-1



■ UT203+



■ UT204+

UT203+/UT204+是一款性能稳定,安全可靠的数字钳形表,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换为核心,全量程的过载保护电路,独特的外观设计使之成为性能优越的测试仪表。

- CAT III 300V / CAT II 600V
- 真有效值
- NCV验电声光报警功能
- 交流电压频率
- 交直流电流测量
- 大电容测量
- 600V全功能误测保护,过压过流报警提示
- 抗跌可靠度:1米
- Live测量(仅UT204+)



UT200+产品操作视频

技术指标

基本功能	量程	
型号	UT203+	UT204+
显示数	4000	6000
交流电流	40A/400A	60A/600A
直流电流	40A/400A	60A/600A
电流频率	×	×
交流电压	4V/40V/400V/600V	6V/60V/600V
电压频率	10Hz~60kHz	10Hz~60kHz
直流电压	400mV/4V/40V/400V/600V	600mV/6V/60V/600V
电阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
温度测量	×	-40°C~1000°C/-40°F~1832°F
电容	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF	6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF
频率	10Hz~10MHz	10Hz~10MHz
占空比	0.1%~99.9%	0.1%~99.9%
最大/最小值	MAX/MIN	MAX/MIN
NCV	✓	✓
真有效值	✓	✓
相对值	✓	✓
背光	✓	✓
自动量程	✓	✓
火线测试Live	×	✓
显示尺寸(mm)	37×25	37×25
开口尺寸(mm)	28	28
安规等级	CAT II 6000V / CAT III 300V	CAT II 6000V / CAT III 300V

行业应用

适用于电力电路检修、暖通行业设备、电力参数检测及电力行业的维护与检修。

手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

环境测试仪

电力测试仪

附件测试工具

网络/线缆测试工具

柔性电流传感器

配件