

ALTAIR PRO 天鹰免维护型

单一气体检测仪

New

两年免维护 · 长效更持久



不管在多么复杂的工业环境中，
2年的免维护期是它的承诺..

产品简介



- 两年的免维护期，大大节省您在气体检测上的费用支出；
- 强大防水防尘性能，防护等级达到IP67；
- 出色的防电磁波干扰性能；
- 免维护期内无需更换传感器及电池；
- 操作简单，无需任何培训；
- 内置数据记录功能。
- 声、光和震动三重报警

ALTAIR PRO 天鹰免维护型



产品主要性能及特点

两年免维护

这款经过工厂标定的仪表将提供2年的免维护期质保或1080分钟（18小时）的报警质保期*，并且不需要更换电池或传感器。

*该项性能是指仪表电池所能维持仪表持续发出声、光及震动报警信号的时间总和。

简单的快速测试

在"GAS TEST"状态下按一下按键进入快速测试，测试结果将被记录并标记在显示屏上，标记显示仪表在24小时内能正常工作，该测试包括线路板和传感器。**该功能可通过Altair快速测试台自动完成。**

长效耐用电池



长效耐用的锂电池以及仪表的低功耗设计可以维持仪表两年的工作周期或平均每天2分钟的报警时间，并且在两年期满后根据传感器和电池的实际寿命继续工作。

传感器



不锈钢结构的MSA专利扭扣式传感器，小巧轻薄，内置固态电解质，有效防止传感器电解液泄漏。氧气传感器为MSA 20L系列。

内置红外通讯功能

天鹰免维护型仪表可以自动记录最新25条报警事件，并且通过红外传输进行数据下载。

简单易懂的显示



显示屏将根据仪表的实际电量显示剩余的工作时间，报警点设置，峰值读数以及仪表开机后的总计报警小时，氧气型仪表将对仪表所检测的最大值和最小值同时进行显示。

防水和防尘



天鹰免维护型仪表具有高防水防尘性能，防护等级达到IP67。高强度高韧性的橡胶复合装甲能抵制水或杂质的进入，超越了工业标准级别。

与众不同的报警系统

在报警状态下仪表将发出三重报警信号，声报警达到95dB@1foot，并且具备穿透其他工业噪音的能力，不仅如此所提供的音频信号，甚至可以让聋人察觉。光报警信号为超亮的LED灯并且在显示屏上也有报警信息显示。同时震动报警功能也是标准配置。

技术指标

	氧气	一氧化碳	硫化氢
量程	0~25%Vol	0~500ppm	0~100ppm
重量	113g包含夹子		
尺寸	8.63 × 5.08 × 2.54 cm		
报警方式	声报警95dB@1foot, LED报警灯, 振动报警		
质保	2年或1080分钟（18小时）报警时间		
仪器寿命	>2年（每天2分钟报警）		
工作温度	-20℃到50℃		
工作湿度	10~95%非凝露		
防护等级	IP 67		
事件记录	25个报警事件		
国际认证			
US and Canada	Class I, Division 1, Groups A, B, C and D		
Europe	ATEX II 2 G EEx ia IIC T4 -20℃ to +50℃		
Australia	Ex ia IIC T4 -20℃ to +50℃ Ex		
中国认证	CMC制造计量器具许可证 MC EX防爆认证113g包含夹子		

订货信息

8241015	天鹰免维护型单一气体检测仪 (O ₂)
8240000	天鹰免维护型单一气体检测仪 (CO)
8241014	天鹰免维护型单一气体检测仪 (H ₂ S)
可选附件	
10040002	夹子 (用于安全帽)
10069894	不锈钢夹子
3290801	CO 40ppm 标定用气
2290010	H ₂ S 40ppm 标定用气
10076704	Altair 快速测试台



源自美国，创建于1914年

中国营销总部
电话: 021-62375878
传真: 021-62375876

北京办事处
电话: 010-64443748
传真: 010-64414498

广州办事处
电话: 020-38104856
传真: 020-38104887

梅思安(中国)安全设备有限公司
电话: 0512-62898880
传真: 0512-62952853

西安办事处
电话: 029-68932717
传真: 029-68932707

成都办事处
电话: 028-84400698
传真: 028-84400538

新疆乌鲁木齐办事处
电话: 0991-3816883
传真: 0991-3659883

沈阳办事处
电话: 024-31296980
传真: 024-31296981

www.msa-china.com
售后热线: 800-828-2832 / 400-828-2832
产品技术不断改良, 当前数据仅供参考

Form No.LL08-15-MC/Dec.2009