化学品安全技术说明书

LEYBONOL LVO 210

Leybold GmbH

Chemwatch: **5304-93**
版本号: **7.1.1.1**
化学品安全技术说明书 - 按照GB／T 16483(2008)，GB／T 17519(2013)编制

制表日期: **25/01/2019**
打印日期: **24/11/2020**
S.GHS.CHN.ZH-CHT

部分 1: 化学品及企业标识

产品名称

产品名称	LEYBONOL LVO 210
别名	L21000; L21001; L21005; L21020; L21099
其他识别方式	无资料

产品推荐及限制用途

相关确定用途	真空泵油

制造者、输入者或供应者

企业名称	**Leybold GmbH**
企业地址	Bonner Str. 498 Cologne D-50968 Germany
电话:	+49 221 3470
传真:	+49 221 347 1250
网站	http://www.leybold.com
电子邮件	documentation@leybold.com

应急电话

协会/组织	**CHEMWATCH 应急响应**
应急电话:	+61 2 9186 1132
其他应急电话号码	无资料

无资料

部分 2: 危险性概述

物质及混合物的分类

紧急情况概述

液体。可燃。

危险性类别 [1]	急性经口毒性类别5, 严重眼损伤/眼刺激类别2A, 皮肤致敏物类别1, 危害水生环境-长期危险类别3
图例:	*1. Chemwatch 等级鉴定; 2. 危险化学品分类信息表; 3. EC Directive 1272/2008 - Annex VI - 等级分类*

标签要素

GHS象形图	
信号词	警告

危险性说明

H303	吞咽可能有害
H319	造成严重眼刺激
H317	可能造成皮肤过敏反应
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明: 预防措施

P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P261	避免吸入蒸气/喷雾。
P273	避免释放到环境中。
P264	作业后彻底清洗
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。

防范说明: 事故响应

P312	如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P321	具体治疗（见本标签上的建议）
P302+P352	如果在皮肤上：用大量的水。
P305+P351+P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P337+P313	如仍觉眼刺激：求医/就诊。
P362+P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

防范说明: 安全储存

不适用

防范说明: 废弃处置

P501	内容/容器的处置授权的危险品或特殊废物收集点按任何地方法规

物理和化学危险

液体。可燃。
火灾产生有毒烟雾。应该在规定危害性物质或特殊废物收集地点把本物质及其容器销毁。

健康危险

吸入	不认为吸入该物质会引起对健康有害的影响或呼吸道刺激 (使用动物模型根据欧盟指令分类)。然而，良好的卫生措施要将接触程度控制在最低的水平，并在工作场所采用合适的控制措施。 吸入危害会随着温度的升高而增加。 由于产品不具有挥发性，一般没有危害。
食入	意外食入该物质可对个体健康造成伤害。
皮肤接触	对较敏感的皮肤可引起刺激和皮肤反应 未愈合的伤口、擦伤的或受刺激的皮肤都不应该暴露于本物质。
眼睛	虽然不认为该液体具有刺激性(按欧盟指令分类)，但是眼睛直接接触可引起暂时不适感，出现流泪或结膜变红(类似吹风性皮肤伤)。
慢性	接触的主要方式是通过意外接触皮肤和眼睛；特别在高温下，吸入物质的蒸气也是接触的一种主要方式。 与任何化学物质一样，应该通过良好的工作习惯来避免：未受保护的皮肤接触本物质；在作业环境中吸入本物质的蒸气、气雾或粉尘；食入任何状态的本物质。

环境危害

请参阅第十二部分

其他危险性质

部分 3: 成分/组成信息

物质

请参阅以下部分 - 混合物组成信息。

混合物

CAS 号码	浓度或浓度范围 (质量分数 %)	组分

CAS 号码	浓度或浓度范围 (质量分数 %)	组分
68515-47-9	95-100	1,2-苯二羧酸二支链烷基酯(C11-14,C13富集)
90-30-2	0.1-<1	N-苯基-1-萘胺

部分 4: 急救措施

急救

眼睛接触	如果眼睛接触本产品: ▸ 立即用流动清水进行冲洗。 ▸ 通过不时地提起上、下眼睑，确保眼睛得到彻底的清洗。 ▸ 如疼痛持续或重新发作，应当立即就医。 ▸ 眼睛受伤后，隐形眼镜只能由受过专门训练的人员取下。
皮肤接触	如果发生皮肤接触: ▸ 立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋袜。 ▸ 用流动清水(如果可能，用肥皂)冲洗皮肤和头发; ▸ 如有刺激感，应当就医。
吸入	▸ 如果吸入烟气或燃烧产物，将患者转移出污染区。 ▸ 使病人平躺，注意保暖和休息。 ▸ 尽可能地在开始急救之前取出假牙等假体，以防堵塞呼吸道。 ▸ 如果呼吸停止，要进行人工呼吸，最好使用带有截止阀型或袋式阀面罩型或袖珍面罩型的人工呼吸器。必要时实行心肺复苏术。 ▸ 转到医院或就医。
食入	▸ 如果吞食，禁止催吐。 ▸ 如果病人发生呕吐，让病人前倾或左侧卧(如可能，采取头低位)以保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。 ▸ 密切观察病人。 ▸ 严禁给有嗜睡或神志不清迹象（即失去知觉）的病人喂食液体。 ▸ 让病人用水漱口，然后慢慢给其饮用大量液体(病人能感觉舒适的饮用量)。 ▸ 就医。

对保护施救者的忠告

对医生的特别提示

对症治疗。

部分 5: 消防措施

灭火剂

- 泡沫。
- 化学干粉。
- 二氧化碳。
- 喷水或水雾－仅适用于大火。

特别危险性

火灾禁忌	▸ 避免被氧化剂，诸如硝酸盐、氧化性酸、含氯漂白粉、游泳池消毒氯等物质污染，因为可能引起着火。

灭火注意事项及防护措施

消防措施	▸ 通知消防队，并告知事故位置与危害特性。 ▸ 穿全身防护服，并佩戴呼吸设备。 ▸ 采取一切可能的措施防止溢出物进入下水道或水道。 ▸ 用喷水雾的方法来控制火势，并冷却邻近区域。
火灾/爆炸危害	▸ 可燃。 ▸ 受热或接触明火，有轻微的火灾危险。 ▸ 受热可能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 ▸ 燃烧时可能释放有毒的一氧化碳(CO) 烟雾。 燃烧产品包括：二氧化碳（CO 2）其它热解产物的典型燃烧有机材料制成。

部分 6: 泄漏应急处理

作业人员防护措施，防护装备和应急处置程序

请参见阅第8部分

防止发生次生灾害的预防措施

请参阅以上部分

环境保护措施

请参阅第12部分

泄漏化学品的收容，清除方法及所使用的处置材料

小量泄漏	溢出后容易打滑。 ▸ 清除所有点火源。 ▸ 立即清理所有泄漏物。 ▸ 避免接触皮和眼睛避免吸入蒸气，避免接触皮和眼睛。 ▸ 使用采用防护装设备以控制人员接触。
大量泄漏	溢出后容易打滑。 中等程度的危害。 ▸ 疏散所有工作人员，向上风向转移。 ▸ 报告消防队，并告知他们事故地点和危害特性。 ▸ 必须戴呼吸设备和保护手套。

个体防护设备的建议位于本SDS的第八部分。

部分 7 : 操作处置与储存

操作处置注意事项

安全操作	▸ 避免所有接触，包括吸入。 ▸ 当有接触危险时，穿戴防护服。 ▸ 在通风良好的区域使用。 ▸ 防止本品在低洼处汇集。
其他信息	▸ 储存于原装容器中。 ▸ 保持容器安全密封。 ▸ 禁止吸烟、明火或点火源。 ▸ 储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。

储存注意事项

适当容器	▸ 金属罐或桶。 ▸ 按照生产商推荐的方法进行包装。 ▸ 检查所有容器保证标签清晰、无泄漏。
储存禁配	▸ 避免与氧化剂反应 ▸ 避免接触强酸和碱类物质。

部分 8: 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

成分数据

无资料

紧急限制

成分	物质名称	TEEL-1	TEEL-2	TEEL-3
LEYBONOL LVO 210	无资料	无资料	无资料	无资料

成分	原IDLH	修订IDLH
1,2-苯二羧酸二支链烷基酯 (C11-14,C13富集)	无资料	无资料
N-苯基-1-萘胺	无资料	无资料

职业暴露捆扎

成分	职业暴露乐队评级	职业接触限值波段
N-苯基-1-萘胺	E	≤ 0.01 mg/m³
注解:	*职业暴露条纹是分配化学物质到基于化学的效力和与曝光有关的不良健康结果的具体类别或带的过程。该过程的输出是一个职业暴露带（OEB），其对应于预期保护工人健康的范围暴露浓度的。*	

接触控制

工程控制	采用工程控制消除危，或在工人和危害之间设置一道屏障。精心设计的工程控制可非常有效地保护工人，而且通常能不受工人间相互作用影响的提高保护水平。 工程控制的基本类型有： 通过改变作业活动或工艺流程的过程控制以降低风险。 将排放源封闭和/或隔离开使目标危险与工人物理隔离，以及能策略性地为工作场所“添加新空气”、“排除旧空气”的通风系统。如果设计合理，通风能够去除或降低空气污染。通风系统的设计必须符合特定工艺以及使用的化学品或污染物。 雇主可能需要使用多种类型的控制措施以防止雇员的过度暴露。
个体防护装备	
眼面防护	▸ 带侧框保护的安全眼镜。 ▸ 化学护目镜。 ▸ 隐形眼镜可能会造成特殊危害；软性隐形眼镜可能会吸收和富集刺激物。每个工作场所或作业平台都应该制定关于佩戴隐形眼镜或使用限制的书面策略文件。它应该包括关于镜片在使用中对该类化学品的吸收性和吸附性的评估报告，以及一份伤害史报告。医疗和急救人员应该进行相关取出隐形眼镜的急救培训，同时相关的急救设备应该容易获得。在发生化学品接触时，应当立即开始冲洗眼睛并尽可能快地摘下隐形眼镜。一旦出现眼睛变红或有刺激感，应当摘下隐形眼镜－只有在工人彻底洗净双手后，并在一个干净的环境中进行。[CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59] , [AS/NZS 1336 or national equivalent]
皮肤防护	请参阅手防护: 以下
手/脚的保护	戴一般防护手套，如轻质橡胶手套。 选择合适的手套不仅取决于材料，而且还取决于材料的质量，不同的制造商都有不同。如果化学试剂是几种物质的制剂，则手套材料的电阻无法事先计算，因此必须在应用前进行检查。 物质的确切突破时间必须从防护手套的制造商获得，并必须在做出最终选择时加以观察。 个人卫生是有效手部护理的关键因素。手套必须戴在干净的手上。使用手套后，双手应彻底清洗和干燥。推荐使用无香味的润肤霜。 手套类型的适用性和耐用性取决于使用情况。选择手套的重要因素有: ·联系的频率和时间; ·手套材料耐化学性 ·手套厚度 ·灵巧性 选择符合相关标准(如欧洲EN 374，美国F739, AS/NZS 2161.1或相应国家标准)的手套。
身体防护	请参阅其他防护: 以下
其他防护	操作处置少量本品时，不需要任何特殊设备。 **在其它情况下，需要:** ▸ 工作服。 ▸ 护肤脂。 ▸ 洗眼装置。

呼吸系统防护

充足容量的A-P种过滤器

呼吸器种类和型号的选择取决于呼吸区域污染物的等级以及污染物的化学性质。防护系数（定义为面具外对面具内污染物的比率）也是重要的方面。

呼吸区域等级 ppm (体积)	最大防护系数	半面具呼吸器	全面具呼吸器
1000	10	A-AUS P2	-
1000	50	-	A-AUS P2
5000	50	空气管路 *	-
5000	100	-	A-2 P2
10000	100	-	A-3 P2
	100+		空气管路**

*- 连续流　**- 连续流或正压需求

滤罐型呼吸器不应用于紧急入口或蒸气浓度或氧含量未知的区域。一旦通过呼吸器检测到任何气味，必须提醒佩戴者立即离开被污染的区域。气味可能表明呼吸器未正常工作，蒸汽浓度过高，或呼吸器佩戴不正确。由于这些限制，唯一恰当的做法就是限制使用滤罐型呼吸器。

部分 9: 理化特性

基本物理及化学性质

外观	无资料

物理状态	液体	**相对密度 (水 = 1)**	0.957
气味	无资料	**分配系数 正辛醇/水**	无资料

气味阈值	无资料	**自燃温度 (°C)**	无资料
pH（按供应）	无资料	**分解温度**	无资料
熔点/冰点 (°C)	无资料	**粘性 (cSt)**	98.5
初馏点和沸点范围 (°C)	无资料	**分子量 (g/mol)**	不适用
闪点 (°C)	250 (COC)	**味**	无资料
蒸发速率	无资料	**爆炸性质**	无资料
易燃性	不适用	**氧化性质**	无资料
爆炸上限（%）	无资料	**表面张力 (dyn/cm or mN/m)**	无资料
爆炸下限（%）	无资料	**挥发性成份（% 体积）**	无资料
蒸气压 (kPa)	无资料	**气体组**	无资料
水中溶解度	部分混溶	**溶液的pH值 (1%)**	无资料
蒸气密度 (空气=1)	无资料	**VOC g/L**	无资料

部分 10: 稳定性和反应性

反应性	请参阅第7部分
稳定性	物质被认为具有稳定性，不会发生危险的聚合反应。
危险反应	请参阅第7部分
应避免的条件	请参阅第7部分
禁配物	请参阅第7部分
危险的分解产物	请参阅第5部分

部分 11: 毒理学信息

LEYBONOL LVO 210	**毒性**	**刺激性**
	无资料	无资料
1,2-苯二羧酸二支链烷基酯 (C11-14,C13富集)	**毒性**	**刺激性**
	2000-60000 mg/kg[2]	无资料
	经皮（半致死剂量）（野兔）LD50: >3.16 mg/kg[2]	
N-苯基-1-萘胺	**毒性**	**刺激性**
	经口（鼠）LD50: 1625 mg/kg[2]	Eye(rabbit): slight irritant *
	经皮（半致死剂量）（野兔）LD50: >5000 mg/kg[2]	Skin (rabbit): non-irritating *
		皮肤：没有观察到不利的影响（未刺激）[1]
		眼：没有观察到不利的影响（未刺激）[1]
图例:	*1. 数值取自欧洲ECHA注册物质 - 急性毒性 2. 除特别说明，数据均引用自RTECS-化学物质毒性作用记录 - *数值取自制造商的SDS*	

1,2-苯二羧酸二支链烷基酯 (C11-14,C13富集)	在文献检索没有显著急性毒性数据确定。 本 物质能导致过氧化氢体增生扩散。过氧化氢体是细胞质内受膜限制的单体细胞器；它们在动物、植物、真菌和原生物的细胞内出现。过氧化氢体增生扩散剂包括某些 降血脂药、酞酸酯增塑剂、工业溶剂、除草剂、食品调料、白三烯D4拮抗剂和激素。动物实验表明，过氧化氢体增生扩散剂有明显致癌性，特别是对肝脏。 本物质可能刺激眼睛，长期接触能引起炎症。多次或持续接触刺激物能导致结膜炎。 长期或多次接触本物质可引起皮肤发炎，接触后可引起皮肤发红、肿胀、形成水疱、脱皮和皮肤肥厚。
N-苯基-1-萘胺	接触性过敏很快会显示为接触性湿疹，偶尔可表现为荨麻疹或血管神经性水肿。接触性湿疹的发病机理是由T淋巴细胞调解的延迟性免疫反应。其它过敏性皮肤反应， 如接触性荨麻疹，由抗体调解的免疫反应造成。接触性过敏原的重要性不仅由它的致敏性潜能决定，物质的分布和接触机会也同样重要。广泛分布的微弱致敏性物质与极少个体会发生接触的更强的致敏性物质相比，可能是更重要的过敏原。从临床角度看，如果试验中超过1%的人员对某一种物质显示阳性过敏反应，这种物质就应受到注意。 停止接触该物质后，哮喘样症状认可持续数月甚至数年。这可能是由于一种叫做"反应性气道功能障碍综合症"(RADS)的非过敏性病态引起的，该病症往往在接触高浓度的高度刺激性化合物后出现。诊断 RADS 的关键标准包括病人不属特异反应性个体且未显示先前存在的呼吸病史，并确定在接触刺激性物质后数分钟至数小时内突然出现持续性哮喘样症状。RADS 的诊断标准也包括了肺量计测出可逆性气流模式，伴随乙酰甲胆碱激发试验中出现中度至重度支气管高反应性，但不出现淋巴细胞性炎症和嗜酸粒细胞增多。 吸入刺激性物质后的 RADS(或哮喘)一般是少见的；发生率与接触的刺激性物质(常常是颗粒性质)浓度和暴露时间有关；工业性支气管炎是接触高浓度刺激物(常常是颗粒性质)后导致的一种生理紊乱症状，它在暴露终止后具有完全可逆性。该病症的主要症状包括呼吸困难、咳嗽和粘液的生成。 N-苯基-1-萘胺容易吸收入体内，且主要由粪便排出体外。动物实验说明食入本品后仅造成低度毒性，而不刺激皮肤或眼。而然，它能敏化皮肤。本品似乎能影响肝、肾，但具体作用尚不明。根据现有的数据，它并不引起遗传性损害。因为有敏化作用的危险，应避免皮

	肤接触本物质。

急性毒性	✔	**致癌性**	✘
皮肤刺激/腐蚀	✘	**生殖毒性**	✘
严重损伤/刺激眼睛	✔	**特异性靶器官系统毒性 - 一次接触**	✘
呼吸或皮肤过敏	✔	**特异性靶器官系统毒性 - 反复接触**	✘
诱变性	✘	**吸入的危险**	✘

图例: ✘ *– 数据不可用或不填写分类标准*
✔ *– 有足够数据做出分类*

部分 12: 生态学信息

生态毒性

LEYBONOL LVO 210

终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
无资料	无资料	无资料	无资料	无资料

1,2-苯二羧酸二支链烷基酯 (C11-14,C13富集)

终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
LC50	96	鱼	>0.12mg/L	2
EC50	48	甲壳纲动物	>0.9mg/L	2
EC50	72	藻类或其他水生植物	=8.6mg/L	1
EC10	72	藻类或其他水生植物	ca.1.1mg/L	2
NOEC	48	甲壳纲动物	0.05mg/L	2

N-苯基-1-萘胺

终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
LC50	96	鱼	0.44mg/L	2
EC50	48	甲壳纲动物	0.26mg/L	2
EC50	72	藻类或其他水生植物	0.034mg/L	2
NOEC	72	藻类或其他水生植物	0.004mg/L	2

图例: *摘自 1. IUCLID毒性数据 2.欧洲化学品管理局(ECHA)注册物质 - 生态毒理学信息 - 水生生物毒性 3. EPIWIN套件V3.12 (QSAR) - 水生生物毒性数据(估计)4.美国环保局, 生态毒理学数据库 - 水生生物毒性数据 5. ECETOC水生物危险性评估数据 6. NITE(日本) - 生物浓缩数据 7.日本经济产业省(日本) - 生物浓缩数据 8.供应商数据*

对水生物有害 - 在水生环境可能会引起长期有害作用.
绝不能让物质接触地表水或者低于平均高潮位的潮间区域。清洁设备和废弃用于清洗设备的水时，要预防污染水。使用物质时生成的废物必须在现场处置，或者在认可的废物处理场所处置。

持久性和降解性

成分	持久性:水/土壤	持久性:空气
1,2-苯二羧酸二支链烷基酯 (C11-14,C13富集)	高	高
N-苯基-1-萘胺	高	高

潜在的生物累积性

成分	生物积累
1,2-苯二羧酸二支链烷基酯 (C11-14,C13富集)	低 (LogKOW = 13.3028)
N-苯基-1-萘胺	高 (BCF = 2730)

土壤中的迁移性

成分	迁移性
1,2-苯二羧酸二支链烷基酯 (C11-14,C13富集)	低 (KOC = 68660000)

成分	迁移性
N-苯基-1-萘胺	低 (KOC = 21390)

其他不良效应

没有数据

部分 13: 废弃处置

废弃处置

废弃化学品:	关于废物处理要求的法律可能在不同国家、州或地区之间有所不同。产品的使用者必须参考当地的法规程序。在一些地方，某些废弃物必须被追踪。 控制级别体系基本是一致的 - 产品使用者必须调查研究： ▸ 尽量减少产生废物 ▸ 如果有可能，重新使用废物（当废物本身有用途时） ▸ 如果有可能，将废物回收 ▸ 如果废物无法重新使用或回收，将它处置或销毁 如果该材料还未使用，也没有被污染以至于不适合用于预定用途，则可以进行回收利用。如果材料已被污染，可能需要通过过滤、蒸馏或其他方法回收产品。在做出这种决定时，也应当考虑产品的保质期。需要注意的是产品的性质可能在使用中发生变化，而回收再利用并不总是可行的。 ▸ **禁止**让清洗或工艺设备用水进入下水道。 ▸ 在处置前，有必要收集所有清洗用水以便处理。 ▸ 在任何情况下，向下水道排放废液都应遵守当地的法律法规，这是首选应考虑的问题。 ▸ 如有任何疑问，请与主管部门联系。 ▸ 尽可能进行回收，或咨询制造商有关回收的方法。 ▸ 咨询地方废弃物管理部门有关废弃处置的方法。 ▸ 残留物应在经批准的场所进行掩埋或焚毁。 ▸ 如有可能，回收容器，或在经批准的的填埋场进行废弃处理。
污染包装物:	请参阅以上部分
运输注意事项:	请参阅以上部分

部分 14: 运输信息

包装标志

海洋污染物	无

陆上运输(UN): 不被管制为危险品运输

空运(ICAO-IATA / DG): 不被管制为危险品运输

海运(IMDG-Code / GGVSee): 不被管制为危险品运输

根据MARPOL 的附录II和IBC代码进行散装运输

不适用

注意事项运输

包装方法

请参阅第7部分

部分 15: 法规信息

专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章／法规

1,2-苯二羧酸二支链烷基酯(C11-14,C13富集) 出现在以下法规中

中国现有化学物质名录

N-苯基-1-萘胺 出现在以下法规中

中国现有化学物质名录

国家库存状态

化学物质名录	情况
澳大利亚 - AIIC	是

化学物质名录	情况
澳大利亚 - 非工业用途	没有 (1,2-苯二羧酸二支链烷基酯(C11-14,C13富集); N-苯基-1-萘胺)
加拿大 - DSL	是
Canada - NDSL	没有 (1,2-苯二羧酸二支链烷基酯(C11-14,C13富集); N-苯基-1-萘胺)
中国 - IECSC	是
欧盟 - EINECS / ELINCS / NLP	是
日本 - ENCS	是
韩国 - KECI	是
新西兰 - NZIoC	是
菲律宾 - PICCS	是
美国 - TSCA	是
台湾 - TCSI	是
墨西哥 - INSQ	是
越南 - NCI	是
俄罗斯 - ARIPS	是
图例:	*是=所有注明CAS编号的化学品成分都在清单中。* *否=一个或多个CAS所列成分没有在库存和不从豁免清单(见括号中的具体成分)*

部分 16: 其他信息

修订日期:	25/01/2019
最初编制日期	28/05/2018

SDS版本摘要

版本	制表日期	部分已更新
6.1.1.1	18/12/2018	紧急电话号码, 配料
7.1.1.1	25/01/2019	一次性系统更新。注意:这可能会或可能不会改变GHS分类

其他资料

该制备及其单独组分的分类是基于官方和权威的资料，以及Chemwatch分类专家委员会使用已有的参考文献来确定的。

（物料）安全数据单SDS 作为危害信息的交流工具，应该被用来协助风险评估。很多因素可以用来决定是否需报告危害在工作场所或其它安置是否为危险。危险性可以通过参考接触情况而决定。使用规模程度，使用的频率和现有或可用的工程控制都是必须要考虑的。

缩略语和首字母缩写

PC－TWA:时间加权平均容许浓度(Permissible Concentration-Time Weighted Average),指以时间为权数规定的8h 工作日，40h工作周的平均容许接触浓度。
PC－STEL:短时间接触容许浓度(Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit),指在遵守PC－TWA前提下允许短时间(15min)接触的浓度。
IARC:国际癌症研究机构(International Agency for Research on Cancer)。
ACGIH:美国政府工业卫生学家会议(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)。
STEL: 短期接触限值 (Short Term Exposure Limit)。
TEEL: 临时紧急暴露限值(Temporary Emergency Exposure Limit)。
IDLH: 立即危及生命或健康的浓度 (Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations)。
OSF: 气味安全系数(Odour Safety Factor)。
NOAEL: 未观察到不良效应的水平 (No Observed Adverse Effect Level)。
LOAEL: 最低观测不良效应水平 (Lowest Observed Adverse Effect Level)。
TLV: 阈限值 (Threshold Limit Value)。
LOD: 检测下限(Limit Of Detection)。
OTV: 气味阈值(Odour Threshold Value)。
BCF:生物富集系数(BioConcentration Factors)。
BEI: 生物接觸指數 (Biological Exposure Index)。

免责声明

本SDS的信息仅使用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。

本文件版权所有.版权法规定合法的私人学习、研究、检讨和评论除外，未得到CHEMWATCH的书面许可，不得复制任何部分.联系电话(+61 3 9572 4700)