



化学品安全技术说明书

管螺纹密封胶 SEW607

产品特点:

中等粘度，不污染液压、气动系统。

不堵塞液压气动元件，在轻微油渍表面上也可以使用。

适用范围:

用于液压和气动管路等细牙螺纹的密封。适用于金属部件

不适用于具有氧化性介质的管螺纹密封。

产品参数:

颜色：褐色

温度范围：-50-150℃

固化速度：30min/24h

最大螺纹直径：M36

最大填充密封压力：69MPa

粘度：400Mpa.s

燃爆危险:

本产品不可燃，无爆炸危险。

急救措施:

如果吸入，请将患者移到新鲜空气中。如果停止呼吸，给予人工呼吸，求医。

如皮肤接触，用大量水冲洗，求医。

如眼睛接触，用大量水彻底冲洗至少 15 分钟，求医。

如食入，如果吞食，请勿催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西，立即求医。

消防措施：

特殊防护行为：穿着装备呼吸设备的全身防护服，用各种可行为防止溢出物进入阴沟或者水道。喷水雾以便控制火势并冷却领进区域，请从有防护的位置喷水以便冷却接触火灾中的容器，在安全条件下，把容器从火场中取走。

适当的灭火介质：对于小火，用大量的水、化学干粉、二氧化碳或泡沫；对于大火：从有保护的位置用大量水覆盖火灾区。

包装规格：50ml

质保期：1年

生产商名称：巨昌通泰北京科贸有限公司

地 址：北京市通州区杨庄南里 96-4-802

电 话：010-52863199

传 真：010-51020616

网 址：jctt2008.cn

