



## 涡轮机油 L-TSA

E 风 TSA 涡轮机油是以优质基础油和精选添加剂调和而成，具有极好的分水性能和优良的氧化安定性，适用于大功率汽轮机组的润滑。

### 应用行业

› 电力 › 垃圾处理 › 矿山冶金 › 船舶运输

### 性能特点

- 极好的分水性能，能快速彻底分离因各种原因进入系统的水分
- 优良的氧化安定性，有效延长使用寿命
- 优异的防锈性和防腐蚀特性，保护金属表面不受腐蚀和锈蚀
- 优良的抗泡性和空气释放性能，有效减少泵的气蚀
- 良好的粘温性能，保证汽轮机组的轴承在不同温度下均能得到良好的润滑

### 应用范围

适用于大功率汽轮机、大中型船舶及其它工业蒸汽汽轮机、燃气轮机、水轮机组的润滑和密封。

### 典型数据

项目	汽轮机油		
ISO 粘度等级	32	46	68
运动粘度 (40℃), mm <sup>2</sup> /s	32.11	45.95	68.21
闪点(开口), °C	208	216	226
倾点, °C	-21	-18	-15
D943 试验,小时	4000	3500	3500

### 包装形式

- 18L/塑料桶
- 200L/铁桶