



## 物质安全技术数据表MSDS

### 一、物品与厂商资料

物品名称: 耐油硅酮密封胶

型号: HZ-1213 HZ-1213B HZ-1213C

公司名称: 无锡市百合花胶黏剂厂有限公司

主要用途: 专为汽车修理厂和生产厂商配套的胶, 可用在电力、化工、机械、汽车变速箱盖、油底壳软木垫片、前后桥端盖等水气油的密封。

地址: 江苏省无锡市新区后宅镇鸿中路 35-4 号

电话: 0086-510-88990075, 88992279

传真: 0086-510-88995419

### 二、成分辨识资料

成分	含量
端羟基聚二甲基硅氧烷	40~50
南大系列硅烷偶联剂	8~10
二氧化硅	10~15
无机填料	35~40

### 三、危害辨识资料

健康危害效应:	无
环境影响:	无
物理性及化学性危害:	无
特殊危害主要症状:	无

### 四、急救措施

吸入: 无气味, 无危害。

皮肤接触: 干布擦干净, 水洗净。

眼睛接触: 用缓和流动的温水冲洗污染的眼睛至少 15 分钟直到污染物去除. 立即就医。

食入: 立即就医。。

### 五、灭火措施

适用灭火剂: 化学干粉、泡沫、二氧化碳、水雾。

灭火时可能遭遇之特殊危害: 无

特殊灭火程序: 无

消防人员之特殊防护设备: 配戴空气呼吸器及防护手套、消防衣。

### 六、洩漏处理方法

个人应注意事项: 在污染区尚未完全清理干净前, 限制人员接近该区。

清理方法: 在安全许可状况下, 将洩漏容器转装室外或通风良好之隔离区, 并将残余液转装其他适当容器内。

### 七、安全处置与储存方法



标准修订日期:2017.06.08

处置： 存放在通风处。

储存： 贮存在阴凉、干燥、通风良好以及阳光无法直接照射的地方，远离热源、发火源及不相容物。

## 八、暴露预防措施

工程控制： 无

个人防护设备：

手部防护： 丁基橡胶、4H、聚乙烯醇等防渗手套。

眼睛防护： 化学安全护目镜、护面罩。

皮肤及身体防护： 上述橡胶材质连身式防护衣，工作靴以减少皮肤接触。

## 九、物理及化学性质

物质状态： 粘稠液体

颜色： 灰色

气味： 无刺激性

水中溶解性： 不溶解于水，溶解于有机溶剂

## 十、化学稳定性及反应性

化学稳定性： 正常的温度和压力状况下稳定。

特殊状况下可能之危害反应： 燃烧产生白烟，主要包括 SiO<sub>2</sub>，CO<sub>2</sub>，CO。

## 十一、毒性资料

毒性： 产生于燃烧刺激性物质的吸入，对皮肤的刺激，土壤的污染。

## 十二、生态资料

可能之环境影响： 无。

## 十三、废弃处置方法

废弃处置方法： 参考相关法规处理，依照仓储条件贮存待处理的废弃物。

## 十四、运送资料

运送规定： 无

## 十五、法规资料

适用法规：

劳工安全卫生设施规则 危险物及有害物通识规则

有机溶剂中毒预防规则 劳工作业环境空气中有害物质容许浓度标准

道路交通安全规则 事业废弃物储存清除处理方法及设施标准

## 十六、其他资料

上述资料已力求正确，但错误恐仍难免，以上各项数据与资料仅供参考，使用者请依应用需求，自行负责判断其可行性，本公司不负任何责任。