



产品数据表

SP350™ 缓蚀剂 (气雾罐), 312G

No.PR03262



产品描述

为室内储存的金属部件和组装件提供卓越的润滑作用和防锈性能。防护时间长达 2 年。促使存储的设备可以快速启动

应用

适用于精密设备表面，可作为组装件在仓储或运输过程中的防护涂层以及存储机械设备的启动润滑剂

单位包装描述

16 盎司 (473 mL) 气雾罐

品牌

希安斯 (中国)

一般描述

防锈剂 (重型)

净重

312 g

UPC 条码

082847032628

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

装箱数量

12

箱子尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

每托盘箱数

95

每箱重量

4.54 kg

1 2/5 条码

30082847032629

外观

棕黄色乳状液体

基底类型

石油类

闪点

62.2°C

可燃性等级-CPSC

可燃

比重

0.853

塑料安全性

否

成膜类型

不干膜

覆盖面积

186 m²/3.785 L

绝缘强度

19,800 伏特

膜厚

5.08 至 7.62 微米

Falex 测试

高达 454 kg

页数: 1/2

更新日期: 26-Feb-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



推进剂	二氧化碳
NSF 分类编码	H2
NSF 编号	151380
气雾剂可燃性等级	III
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	24.1
VOC g/L (消费品)	209.7
VOC lbs/gal (消费品)	1.75
去除方式	用石油馏出物去除

特性

- 具有排湿性，能在金属部件上形成一层不干的保护膜
- 防锈时间长，在室内长达两年，适用于仓储和运输
- 独特的层叠涂覆作用可同时为边缘和平面提供更持久的保护
- 出色的高压润滑剂，可作为设备的启动润滑剂
- NSF H2 认证

使用方法

- 设备通电时切勿使用
- 使用前请充分摇动罐体
- 在要保护的区域上喷涂以形成一层均匀的薄膜
- 难以接触的区域和点润滑时要使用延长管
- 可使用石油溶剂除去薄膜

页数: 2/2

更新日期: 26-Feb-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。