保时安电子®
BOSEAN ELECTRONIC

客服热线:400-036-9993
www.bosean.com

BH-4A

四合一气体检测仪

基本参数 / Technical Parameters

报警方式:	声、光、振	采样方式:	扩散式
供电方式:	3.7V可充电锂电池	工作环境:	-10℃ ~ 50℃,<95%RH
响应时间:	$T_{(90)}$<60s	传感器寿命:	2年
待机时长:	≥8h连续	显示技术:	2.0寸液晶显示屏
外形尺寸:	130×67×30mm	防爆标志:	Exib IIB T3 Gb





专业　安全　稳定

BH-4A四合一气体检测仪

Portable Multi Gas Detector

BH–4A是一款性价比较高的复合式多气体检测仪，采用进口传感器和微控制技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居行业领先水平，操作简单。

内置1800mA大容量可充电锂电池，超长待机；采用2.0寸工业级高清屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值。包胶外壳工业防滑设计，体积小巧易于携带。适用于防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道、矿井、冶金、电厂、化工、隧道、坑道等场所，有效地预防中毒事故的发生，保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。

产品特点 / Features

- 工业级传感器
- 响应迅速
- 声、光、振三重报警
- 大容量电池
- 三防设计
- 高性价比

支持传感器

支持超过300余种传感器，可根据需要自由组合、灵活配置(根据客户需要 支持4种气体同时检测)

默认：可燃气(EX) 氧气(O_2) 硫化氢(H_2S) 一氧化碳(CO)

默认量程（可根据需求定制）

可燃气EX:	0~100%LEL
氧气O_2:	0~30%VOL
硫化氢H_2S:	0~100PPM
一氧化碳CO:	0~1000PPM

分辨率

可燃气EX:	1%LEL
氧气O_2:	0.1%VOL
硫化氢H_2S:	1PPM
一氧化碳CO:	1PPM

三键操作

仅需三个按键即可操作仪器，功能高度集成，性价比高。

报警方式

采用超高分贝蜂鸣报警，震动提示，内置三灯闪烁，高/低双重报警值可以自行设置。

超长续航

具有快速充电功能，可连续工作时间8小时以上。包装采用金属外盒，坚固耐用，方便时尚。

保时安电子®
BOSEAN ELECTRONIC

河南省保时安电子科技有限公司

郑州市高新区金盏街16号亿达科技新城10幢

☎ 0371-86533226　✉ bosean@126.com