



Mobilgrease MP

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

锂基汽车润滑脂

产品简介

Mobilgrease MP 是一种高质量、多用途、NLGI 2 等级的羟基硬脂酸锂基润滑脂, 该产品以 ISO VG 150 矿物油为基础油。其配方旨在为常温、常载下的通用汽车提供润滑, 并实现更好的防腐性与防水性。

特性与优点

Mobilgrease MP 在汽车通用润滑应用中有着久经考验的性能, 并可带来以下好处:

- 广泛的操作温度
- 良好的抗水性
- 强防腐性
- 在中央系统中良好的泵送性
- 卓越的结构稳定性
- 不含铅、氯和氮

应用范围

我们推荐 Mobilgrease MP 用于一般条件下的乘用车、卡车、农场拖拉机和多数其它类型的移动设备, 该产品可用作上述设备之底盘部件、轮毂轴承、离合器轴承、转向与悬挂系统之万向节和球铰的润滑。Mobilgrease MP 的建议操作温度范围是 -20 °C 到 120 °C*。对于有超重或冲击负载的应用, 极压润滑脂乃优选产品。

典型性质

Mobilgrease MP	试验方法	典型值	
CMCS 代码			970422
NLGI 等级	ASTM D 217		2
肥皂类型			锂
颜色	目测		中度棕色
结构	目测		平滑
渗透, 完成	ASTM D 217		280
滴点	ASTM D 2265	°C	180 (分钟)
基础油粘度 @ 40°C	ASTM D 445	cSt	150
水冲刷试验	IP 220 Mod		0-0

健康与安全

根据现有数据显示, 在本产品的使用过程中, 不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 注意保护环境。

美孚标识、飞马设计、Mobilgrease MP 都是埃克森美孚公司或其子公司之一的商标。

03-2017

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.