



产品数据表

3-36 多功能防锈润滑剂, 312 G

产品型号: PR03005

产品描述

多种石油基化合物配方, 能形成一层透明薄膜, 润滑并保护设备免受磨损和腐蚀, 并排除湿气和渗透。多功能产品, 具有润滑、渗透、防腐、除湿及清洁等功能。

应用

管, 铸件, 齿轮, 焊条, 焊丝, 夹具, 模具, 工装, 垫片, 卡盘, 钻杆, 热处理零件, 机器表面, 焊缝, 铝合金型材, 气动工具, 输送机, 锁, 吊机等。

单位包装描述

16 盎司 (473ml) 气雾罐

一般描述

多功能精密润滑剂 & 缓蚀剂

品牌

CRC 希安斯 (中国)

净重

312 G

UPC 条码

082847030051

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

每箱数量

12

装箱尺寸

20.57H x 21.08W x 28.19D 厘米

每托盘箱数

95

每箱重量

5.44 kg

I25 码

30082847030052

外观

清澈蓝绿色液体

基础类型

石油馏出物

闪点 (C)

88.9°C

可燃性等级 - CPSC

易燃

比重

0.827

塑料安全性

否

膜类型

不干

膜厚度

0.025 to 0.075 密尔

挥发速度

慢



更新日期: 6/15/2016

页数 1/2



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



介电强度	38,800 伏
工作温度(C)	-45.6 至 121.1°C
推进剂	二氧化碳
NSF 类别	H2
NSF 编号	151382
气雾剂易燃性等级	III
DOT 正式运输名称	气雾剂, 限量包装
VOC % (联邦)	0
VOC g/L (联邦)	0
VOC Lbs./Gal. (联邦)	0
如何去除	石油馏分, 溶剂油或接点清洁剂

特性与优点

- 可以润滑、渗透和松动已锈蚀的零件。
- 排除水分从而防锈。
- 润滑设备, 而不会留下粘性残余。
- 获 NSF H2 认证, 可用于肉类和禽类加工厂。

使用指导

- 切勿应用于通电设备。
- 喷涂形成均匀薄膜, 以保护表面并阻止湿气进入。
- 大量喷涂并让其渗透, 可松动锈蚀的部件。
- 若要消除湿气, 喷涂于潮湿表面直至不再潮湿且没有水汽。

更新日期: 6/15/2016

页数 2/2

免责声明: 这些信息在 CRC Industries 的知识范围内是正确的, 或是获得自 CRC 认为可靠的来源。使用产品前, 请仔细阅读标签上的所有警告信息及指示信息。在实际使用前, 应对产品是否适合其具体用途进行试验。对于此类数据, CRC Industries China 不做任何的表述, 也不承担任何相关的赔偿责任。



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。