



## 产品数据表

### Power Lube® 多用途防锈润滑剂, 410 G

产品型号: PR05005CW

#### 产品描述

塑料安全的润滑剂, 渗透剂和腐蚀抑制剂, 有助于防止因湿气渗透, 湿度, 冷凝或腐蚀而引起的电气故障。有助于恢复电阻值, 并帮助阻止电流泄漏。

#### 应用

连接器, 继电器, 断路器, 变压器, 开关, 电动机, 发电机, 控制系统, 仪器仪表, 通讯组件, 电子器件, 报警系统, 起动机, 管, 铸件, 齿轮, 焊条, 焊丝, 夹具, 模具, 夹具, 垫片, 夹头。

#### 单位包装描述

591 ml 气雾罐

#### 一般描述

塑料安全型多功能精密润滑剂

#### 品牌

CRC 希安斯 (中国)

#### 净重

410 G

#### UPC 条码

078254150055

#### 单位尺寸

23.5H x 6.68W x 6.68D 厘米

#### 每箱数量

12

#### 装箱尺寸

25.4H x 21.59W x 28.19D 厘米

#### 每托盘箱数

84

#### 每箱重量

6.8 kg

#### 外观

琥珀色液体

#### 基础类型

石油馏出物

#### 闪点 (C)

93°C

#### 可燃性等级 - CPSC

易燃

#### 比重

0.81

#### 塑料安全性

是

#### 膜类型

薄, 不干

#### 膜厚度

0.6 到 1.9 微米

#### 挥发速度

慢



更新日期: 6/15/2016

页数 1/2



技术咨询: [ChinaTechnical@crcind.com.au](mailto:ChinaTechnical@crcind.com.au)  
客户服务: 021-6236 6035  
[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



## 产品数据表

介电强度	51,300 伏
工作温度(C)	最高 120°C
推进剂	LPG
气雾剂易燃性等级	III
DOT 正式运输名称	气雾剂, 限量包装
如何去除	石油馏分



### 特性与优点

- **塑料安全** 不会损伤现代塑料制品, 包括 PC, ABS 及 Noryl 等。
- **多用途** 同时具有除湿、防锈、清洁、润滑、渗透和松锈功能。
- **设备修复** 帮助复原水渍电气设备。复原阻抗值, 并有助于阻止电流泄漏。

### 使用指导

- 切勿应用于通电设备。通电之前需干燥至少 4 到 6 个小时。
- 喷涂形成均匀薄膜, 以保护表面并阻止湿气进入。
- 大量喷涂可松动锈蚀的部件。
- 喷涂于潮湿表面直至不再潮湿且没有水汽。

更新日期: 6/15/2016

页数 2/2

**免责声明:** 这些信息在 CRC Industries 的知识范围内是正确的, 或是获得自 CRC 认为可靠的来源。使用产品前, 请仔细阅读标签上的所有警告信息及指示信息。在实际使用前, 应对产品是否适合其具体用途进行试验。对于此类数据, CRC Industries China 不做任何的表述, 也不承担任何相关的赔偿责任。



技术咨询: [ChinaTechnical@crcind.com.au](mailto:ChinaTechnical@crcind.com.au)  
 客户服务: 021-6236 6035  
[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。