

1. 产品名称及公司标识

产品名称：管螺纹密封

化学类型：厌氧型

公司信息：

供 应 商：烟台信友新材料有限公司

地址：山东烟台卧龙中路 12 号

电 话：0535-6687539

传真：0535-6687076

2. 成分/组成信息

| 成分 | CAS | % |
|-------------|-------------|-------|
| 改性甲基丙烯酸酯 | ***** | 50-70 |
| 聚乙二醇二甲基丙烯酸酯 | 25852-47-5 | 20-35 |
| 氧化丙烯酸树脂 | ***** | 10-30 |
| 糖精 | 81-07 2 | 1-5 |
| 过氧化物 | 80-15-9 | 1-5 |
| 填料 | 112945-52-5 | 1-5 |

3. 危险性标识

危险性类别： 健康危险性： 2* 着火危险性： 1 物理危险性： 1

警告：避免与皮肤和眼睛接触。工作场所应通风良好。

接触途径： 皮肤，眼睛和吸入

对健康可能产生的危害：

眼睛： 直接接触，会对眼睛产生中度刺激。

皮肤： 中度刺激，可能会引起皮肤过敏。

吸入： 对呼吸道由中度刺激。长期暴露在蒸汽中会使人嗜睡。

摄取： 吞食有害身体健康

可能造成的慢性影响： 眼睛，皮肤和呼吸紊乱。

4. 急救措施

眼睛： 立即用大量温水冲洗 15 分钟。

吸入： 移至新鲜空气处，如症状持续，请就医处理。

皮肤： 用大量肥皂水冲洗。

摄取： 就医处理。

5. 消防措施

闪点： > 93℃（闭口杯法）

自然点： 无

爆炸下限： 无

爆炸上限： 无

灭火剂： 泡沫灭火器，干粉，二氧化碳和水

特殊灭火程序和设备： 灭火人员应配戴自给式呼吸机和完全防护装备。

烟台信友新材料有限公司

地址：山东省烟台市卧龙中路 12 号

电话：0535-6687539

传真：0535-6687076

邮件：chinaseayu@chinaseayu.com

有害燃烧产物：碳，硫，氮得氧化物，刺激性有机蒸汽。

6. 泄漏应急处理

喷出或泄漏应采取的方法：擦去喷出的物质。用惰性溶剂清洗。

7. 操作处置与储存

操作处置：避免与眼睛，皮肤和衣物接触。避免吸入有机蒸汽和雾气。
储存：在 8~28℃ 温度下于干燥阴凉处保存。保持容器密封。
不相容物质：强氧化物。

8. 接触控制/个体防护

设备防护：如果有超过暴露极限的可能，要进行强制通风。
眼睛：安全防护眼睛
皮肤：使用非渗透性手套和防护衣。如氯丁橡胶和丁基橡胶。
吸入：使用呼吸防护设备

9. 物理和化学性能

| | | | |
|-------|------|------|------------|
| 物理状态： | 液体 | 外观： | 紫色 |
| 气味： | 温和 | 蒸汽压： | <5mmHg@27℃ |
| 比重： | 1.05 | 水溶性： | 微 |

10. 稳定性及反应性

稳定性：稳定
危险性聚合：不会发生。
不相容性：与水接触时会发生聚合反应。
需要避免的情况：无。

11. 毒理学信息

无

12. 生态学信息

无

13. 废弃处理

根据当地法规进行废弃处理

14. 运输信息

非易燃品，可采用正常运输

15. 法规信息

烟台信友新材料有限公司

地址：山东省烟台市卧龙中路 12 号

电话：0535-6687539

传真：0535-6687076

邮件：chinaseayu@chinaseayu.com

依据当地的法律法规

16.其它信息

声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。因为这些是我公司无法控制的。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。信友公司不对本说明书使用说明以外的使用方法所造成的任何后果负责。

烟台信友新材料有限公司

地址：山东省烟台市卧龙中路 12 号

电话：0535-6687539

传真：0535-6687076

邮件：chinaseayu@chinaseayu.com