

全新升级水晶版系列

臭氧测量计

水晶版百灵达臭氧测量计与百灵达公司研发的 DPD 标准方法配合使用, 为水中臭氧的检测提供了无与伦比的使用简便性与精确度, 并具有极优的:

- 臭氧检测: 0.01 - 3.00 mg/L O₃
- 坚固耐用, 防护等级 IP 67, 完全防水防尘;
- 增长光程, 低浓度检测更精确可靠;
- 无操作语言限制, 4 个功能按键控制, 使用方便;
- 大尺寸背光显示屏, 支持 10 组检测数据存储;

技术参数

仪器类型	单波长直读式比色计
量程	0.01 - 3.00 mg/L O ₃
分辨率	0.01 mg/l
光路系统	百灵达 LED 光源光学系统, 配窄带滤光片和光强检测器
波长	530nm
波长偏差	±2nm
滤光片带宽	10nm
LCD 显示屏	128×64 像素显示屏
操作温度	0 - 50°C
比色池	25mm 直径比色管
空白/零点设置	可存于内存中, 或于每次检测前设置
供电方式	2 节 5 号电池, 自动关机设置
尺寸	长 x 宽 x 高 150 x 70 x 45 mm
重量	185g (含电池)

这款仪器可以应用于水处理厂和实验室的平台操作, 或者由采样工程师或水质监控人员在现场操作使用。



订购信息

PTH 043D 硬质手提箱套件

含比色计、比色计说明书、4 支碾棒、试管刷以及 4 支比色管

内置试剂

DPD4 试剂 200 片

可选配件

PTC 043 水晶版臭氧测量计校准盒

用于定期检查仪器光路系统是否处于正常工作状态

PT 555 光度计比色管, 5 支装

PT 502 碾棒, 10 支装

填充试剂 PM - 50 次检测 AP - 250 次检测

PM 056, AP 056 DPD 4 试剂包

AT 056 DPD 甘氨酸试剂包(250 次)

有余氯存在情况下, 进行臭氧检测时屏蔽余氯干扰使用

