

外框胶条安装 用于SMP 连接器

用于预连接SMPW
连接器的面板安装设计器

- ✓ 最多12个卡装位
- ✓ 设计器外观
- ✓ 卡锁安装
- ✓ 一个面板开口
- ✓ 耐温149°C (300°F)


独一无二的设计!



无需安装紧固件。


图片中含有MPJ-CAP-12 防尘罩, 12件装。

用于控制台安装



OMEGA® 外框胶条系统安装在面板的一个矩形开孔中。有纹理的黑色表面突出了带ANSI色标的连接器。预接线SMP 连接器可以单独插入和拔出外框胶条。

简单易用
将连接器推入就位。



拧紧摆动安装卡舌

易于安装—只需推入就位。
易于安装—易于卸下。

外形尺寸: 开孔高度: 2.54 cm (1") ; 总体高度: 3.10 cm (1.22") ; 深度: 2.95 cm (1.16")

如欲订购, 请访问 cn.omega.com/mbs, 了解价格详情

卡装位数	开孔宽度cm (")	总体宽度cm (")	型号
2	3.07 (1.21)	3.35 (1.32)	MBS-02
3	4.83 (1.90)	5.11 (2.01)	MBS-03
4	6.58 (2.59)	6.86 (2.70)	MBS-04
5	8.31 (3.27)	8.59 (3.38)	MBS-05
6	10.1 (3.96)	10.3 (4.07)	MBS-06
7	11.8 (4.65)	12.1 (4.76)	MBS-07
8	13.6 (5.34)	13.8 (5.45)	MBS-08
9	15.3 (6.03)	15.6 (6.14)	MBS-09
10	17.0 (6.71)	17.3 (6.82)	MBS-10
12	20.6 (8.09)	20.8 (8.20)	MBS-12

注: SMP 连接器和铝质面板不包含在内。

订购示例: MBS-03, 用于预连接SMPW 连接器的面板安装设计器。