

气体检测专家

英思科 *INDUSTRIAL*
SCIENTIFIC

GASBADGE PRO
单气体检测仪



美国原装
MADE IN USA



400-820-2515
www.indsci.com.cn



- 可更换传感器
- 外覆橡胶保护壳
- LCD显示
- 实时气体读数
- 四键式导航按键
- 声音报警



DSX 自动标定管理平台

- 预标定, 即插拔, 可更换数十种传感器
- 数据记录时间达一年 (最少)
- 兼容iNet仪器管理系统
- 四种气体版本拥有中国煤安认证

GasBadge® Pro 以英思科高质量及可靠性标准设计, 提供危险气体保护。可替换使用的“智能”传感器使GasBadge® Pro能够快速适应监测器识别为非安全级别的氧气或下列任何有毒气体: 一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、氯、二氧化氯、磷化氢、氨、氰化氢及氢等。

GasBadge® Pro通过红外接口直接向选配附件通信, 如Docking Station™、数据连接 (Datalink)、及红外打印机, 继续简化并自动化标定过程、功能测试及数据下载。标准短期暴露水平 (STEL)、时间加权平均值 (TWA) 及长达一年的调查数据记录功能, 另配有可记录最近15次告警事件的事件记录器。

该产品配以防震外壳, 不受无线电频率干扰, 并具有防水及经久耐用的特点。防震保护层保护产品不受各类恶劣工作环境的损害。其易用而灵敏的四键式导航可轻松实现安装设置、操作、及校准功能。

GasBadge® Pro有四个气体通过了中国煤安认证, 分别是H₂S, CO, O₂, H₂。

外壳:
聚碳酸酯外壳, 坚固, 防水防腐、防电磁辐射

尺寸:
94 x 50.8 x 27.9 mm

重量:
85 克

工作温度:
-40°C ~ 60°C

工作湿度:
0 ~ 99% 非凝结 (持续)

电源/运行时间:
用户可自行更换的3V, CR2锂电池
常规下: 运行时间可达2,600小时 (最少)

传感器:
氧气与有毒气体 - 电化学

量程:		
一氧化碳 CO (煤安)	0-1,500 ppm	1 ppm
硫化氢 H ₂ S	0-500ppm	0.1 ppm
硫化氢 H ₂ S (煤安)	0-100ppm	0.1 ppm
氧气 O ₂	0-30% vol	0.1% vol
氧气 O ₂ (煤安)	0-25% vol	0.1% vol
二氧化氮 NO ₂	0-150ppm	0.1 ppm
二氧化硫 SO ₂	0-150ppm	0.1 ppm
氨气 NH ₃	0-500ppm	1 ppm
氯气 Cl ₂	0-100ppm	0.1 ppm
二氧化氯 ClO ₂	0-1ppm	0.01 ppm
磷化氢 PH ₃	0-10ppm	0.01 ppm
氰化氢 HCN	0-30ppm	0.1 ppm
氢气 H ₂ (煤安)	0-2,000ppm	1 ppm

认证:
国际
UL, cUL, CSA, MSHA, IECEx/ATEX, GOST-R
国内
中国煤安认证 (CO, H₂S, O₂, H₂)

微信公众号

