武汉国光石化产品有限公司

220#中负荷齿轮油

E 风 220#中负荷齿轮油是由精制二类加氢基础油为原料，加入国外进口多功能添加剂调合而成。

应用行业	矿山化工机械建材

性能特点

- 优异的抗氧化安定性，减少有害物质的产生，使用周期长
- 优良的油水分离性及抗泡性，减少水分和泡沫的危害
- 良好的极压抗磨损性能
- 良好的防锈性能
- 良好的承载能力，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音

应用范围

适用于冶金、矿山、水泥、造纸、制糖等工业行业，具有中负荷的闭式齿轮传动装置，以及轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统。

典型数据

项目	220#中负荷齿轮油
ISO 粘度等级	220
运动粘度（40℃），mm^2/s	221.2
黏度指数	98
闪点(开口)，℃	240
倾点，℃	−15
铜片腐蚀（100℃， 3h)，级	1b

包装形式

- 170kg/铁桶

注意事项

1、根据设备制造商用油规定，选用合适的使用性能和粘度等级的工业齿轮油。

2、为保证系统的正常工作，在储运及使用中要防止污染物如机械杂质和水的进入，以免影响齿轮油的使用寿命和系统的正常工作。

3、设备中的残油往往含有大量的污染物和老化产物，严重影响新油的质量和使用寿命，因此在换油时，油箱及油路要清理干净。

4、不同品牌的齿轮油在没有经过相关实验验证的情况下，不要混用。