



150#中负荷齿轮油

E 风 150#中负荷齿轮油是由高度精制基础油为原料，加入多功能进口添加剂调合而成。

应用行业

▶ 矿山 ▶ 化工 ▶ 机械 ▶ 建材

性能特点

- 优异的抗氧化安定性，减少有害物质的产生，使用周期长
- 优良的油水分离性及抗泡性，减少水分和泡沫的危害
- 良好的极压抗磨损性
- 良好的防锈性能
- 稳定的润滑性，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音

应用范围

适用于冶金、矿山、水泥、造纸、制糖等工业行业，具有中负荷的闭式齿轮传动装置，以及轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统。

典型数据

项目	150#中负荷齿轮油
ISO 粘度等级	150
运动粘度 (40℃), mm ² /s	149.7
黏度指数	98
闪点(开口), °C	225
倾点, °C	-12
铜片腐蚀 (100℃, 3h), 级	1b

包装形式

- 16kg/塑料桶
- 170kg/铁桶



注意事项

- 1、根据设备制造商用油规定，选用合适的使用性能和粘度等级的工业齿轮油。
- 2、为保证系统的正常工作，在储运及使用中要防止污染物如机械杂质和水的进入，以免影响齿轮油的使用寿命和系统的正常工作。
- 3、设备中的残油往往含有大量的污染物和老化产物，严重影响新油的质量和使用寿命，因此在换油时，油箱及油路要清理干净。
- 4、不同品牌的齿轮油在没有经过相关实验验证的情况下，不要混用。