



上海威能新材料技术有限公司 安全技术说明书

威伏1725电气设备清洗剂

一、化学品及企业识别

- 1.1 产品名称： 威伏1725电气设备清洗剂
- 1.2 产品编码： 2066202
- 1.3 化学品分类： 合成有机混合溶剂
- 1.4 产品使用建议和使用限制： 清洗剂
- 1.5 公司
- 制造商/供应商名称： 上海威能新材料技术有限公司
- 地址： 上海市长阳路 2588 号电力研究中心 603B
- 电话： 021-35303531
- 传真： 021-35303532

二、危险性鉴别

- 2.1 危险性分类： 无危害性。
- 2.2 防范说明： 避免接触皮肤及眼睛；仅在室外或通风良好的区域使用；
如果接触到眼睛，立即用清水反复冲洗；
如果接触皮肤，用肥皂和清水冲洗。
- 2.3 其它危险： 未知。

三、成分/组成信息

- 3.1 化学类别： 混合物
- 3.2 危险组分
- | 化学品名称 | CAS 编号 | % (W/W) |
|-------|------------|---------|
| 碳烷烃 | 68551-16-6 | 20-50 |
| 异构烷烃 | 64742-48-9 | 10-40 |
| 石油精 | 68551-17-7 | 5-10 |



上海威能新材料技术有限公司 安全技术说明书

威伏1725电气设备清洗剂

四、急救措施

4.1 急救措施

眼睛：立即用清水冲洗。
皮肤：用肥皂和水清洗。
吸入：无需急救。
经口：就医处理。

4.2 重要症状及危害效应：正常使用下，无显著不良影响。

4.3 急救或救援人员人身保护

呼吸系统防护：不需要使用呼吸防护设备。
眼睛防护：使用适当的防护，如安全眼镜。
皮肤防护：进餐前及下班时进行适当的清洗。

4.4 对医生的提示：对症医治。
如需了解更多信息，请与上海威能新材料技术有限公司联络。

五、消防措施

5.1 适当的灭火介质：大火时使用化学干粉、泡沫或二氧化碳，小火时使用二氧化碳，不可使用水剂灭火。

5.2 禁止使用的灭火剂：水剂。

5.3 特殊危害：无。

5.4 特殊灭火程序：根据当地紧急计划，决定是否需要撤离或隔离该域，用冷水冷却受火灾影响的容器。

5.5 消防人员的保护：扑灭涉及化学物品时的火灾，应佩戴自给式呼吸器及防护衣裤。

六、泄漏应急处理

6.1 个人防护注意事项：避免接触皮肤及眼睛接触，不可内服。

6.2 环境保护注意事项：不允许大量地进入排水系统。



上海威能新材料技术有限公司 安全技术说明书

威伏1725电气设备清洗剂

- 6.3 消除方法:** 遵守在本说明书中所列的所有个人防护设备使用建议，如围堵的物品可以被吸起，并将其装入合适的容器；以便于回收及废弃，有关法律规定可能适用于本物品的泄漏与释放同样适用于用来清理泄漏的。

七、操作处置与储存

- 7.1 操作注意事项:** 使用充分的通风及排气设备，避免接触皮肤及眼睛，不可内服；施行良好的卫生措施于操作后进行清洗。
- 7.2 储存注意事项:** 储存于阴凉、干燥、通风处；远离热源及引火源。
- 7.3 不适合的包装:** 未确定。

八、接触控制/个体防护

8.1 工作控制

- 局部通风设备:** 无需使用。
- 普通通风设备:** 建议使用。

8.2 常规操作的个人防护

- 呼吸系统防护:** 不需要使用呼吸防护设备。
- 使用适当的呼吸器:** 无需使用。
- 眼睛防护:** 使用适当的防护安全眼镜。
- 手防护:** 佩戴化学防护手套。
- 个人卫生措施:** 保持良好的工业卫生措施，请于操作后进行清洗。

8.3 泄漏的个人防护

- 呼吸系统的防护:** 不需要使用呼吸防护设备。
- 眼镜防护:** 使用适当的防护安全眼镜。
- 皮肤防护:** 进餐及下班时进行清洗。
- 预防措施:** 避免接触皮肤、眼睛，不可内服，采取适度的防护。



上海威能新材料技术有限公司
安全技术说明书

威伏1725电气设备清洗剂

九、物化性质

9.1 物理形态:	无色透明液体
9.2 颜色:	无色
9.3 气味:	极轻微
9.4 PH 值:	无数据
9.5 闪点:	49°C (闭杯式)
9.6 比重:	0.755g/cm ³
9.7 蒸发速度:	无数据

十、稳定性及反应性

10.1 稳定性:	对光、热稳定。
10.2 危险反应的可能性:	不会产生危害的聚合反应。
10.3 避免接触的条件:	避免接触强氧化剂、过氧化物。
10.4 分解产物:	二氧化碳及碳化物。

十一、毒理学资料

11.1 暴露途径:	皮肤接触及意外吞食。
11.2 过分接触的影响及症状:	正常使用下, 无显著不良影响。
11.3 急性毒性	
眼睛:	直接接触可能引起发红或不适感。
皮肤:	短间接接触不会有影响。
入口:	正常使用具有低的摄入危害。
吸入:	短时间暴露不会有影响。
11.4 慢性毒性	



上海威能新材料技术有限公司 安全技术说明书

威伏1725电气设备清洗剂

皮肤:	无影响
入口:	反复或长时间接触会引起皮肤过敏或皮炎。
吸入:	反复或大量摄入可造成身体伤害。
其它健康危害信息:	无。 无不适反应。

十二、废弃物处理

- | | |
|-----------------|---------------|
| 12.1 废弃物处置方法: | 按照当地法规进行废弃处理。 |
| 12.2 包装废弃物处置方法: | 按照当地法规进行废弃处理。 |

十三、运输信息

- | | |
|--------------|----------------|
| 13.1 公路铁路运输: | 属第三类易燃液体, 适合。 |
| 13.2 海运: | 危险物货物编号 31053。 |
| 13.3 空运: | 危险物货物编号 31053。 |