

上海思颇工具有限公司

【化学品安全技术说明书-MSDS】

1) 有关化学品和公司方面的信息

品名	AT-300 工具油
一般特征	油溶性液体
用途	AT-300 工具油适用于设备的润滑、冷却、降温、密封等
制造商	上海思颇工具有限公司
供应商	上海思颇工具有限公司
地址	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号全幢 4 层 480 室
制作日期	2017-06-08

2) 构成成分的名称及含量

化学物质名	组成成分	含量, Wt%
添加剂	混合物	<20
基础油	混合物	80-100

3) 危险及有害性

危险·有害性信息 IARC 根据动物试验, 没有发现有力证据证明该产品致癌。通常情况下本产品不会危害健康, 过度接触可能会对眼睛、皮肤、呼吸等产生刺激性。

4) 应急措施的要领

进入眼睛时	用洁净流水清洗 15 分钟以上, 接受医生的诊疗
接触皮肤时	把沾染的部位擦拭干净后用香皂清洗, 必要时就医
吸入时	脱离接触区域, 吸入新鲜的空气, 必要时接受医生的诊断
食入时	不要强行呕吐, 立即接受医生诊疗
医生的注意事项	根据病人症状进行治疗

5) 发生爆炸火灾时的应对方法

灭火剂	二氧化碳、干粉、泡沫、喷雾灭火器等
灭火方法	喷洒
燃烧时发生的有害物质	不完全燃烧时产生浓烟、一氧化碳, 硫氧化物, 醛及其他分解成分
不可以使用的灭火剂	水

6) 发生漏油时的应对方法

保护措施	当发生泄漏时, 在清除泄漏的油剂时, 采用防护器材来保护人体
泄漏处理	大量泄漏时用真空泵抽到容器中, 少量可用粘土、沙子等吸附, 装入密封容器中处理掉

7) 使用及储存方法

储存管理 禁止储存在敞口容器中。在阴凉、干燥、通风好的地方保存, 禁止与火苗, 火花, 高温物体的接触

空容器处理

空容器可能还残留部分产品，勿切割、焊接，勿暴露在高温、火焰中等

8) 防止泄漏及个人防护器

管理方法	尽量存放在室内，使用后确认封口密封，防止油液泄漏
对呼吸道的防护	高浓度区域请使用防毒口罩
对眼睛防护	请使用保护眼镜
对手部的防护	请使用耐油性、耐化学性的防护手套
对身体保护	请使用非渗透性的安全服装及安全鞋
卫生注意事项	作业后用水清洗，擦拭护肤霜来保护皮肤

9) 物理化学特性

外观	白色透明液体	气味	无异味
闪点（闭口），℃ (GB/T 261)	>165		

10) 安全性及反应性

稳定性	稳定（室温）远离强
保管要求	氧化剂，火源等
有害分解物质	周围环境温度下不会分
聚合反应	解不发生

11) 有关毒性方面的信息

毒害信息	急性经口毒性实验（一次最大限度试验）雌性、雄性小鼠 LD50 均大于 5000mg/kgBW, 为实际低毒。急性吸入毒性实验（一次最大限度试验）：雌性、雄性小鼠 LC50 均大于 10000mg/m ³ , 为实际低毒。
------	---

12) 对环境的影响

水性及生态毒性	在长期渗透下，有可能发生生态毒性
移动性	样品排入环境中，会影响到土壤等
残留性及分解性	可期望进行生物降解
生物体内蓄积的可能性	产品为非水溶性，因此被水中生物吸收的可能性非常低

13) 废弃时的注意事项

废物排放办法	分类回收，符合相关规定的可进行燃烧处理或重复利用
废弃时的注意事项	请使用个人防护设备(防护眼镜，防护手套，防护口罩等)，在空容器里加热有可能发生爆裂

14) 有关运输方面的信息

运输信息	运输部门有责任按所有的法律、法规和规定要求来运输货物
------	----------------------------

15) 法律规章制度的现况

国家政府规定	中华人民共和国固体废物污染环境防治法
当地政府规定	地方政府水污染排放标准

16) 其他参考事项

其他材料	可通过销售部门和技术服务部门获得其它信息和手册
------	-------------------------