

应用场景



▲ 能源化工



▲ 市政工程



▲ 农林环保



▲ 电子家电



▲ 食品医疗



▲ 其他行业

附件配置清单

标准配备附件

- 使用说明书
- 合格证、保修卡
- 一套充电适配器
- 一根下载数据线
- 水汽烟尘过滤器
- 进气采样杆、600mm软管
- 无毒无味，防爆防水、耐热耐高低温、耐腐蚀手提箱1套

选配附件

- 打印机（内置打印机或外置蓝牙打印机）
- 压力传感器
- 高温探枪



技术参数

产品类型	氮气分析仪
检测气体	氮气
测量范围	0-100%VOL
支持传感器	几十种传感器自由组合，灵活搭配，满足不同场合下的需求
采样方式	内置多路气泵（最多可配置三个气泵）
浓度单位	PPM、mg/m3可一键切换显示，浓度值由系统自动换算
显示技术	320*480 3.5英寸彩色广角防ESD的工业级图像显示屏
直接读数	气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池电量，报警状态，数据记录状态等
数据记录	配备8G SD卡存储功能（更大容量可订制），存储间隔5秒-30分钟可调
数据传输	通过USB 2.0接口连接电脑，快速下载存储数据（TXT文档）； 可配备上位机软件，实现数据的下载、存储、分析和打印
密码保护	气体校准具有密码保护功能，密码重置功能
操作语言	支持中英文操作界面
报警方式	声光报警，高低报警点可设置
电 池	超大容量可充电锂电池，5400mAh/11.1V(内置打印机版)或者10000mAh/3.7V(外置打印机版)， 六合一气体工作时间大于24小时
充 电 器	通用Mini-USB充电接口，配备13V/2A专用充电器（内置打印机版）或5V/2A通用充电器（外置打印机版）
工作温度	-20℃~+50℃（选配烟气采样探枪，最高可检测1200度的烟气浓度）
工作湿度	0~95%RH（无冷凝）（湿度过高可选配过滤装置）
防爆认证	Exia II CT4 Ga
防护等级	IP65
壳体材料	ABS+PC
外型尺寸	23*13*26（长*宽*高）
整机重量	3700克（主机）