

1759S 环保工业清洗剂

2016年10月

产品技术数据表

产品描述

1759S 是一种高效、安全的有机溶剂清洗剂，不含三氯乙烯、三氯乙烷、CFC—113 等 ODS 类溶剂，对人体更安全，对环境无危害，符合环保要求。广泛用于各种五金零部件、各种管材、机械设备零部件检修、塑料制品等油污清洗，用于代替汽油、柴油清洗油污。

典型性能

产品名称/型号	环保工业清洗剂/1759S
外观	无色透明液体
密度 (g/cm ³)	0.75~0.85
闪点 (°C)	>60
不挥发物	无

产品特点

- 对金属工件油污溶解性能好，清洗能力强，表面张力低，润湿性好，尤其对细孔、细缝有较好的清洗效果。
- 产品不易燃烧，比传统汽油、柴油清洗更安全。
- 对金属、塑料不腐蚀。
- 无气味，易降解、对人体、对环境没有危害。

使用方法

- 使用浓度:原液使用。
- 适用于普通浸泡、超声波清洗、喷淋清洗（容器要相对密封）、人工擦洗等。
- 喷洗：使用专用喷枪，接上压缩空气。先用压缩空气将电气设备表面的尘土，铁屑等杂物吹除，然后用喷枪吸进 1759S 产品进行喷洗至清洁后，再用压缩空气吹干。（注意：喷洗前要检查压缩空气中应不含水分。特殊情况，亦可采用手动喷壶进行喷洗。）
- 浸洗：各种小型电气设备，机具，零部件可直接浸泡于 1759S 产品中，数分钟捞出自然风干或用压缩空气吹干。
- 擦刷：对无需喷洗或浸洗的情况，可用抹布沾 1759S 进行擦洗或用刷子刷洗。

相容性

该产品与大多数金属、塑料、弹性体都有很好的相容性，可以进行表面清洗。

贮存方法和保质期

密封贮存于阴凉干燥通风处，保质期2年。。

注意事项

- 请勿使本品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗干净。
- 不可吞食本品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。
- 为防止皮肤脱脂，不要长期接触皮肤，操作时建议戴耐化学品手套。
- 避免高温阳光直射，工作场所保持适当通风环境。
- 请勿对本品加热使用。

包装

订货号	规格
17591005	20L

详细安全数据参见17591005安全数据表。
技术咨询电话： +86-10-88795588.