



东莞市强历实业有限公司

DONG GUAN QIANGLI INDUSTRIAL CO., LTD.

物质安全资料表 (MSDS)

一、 制造商或供应商资料

| | | | |
|------------|-------------------------|---------------|--|
| 制造商或供应商名称: | 东莞市强历实业有限公司 | | |
| 制造商或供应商地址: | 广东省东莞市桥头镇李屋村天鹅工业区 100 号 | | |
| 咨询者姓名及电话: | 0769-83001729 | | |
| 紧急联络电话: | 传真电话: | 0769-83001732 | |

二、 材料分析

| | | | |
|--------------|-----------------------|--|--|
| 物品中 (英) 文名称: | Epoxy Resin 车灯透明防水灌封胶 | | |
| 同义名称: | 环氧树脂胶 | | |
| 中文名称 | | | |
| 1. 环氧树脂 | (双酚 A 环氧树脂) | | |
| 2. 固化剂 | (脂环胺类) | | |
| 3. 消泡剂 | (聚硅氧烷溶液) | | |
| 4. 稀释剂 | (丙烯酸缩水油醚.苯甲醇) | | |

三、 物理及化学特性

| | | |
|---|------------|-----------|
| A: 物质状态: | PH 值: | NA |
| <input type="checkbox"/> 糊状物 <input type="checkbox"/> 粉末 <input type="checkbox"/> 固体 <input checked="" type="checkbox"/> 液体 <input type="checkbox"/> 气体 | 外 观: | 无色透明 |
| | 气 味: | 有微弱刺激性 |
| 沸 点: 145—155 °C NA | 蒸汽压: | NA mmHg |
| 蒸汽密度 (空气=1): NA | 比 重 (水=1): | 2.3~3.2 |
| 挥发速率 (乙酸丁酯=1): NA | 水中溶解度: | NA |
| B: 物质状态: | PH 值: | NA |
| <input type="checkbox"/> 糊状物 <input type="checkbox"/> 粉末 <input type="checkbox"/> 固体 <input checked="" type="checkbox"/> 液体 <input type="checkbox"/> 气体 | 外 观: | 无色透明 |
| | 气 味: | 有微弱刺激性 |
| 沸 点: 130—140 °C | 蒸汽压: | NA mmHg |
| 蒸汽密度 (空气=1): 5.7 | 比 重 (水=1): | 1.13~1.29 |
| 挥发速率 (乙酸丁酯=1): NA | 水中溶解度: | NA |

四、 火灾及爆炸危害资料

| | | |
|--|--------|------------------|
| 闪火点: >120 °C | 爆炸界限 | 爆炸上限 (UEL): NA % |
| 测试方法: <input checked="" type="checkbox"/> 开杯 <input type="checkbox"/> 闭杯 | | 爆炸下限 (LEL): NA % |
| 火灾 | 灭火材料: | 1211、干粉、二氧化碳、泡沫 |
| | 特殊灭火程序 | NA |

五、 反应特性

| | | | |
|-------|--|---------|----|
| 安 定 性 | <input checked="" type="checkbox"/> 安定 | 应避免之状况: | NA |
| | <input type="checkbox"/> 不安定 | 危害分解物: | NA |



| | | |
|-------|--|------------|
| 危害之聚合 | <input type="checkbox"/> 可能发生 | 应避免之状况： NA |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 不会发生 | |
| 不相容性 | 应避免之物质： NA | |

六、健康危害及急救措施

| | |
|-----------|--|
| 进入人体之途径 | <input type="checkbox"/> 吸入 <input checked="" type="checkbox"/> 皮肤接触 <input checked="" type="checkbox"/> 吞食 |
| 健康危害效应 | 急性：吸入：蒸气会刺激呼吸道，会造成呕吐，食欲不振 接触：造成轻微的刺激 眼睛：造成轻微的刺激 食入：会造成呕吐，食欲不振 慢性： |
| 暴露之微兆及症状 | |
| 紧急处理及急救措施 | 1.吸入蒸气后，须立即将患者移至新鲜空气处。2.呼吸停止，应立即由受过训练之人施以人工呼吸。3.眼睛接触时，立即撑开眼皮，以大量清水冲洗15分钟以上。4.皮肤接触时，以水和肥皂冲洗患部。5.如患者即将丧失意识或已失去意识或痉挛，勿经口喂食任何东西，切勿催吐，给予患者300毫升的水以稀释胃中之物，若患者自然呕吐，让患者身体向前以避免吸入呕吐物。6.立即就医 |

七、暴露预防措施

| | |
|-----------|---|
| 个人防护设备 | 眼部：化学安全防溅护目镜，洗眼设备 |
| | 呼吸：有机蒸气滤罐或滤毒罐呼吸防护器 |
| | 手套：一般橡胶手套，内衬线手套 |
| | 其它：上述橡胶材质工作鞋 |
| 通风设备 | 保持空气流通 |
| 操作与储存注意事项 | 1.容器保持密闭。2.储存于阴凉处，远离热源、火源。3.储存及使用区应为禁烟区 |
| 个人卫生 | 1.工作时须戴防护面罩、手套、防护衣及安全鞋等。2.工作后尽快脱掉污染衣物、洗净后才可再穿或丢弃，应告知洗衣人员污染衣物之危害性。3.工作场所严禁抽烟或饮食。4.处理后应彻底洗手。5.维持良好的内务管理 |

八、泄露及废弃处理

| | |
|---------|---|
| 泄露之紧急应变 | 1.提供适当防护设备及通风设备。2.移开热源、火源。3.用沙、泥土或其他惰性物质来围堵泄漏物。4.避免甲醇流入下水道或其他密闭空间。5.用最便利及安全的方法收集泄漏物 |
| 废弃处理方法 | 焚化安全卫生掩埋，依现行法规处理 |

九、运送资料

| | | | | | |
|----------------|--|-------|----|------------------------|----|
| 联合国编号 (UN.NO.) | | 危害性分类 | NA | 所需图式种类 (Hazard labels) | NA |
|----------------|--|-------|----|------------------------|----|

十、制表者资料

| |
|----------------|
| 名称：东莞市强历实业有限公司 |
|----------------|



东莞市强历实业有限公司

DONG GUAN QIANGLI INDUSTRIAL CO., LTD.

| | |
|------|----------------------------|
| 制表单位 | 地址：广东省东莞市桥头镇李屋村天鹅工业区 100 号 |
| | 电话：0769-83001729 |
| 制表人 | 姓名：张落强 |
| 制表日期 | 公元 2022 年 03 月 20 日 |

注： NA：无 ND：无资料