

DMT143露点变送器

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13													人民币含税	
维萨拉DRYCAP[®]露点变送器		DMT143														
1	机械部件连接	ISO G1/2" 螺纹 NPT 1/2" 螺纹	G N													
2	数字接口	RS485	1													
3	模拟信号输出	无 0...1 V 0...5 V 4...20mA 1...5 V 0...1 V (0V为错误状态提示) 0...5 V (0V为错误状态提示) 4...20mA (0mA为错误状态提示) 1...5 V (0V为错误状态提示)	0 A B C D E F G H													
4	模拟输出参数范围	Td/f Td/f ppm ppm ppm, 自定义量程 Td (°F), 自定义量程 Td (°C), 自定义量程 %RH, 自定义量程	-80...+20 °C -80...0 °C, 常压下露点 0...100 ppmv 0...5000 ppmv 自定义范围: 低 高 自定义范围: 低 高 自定义范围: 低 高 自定义范围: 低 高													1 2 3 4 P U X N
5	报警LED等设置	off -40°C Td -20°C Td -10°C Td +3°C Td 其它露点值	出厂缺省设置 级别2 级别3 级别4 自定义数值:													A B C D E X
6	过程气体	空气	1													
7	压力设置 以达最佳精度	1 bar (绝压) 3 bar 5 bar 7 bar 特殊压力 (最大50 bar绝压)	自定义压力数值: _____ bar													A B C D X
8	电源和模拟信号输出电缆	None 0.3 m对接式电缆, 带螺纹锁扣 3 m对接式电缆, 带螺纹锁扣 5m对接式电缆, 带螺纹锁扣 10m对接式电缆, 带螺纹锁扣 1.5m重型电缆 3m重型电缆	HMP50Z032 HMP50Z30A HMP50Z500 HMP50Z1000 225777 225229													0 2 3 4 5 6 7
9	传感器保护	标准 不锈钢格栅	不锈钢烧结过滤器 用于真空环境													A S
10	安装附件 仅针对 ISO1/2"螺纹接口	无 基本采样室DMT242SC 带有1/4"公插头的采样室 DMT242SC2 DSC74 采样室, 包括快接头、泄漏螺丝 DSC74B 双压 采样单元 DSC74C 双压 采样单元, 带冷却/延长盘管 DM240FA 管道安装件 安装螺栓	-													0 1 2 3 4 5 6 7
11	包装	标准纸板包装 塑料盒														A B
12	标识	Vaisala														S
13	操作手册	无 多种语言的快捷指南														A X
												单价				
												总价				

* 如果测量环境压力超过20bar或温度低于 0 °C, 则供电电压一定要24...28VDC。

粗体字的选型包含在基价中
斜体字的选项要附加价格

典型选项

DMT143 G 1 A 1 B 1 A 1 A 0 A S X

用户最终选型:

附件

- 219690 USB串口电缆
- 219980 M170 显示表头的连接电缆
- 226476 回路供电式显示单元 4...20 mA / -80...20 °C Tdf, Nokeval 301
- 234759 回路供电式显示单元 4...20 mA / -80...20 °C Tdf, 带继电器输出, Nokeval 302
- 218773 Plug kit (ISO 1/2")
- 222507 Plug kit (NPT 1/2")

上海博众测量技术有限公司

Bodhi (Shanghai) measurement technology Co.,Ltd.
NO.32,ShuPing Road,JiadingDistrict,ZIP201808,
Shanghai R.P.China
TEL: 0086 21 6630 8161/62/63
FAX: 0086 21 6630 8167