Ⅰ.产品确认

产品名称：油污清洗剂 YK55

Ⅱ.化学组成信息

化学成份	CAS No.	百分含量（%）
甲醇	67-56-1	15-20
甲苯	108-88-3	25-35
二氯甲烷	75-09-2	15-25
丙烷	74-98-6	8-10
丁烷	106-97-8	18-22
CO2	124-38-9	2-4

Ⅲ危害信息

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：低毒性，大剂量使用对皮肤、粘膜有刺激、致敏作用；高浓度吸入，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱等症状；严重者可出现昏迷症状。

环境危害：该物质对环境有害，应特别注意对水体的污染。

燃爆危险：本品易燃。

Ⅳ.急救措施

眼睛接触：用流动清水或生理盐水冲洗，其间提起眼睑。如果症状持续，速就医。

皮肤接触：脱去污染的衣物，用大量流动清水冲洗。

吸入：立即将人员移至空气新鲜处，保持呼吸通畅，休息。如症状持续速就医。

食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

Ⅴ.消防措施

燃爆危害：其液体易燃。

燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音， 必须马上撤离。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2 3 栋不分单元 1116 号

电话：0792-8102116

传真：0792-8100102

网址：www.yukaihg.com

Ⅵ.泄露应急处理

环境预防：避免吸入蒸气、烟雾。 保证充分的通风。

清理方法：围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去,根据当地规定废弃处理。

Ⅶ.操作和储存

贮存：密闭式操作，加强通风。远离热源，高温。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

搬运：避免眼睛接触，避免长期反复接触皮肤，接触后用清水冲洗。

Ⅷ.接触控制和个人防护措施

工程控制：生产过程密闭，加强通风或排气系统。

呼吸防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩；可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

个体防护：戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油防护手套。穿防油渗透工作服。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，不穿带铁钉的鞋，不穿化纤面料的工作服。工作前不得饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。

Ⅸ.理化特性

外观：无色透明液体	气味：有刺激性气味
沸点：＞39.8℃	密度：0.940g\ml
水中溶解性：微溶	蒸汽压：N.A.
蒸气密度：N.A.	

Ⅹ.稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触：火源、高温。

危险的聚合反应：不发生。

禁忌物：氧化剂。

分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2、3 栋不分单元 1116 号
电话：0792-8102116
传真：0792-8100102
网址：www.yukaihg.com

XI.毒理学信息

急性毒性：

甲苯

大鼠口服 LD50:> 5580 毫克/公斤。

大鼠吸入 LC50:12500 - 28800 mg / m3 / h。

皮试 LD50 为兔子:12196 毫克/公斤。

亚急性和慢性毒性：无

刺激性：本品对局部有刺激作用。

致敏性：长期皮肤接触，可能导致皮肤过敏、红肿、灼痛反应。

XII.生态学信息

******无

XIII.废弃处置

将空罐穿孔，并压扁，丢弃化学废物应符合地方性法律

XIV.运输信息

包装类别：II

包装方法：400ml/瓶

XV.法规信息

*******无

XV.其它信息

****

地址：江西省九江市九江经济技术开发区柴桑国际 1、2、3 栋不分单元 1116 号

电话：0792-8102116

传真：0792-8100102

网址：www.yukaihg.com