

产品名称:	焊剂清洗剂	日期:	03/97
产品代码:	FLU	页数:	1

## 产品介绍

**焊剂清洗剂**是一种能够快速干燥的清洁剂，它具有特殊配方，适用于焊接后快速、有效地清洁焊剂残余物；该产品可替代对臭氧有损害的溶剂，如：CFC113，并能表现出快速清洁的特性，具有较高的挥发率。**FLU** 的清洗能力超过传统的 CFC 溶剂，可达到 MIL-STD 清洁标准。

## 产品使用

焊剂清洗剂含有**可燃性溶剂**，因此不能喷涂在运行的电子设备或其他火源装置上。将需要清洗的表面浸入清洁剂，或将清洁剂喷到所需清洗的线路板上进行清洗并晾干，可用刷子或一端带有海绵的棒清除难以处理的沉积物。如用于大规模生产，**FLU** 可以用于允许使用易燃液体的超声清洗设备。

## 特点

- 100% 对臭氧无害，即零 ODP
- 可极好地从线路板上清除油脂、油剂、焊剂残余物和丙烯酸保形涂料
- 清洗后留下极为清洁、干燥的表面——传统的溶剂常常留下一层油脂沉积物，因而较易吸附尘埃和污物
- 对于大多数塑料、橡胶、合成橡胶及表面涂料无害
- 可提供用 CO<sub>2</sub> 作推进剂的产品，含 20% 以上活性清洁剂，并配有 360° 旋转阀门，以便于在任一方向使用，提供配刷的气雾剂包装

## 典型性能

比重 @ 20°C:	0.78
吸入致毒性:	300 ppm
闪点:	0°C (估计)
蒸发残留物:	<1ppm
蒸发速率:	16 (乙醚为 1)

**包装**

200ml 气雾剂
400ml 气雾剂 ( 配刷 )
400ml 气雾剂
1 Litre 桶装
5 Litre 桶装

**订货号**

FLU200D
FLU400DB
FLU400D
FLU01L
FLU05L