

报告编号: SH20170424C/01



安全技术说明书 (MSDS)

产品名称 : 机床油污黄袍清洗剂

申请方 : 浙江新春清洗用品有限公司

地址 : 浙江省永康市经济开发区锡山路 47 弄 9 幢 3 号

由上海际畅检测技术服务有限公司签署



编制 : Stanley Yao

日期: 2020 年 11 月 20 日

上海际畅检测技术服务有限公司
电话: 021-60345500
传真: 021-60919230
E-mail: info@ictsgroup.cn
网址: www.ictsgroup.cn





报告编号: SH20170424C/01

安全技术说明书(SDS)

第1部分 - 化学品及企业标识

产品名称: 机床油污黄袍清洗剂
制造商: 浙江新春清洗用品有限公司
地址: 浙江省永康市经济开发区锡山路 47 弄 9 幢 3 号
邮编: 321300
电话: 13429040871
传真: 0597-87087185
紧急情况联系
联系人: 冯永雷
传真: 0597-87087185
手机: +86 13429040871
邮箱: 13429040871@163.com

第2部分 - 危险性概述

GHS-分类: GHS分类根据化学品分类和标签系列规范 (GB30000.2-29), 该产品本品不是危险物质或混合物。
标签要素
GHS 标签要素: 无。
危险性象形图: 无。
信号词: 无。
危险性说明: 无。
其他危害: 无已知的相关信息。

第3部分 - 成分 / 组成信息

化学品名称	CAS NO.	含量%
表面活性剂	-	20
水	7732-18-5	75
软化剂	-	5

第4部分 - 急救措施

上海际畅检测技术有限公司
电话: 021-60345500
传真: 021-60919230
E-mail: info@ictsgroup.cn
网址: www.ictsgroup.cn



报告编号: SH20170424C/01

皮肤接触: 脱去污染衣物, 以肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触: 提起眼睑, 用大量清水冲洗, 必要时就医。

吸入: 不挥发, 不会吸入, 非危害途径。如果感觉不适, 移到新鲜供气处。

食入: 正常情况下不易摄入。如大量食用或有不适, 用水漱口, 并立即就医。

第5部分 - 消防措施

适合的灭火剂 本品不燃。根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

危险分解产物 过热或高温可能释放以下物质: 一氧化碳, 二氧化碳, 氮氧化物等。

特定方法 消防人员需佩戴自给正给式呼吸器和全副防护工具。

第6部分 - 泄露应急处理

关于个人防护设备的选择指南, 见安全技术说明书的第8章。关于处置信息, 请参阅第13章。请遵从所有适用的地方及国际法规。

个人防护措施, 防护用具, 紧急措施: 使用个人防护装备。避免直接接触泄露物。

环境防范措施: 不要未稀释的产品进入下水道。稀释后的产品可自然分解, 对水体, 土壤, 空气无明显危害和影响。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料: 少量泄露: 用惰性吸收材料(如沙土等)吸收或大量水冲洗, 洗水可直接排入下水道。然后用布擦拭污染的表面。大量泄露时, 用适当的工具收集溢出物, 收集物放置到容器中去, 根据当地规定处理。

第7部分 - 操作处置与储存

处理: 穿戴合适的个人防护用具。避免长期接触皮肤和进入眼睛。操作后彻底清洗。远离高温和火源。

储存: 使容器保持密闭, 储存在阴凉的地方。请远离氧化剂储存。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。切勿曝晒, 雨淋。切勿与酸类漂白剂等化工品混用混放。禁止堆放。

第8部分 - 接触控制和个体防护

职业接触限值 无 GBZ 2.1-2007 所规定的在工作场所需要监控的限制成分。

监测方法: 无资料。

工程控制: 无需特殊的工程控制措施。

上海际畅检测技术有限公司
电话: 021-60345500
传真: 021-60919230
E-mail: info@ictsgroup.cn
网址: www.ictsgroup.cn

报告编号: SH20170424C/01
 个人防护设备

呼吸防护: 不需要。

眼睛防护: 一般情况下不需要。有入眼风险存在时佩戴化学护目镜。

皮肤及身体防护: 普通工作服是足够的。

手部防护: 正常情况下可以直接接触。工作场所中戴化学防护手套(例如丁基橡胶手套)。

其他防护: 使用后及时用肥皂和清水洗手; 严禁在使用场所抽烟、饮食; 工作场所严禁抽烟或饮食; 维持作业场所清洁。

第9部分 - 理化特性

外观: 黄色液体。

气味: 无气味。

气味阈值: 无资料。

pH: 无资料。

熔点: 无资料。

沸点: 无资料。

闪点: 该产品不燃, 不适用。

蒸发速率: 无资料。

易燃性: 不燃。

爆炸极限

下限%(V/V) 不适用, 无燃爆危害。

上限%(V/V) 不适用, 无燃爆危害。

蒸气压: 无资料。

蒸气密度: 无资料。

相对密度: 无资料。

溶解度: 溶于水。

辛醇/水分配系数: 无资料。

自燃温度: 该产品不燃, 不适用。

分解温度: 无资料。

粘度: 无资料。

产品用途: 去机床油漆表面油污, 黄袍。

第10部分 - 稳定性和反应性

稳定性: 产品在常温常压下使用、储存稳定。

禁忌物: 避免接触强氧化剂。

避免接触的条件: 高温、高热、明火。

分解产物: 极端高热产生: 碳氧化物等。

聚合危害: 无。

第 11 部分 - 毒理学信息

急性毒性:	无毒性。不适用。
亚急性和慢性毒性:	没有已知的重大影响或危害。
刺激性:	没有已知的重大影响或危害。
致敏性:	没有已知的重大影响或危害。
诱变性:	没有已知的重大影响或危害。
致癌性:	
IARC:	此产品中没有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性:	没有已知的重大影响或危害。
潜在的健康危害:	
眼睛接触:	入眼可能造成轻微刺激作用。
皮肤接触:	无刺激作用。
吸入:	无刺激作用。
摄入:	正常条件下不可能被摄入。大量食用可能有害。

第 12 部分 - 生态学信息

生态毒性:	无资料。
生物降解性:	无资料。
非生物降解性:	无资料。
生物积蓄性:	无资料。
其他有害作用:	没有已知的重大影响或危害。

第 13 部分 - 废弃处置

废弃处理方法:	首先应考虑尽可能的回收或者循环利用,然后可考虑按照国家和地方相关法规处置。
废弃注意事项:	废弃处理的设施、场所,必须符合国家和地方职业安全卫生和环境保护标准。 该物质对环境无任何危害,可直接排入下水道或河流迅速自然降解。不会对水源或者土壤空气及周边动植物造成伤害与污染。

第 14 部分 - 运输信息

上海际畅检测技术服务有限公司
电话: 021-60345500
传真: 021-60919230
E-mail: info@ictsgroup.cn
网址: www.ictsgroup.cn



报告编号: SH20170424C/01

UN号: ADR, IMDG, IATA	不属于危险品货物。
UN专用运输名: ADR, IMDG, IATA	不属于危险品货物。
运输危险等级: ADR, IMDG, IATA	不属于危险品货物。
包装等级: ADR, IMDG, IATA	不属于危险品货物。
危害环境:	无。
用户的特殊预防措施:	无。

第 15 部分 – 法规信息

此安全技术说明书符合GB/T 16483-2008和GB/T 17519-2013的要求。GHS分类是根据化学品分类和标签系列规范 (GB30000.2-29) 确定的。

专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规

无资料。

化学品安全评估

本产品为非危险化学品。正常使用下, 对健康或环境无显著的危害。

第 16 部分 – 附加信息

MSDS制表日期: 2020年11月20日

该MSDS基于我们能收集到的信息编制而成, 然而, 关于数据和对危害和毒性的评估不作保证。使用前, 请调查危害和毒性信息, 应该优先考虑使用该产品的组织、地区和国家的法律法规。考虑到安全问题, 产品应该购买后立即使用。一些新信息或修正会后续加上。如果该产品在远超出保质期时间使用或您有任何问题, 请和我们联系。所陈述的警告仅仅适用于正常使用情况。如果是特殊使用情况, 在普通安全措施外必须给予足够小心。应该注意到所有化学品都具有“未知的危害和毒性”, 在不同使用条件、储存条件下会差异很大。该产品从开封到储存到废弃整个过程须由熟悉专业知识、有经验的操作人员使用或在专家指导下使用。基于每位使用者的个人责任必须建立安全的使用条件。

上海际翰检测技术服务有限公司
电话: 021-60345500
传真: 021-60919230
E-mail: info@ictsgroup.cn
网址: www.ictsgroup.cn

报告编号: SH20170424C/01



报告结束