

TS867 热硫化钢丝绳芯胶

2015年01月

产品技术数据表

产品描述

热硫化钢丝绳芯胶是一种未硫化橡胶材料，内含特种金属粘接添加剂，不仅能与输送带面胶、更能与钢丝绳之间实现优异的硫化粘接，被广泛应用于钢丝绳芯输送带的热硫化粘接工艺。

典型用途

适用于冶金、煤矿、港口、矿山、电力等行业钢丝绳输送带的热硫化粘接工艺。

产品特点

- 采用进口原料、对各类钢丝有良好的兼容性，有效提升钢丝绳输送带接头使用寿命
- 独特配方设计，具有较高的粘合强度，极大改善钢丝绳输送带接头强度和弹性
- 采用双面红色保护膜，有效预防污染，便于识别，接头质量更可靠

基本性能

颜色	黑色(外包装红色)
硬度 (Shore A)	70±5
拉伸强度 (MPa)	≥12
拉断伸长率 (%)	≥400
粘合强度 \varnothing 4mm (N/mm)	≥80

使用方法

参照《分层输送带、钢丝绳输送带现场接头操作规程》要求使用。

贮存方法和保质期

在阴凉、干燥、避光通风处存放。10°C以下保质期 12个月。

注意事项

请在通风良好的环境中使用。

包装

订货号	颜色	型号 (宽度×厚度×长度)	规格
08670202	黑色	500mm×2mm×6500mm	10kg/卷

声明

本文中所涉及的数据可靠，仅供参考，对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。使用者有责任确定天山产品或任何生产方法在涉及特殊用途时的适配性，在操作和使用天山产品时应采取正确的预防措施保证财产和人身安全。综上所述，天山公司拒绝为发生在产品销售和使用天山产品过程中作为特殊目的而作的所有担保和暗示。进一步，天山公司对包括经济损失在内的任何结果性或附带性损害，不承担任何责任。