



化学品安全技术说明书

陶氏化学（上海）有限公司
按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

产品名称: DOWSIL™ 3140 室温固化涂层 / DOWSIL™ 3140 RTV
Coating

最初编制日期: 10.06.2015
发行日期: 28.02.2020

SDS 编号: 6017266

打印日期: 29.02.2020

陶氏化学（上海）有限公司 鼓励并希望您能阅读和理解整份 (M) SDS，该文件包括了重要的信息。我们希望您能遵从该文件给出的预防措施，除非你的使用条件需要其他更合适的方法或措施。

一 化学品及企业标识

产品名称: DOWSIL™ 3140 室温固化涂层
DOWSIL™ 3140 RTV Coating

推荐用途和限制用途

已确认的各用途: 粘接剂, 结合剂 电器工业和电子工业

公司名称:

陶氏化学（上海）有限公司
泰谷路 185 号 1 层 D 座
外高桥保税区
200131 上海
CHINA

客户咨询方式:

(86) 21-3851-4988

SDSQuestion@dow.com

传真:

(86) 21-5895-4612

应急咨询电话

24-小时应急联系电话: 86-21-5838-2516

国内应急电话: 021-5838-2516

二 危险性概述

紧急情况综述

外观与性状

液体

颜色

白色 半透明

气味

略微的

根据化学品分类及标识的全球协调体系 (GHS)，该产品是非有害品。

GHS 危险性类别

根据化学品分类及标识的全球协调体系 (GHS), 该产品是非有害品。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

根据现有信息无需进行分类。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

其它危害

无数据资料

三 成分/组成信息

本品是混合物。

成分	CASRN	浓度或浓度范围
三甲氧基甲基硅烷	1185-55-3	>= 2.1 - <= 3.5 %
八甲基环四硅氧烷	556-67-2	>= 0.05 - <= 0.21 %

四 急救措施

必要的急救措施描述**对保护施救者的忠告:**

参与急救者应该注意自身防护, 使用推荐的防护服装 (化学防护手套, 防飞溅保护)。如存在接触的可能性, 请参见第八节中特定的个人防护装备。

吸入: 把人移到新鲜空气中, 保持舒适的呼吸; 咨询医生。

皮肤接触: 立即用肥皂和大量的水清洗皮肤。清洗时脱掉受污染的衣服和鞋子。如果出现刺激或皮疹, 请就医。衣服洗干净再用。丢弃那些无法去除污染的物品, 包括皮革制品例如鞋、皮带及手表带。

眼睛接触: 用水彻底冲洗眼睛数分钟。若配戴隐形眼镜, 冲洗 1—2 分钟后摘下, 并继续冲洗数分钟。如果眼部出现不适症状, 请咨询医生, 最好咨询眼科医生。

食入: 用水漱口。 不需要进行医疗急救处理。

最重要的症状和健康影响:

除了急救措施所描述的信息（上述）和需要立即医疗关注和特殊处理的指示（下述）外，任何其他的重要症状和影响都记录在第十一节：毒理学信息。

及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

对医生的特别提示: 没有特定的解毒药物。 对暴露后的治疗，应着力于控制患者的临床症状和指征。

五 消防措施

灭火介质

合适的灭火介质: 水喷雾. 耐醇泡沫. 二氧化碳(CO₂). 化学干粉.

不合适的灭火剂: 未见报道。.

源于此物质或混合物的特别的危害

有害燃烧产物: 碳氧化物. 硅氧化物.

非正常火灾和爆炸危害: 接触燃烧产物可能会对健康有害。.

灭火注意事项及防护措施

消防程序: 喷水冷却未打开的容器。. 撤离现场。. 单独收集被污染的消防用水，不可排入下水道。. 按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。.

根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。 在安全的情况下，移出未损坏的容器。

消防人员的特殊保护装备: 在着火情况下，佩戴自给式呼吸器。. 使用个人防护装备。.

六 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序: 使用个人防护装备。 遵循安全处置建议和个人防护装备建议。

环境保护措施: 避免排放到周围环境中。 如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 防止大范围的扩散（例如：用围挡或用油栏）。 保留并处置受污染的洗涤水。 如果无法围堵严重的溢出，应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料: 用惰性材料吸收。 用适当的吸收剂清理泄漏残余物。 地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置，以及清理排放物时使用的材料和物品。 您需要自行判定适用的法规。 对于大量溢漏来说，进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免材料扩散。 如果可以用泵抽排被围堵的材料，则应将回收的材料存放在合适的容器中。 本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

参见第 7、8、11、12 和第 13 章

七 操作处置与储存

安全操作的注意事项: 避免吸入蒸气或雾滴。不要吞咽。避免与眼睛接触。避免与皮肤长期或反复接触。小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。空的容器可能有害。因空的容器内仍残留有产品残余物。因此即使在容器倒空后，仍然要遵循所有的化学品安全技术说明书 (SDS) 以及标签警告的规定。

只能在足够通风的条件下使用。请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。

安全储存条件: 存放在有适当标识的容器内。存放处须加锁。按国家特定法规要求贮存。

请勿与下列产品类型共同储存: 强氧化剂.

不适合于做容器的材料: 未见报道。

八 接触控制和个体防护

控制参数

如果有暴露容许浓度值，则列在下面。如果没有列出暴露容许浓度值，则表示无适用的参考数值。

成分	法规	列表格式	值
三甲氧基甲基硅烷	Dow IHG	TWA	7.5 ppm
	其他信息: 皮肤致敏剂		
八甲基环四硅氧烷	US WEEL	TWA	10 ppm
甲醇	ACGIH	TWA	200 ppm
	其他信息: headache; 头痛; nausea; 恶心; dizziness; 眩晕; eye dam: 眼部损伤; BEI: 有一或多个生物接触指数的物质 (参见 BEI® 部分); Skin: 存在被皮肤吸收的危险		
	ACGIH	STEL	250 ppm
	其他信息: headache; 头痛; nausea; 恶心; dizziness; 眩晕; eye dam: 眼部损伤; BEI: 有一或多个生物接触指数的物质 (参见 BEI® 部分); Skin: 存在被皮肤吸收的危险		
	GBZ 2.1-2007	PC-TWA	25 mg/m³
	其他信息: 皮: 皮		
	GBZ 2.1-2007	PC-STEL	50 mg/m³
	其他信息: 皮: 皮		

尽管本产品中的一些成分可能有接触限值，但由于材料的物理状态，在正常操作条件下不存在暴露。, 在处置和处理过程中可能产生的反应或分解产物具有职业暴露限量(OEL)。, 甲醇。

生物限值

组分	化学文摘 登记号 (CAS No.)	控制参数	生物标本	采样时间	容许浓度	依据
甲醇	67-56-1	甲醇	尿	接触后或 工作时间 结束后立 即采样	15 mg/l	ACGIH BEI

暴露控制

工程技术控制: 采取局部排风或其它工程控制手段来保持空气中的浓度在规定的暴露限值以下。如果没有现行的暴露限值或规定值可供参考, 对于大多数操作情况而言, 常规的通风条件即能满足要求。某些操作可能需要局部排气通风。

个人的防护措施

眼面防护: 使用安全眼镜(带有侧面防护)。

皮肤保护

手防护: 长期或频繁反复接触时, 使用适合此物质的化学防护手套。首选的手套防护材料包括: 丁基橡胶。氯丁橡胶。丁腈/聚丁橡胶 ("nitrile" or "NBR")。乙基乙烯醇复合材料 ("EVAL")。聚乙烯醇 ("PVA")。聚氯乙烯 ("PVC" 或 "乙烯基")。

Viton (一种氟橡胶)。合适的手套防护材料包括: 天然橡胶 ("橡胶")。注意: 为了特别的应用和使用时期在工作场所中选择特定的手套时, 应考虑所有与工作场所相关的因素, 但不限于此, 例如: 可能要处理的其他化学品、物理要求 (割/刺的保护性、操作灵活、热的防护)、身体对手套材料可能的反应以及手套供应商提供的使用说明及规格。

其他防护: 穿洁净长袖护身衣。

呼吸系统防护: 当有可能超过暴露限值要求或规定时, 应穿戴呼吸保护装置。如果没有现行的暴露限值要求或规定, 请使用经认可的呼吸器。当需要呼吸保护时, 使用经认可的自供式正压呼吸装置或带有辅助性自备氧设备的正压式空气呼吸管。

九 理化特性

外观与性状

物理状态	液体
颜色	白色 半透明
气味	略微的
嗅觉阈值	无数据资料
pH 值	无数据资料
熔点/熔点范围	无数据资料
凝固点	无数据资料
沸点 (760 mmHg)	> 65 ° C
闪点	闭杯 >101.1 ° C
蒸发率 (乙酸丁酯=1)	无数据资料
易燃性(固体, 气体)	不适用
易燃 (液体)	可燃性 (见闪点)
爆炸下限	无数据资料
爆炸上限	无数据资料
蒸汽压	无数据资料
相对蒸气密度 (空气= 1)	无数据资料

SDS 编号: 6017266

相对密度 (水=1)	1.05
水溶性	无数据资料
正辛醇/水分配系数	无数据资料
自燃温度	无数据资料
分解温度	无数据资料
动态粘度	300 poise
动粘滞率	无数据资料
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	无数据资料
粒径	不适用

请注意: 上述物理数据为典型值, 不应作为销售规格。

十 稳定性和反应性

反应性: 未被分类为反应性危害。

稳定性: 正常条件下稳定。

危险反应的可能性: 可与强氧化剂发生反应。 在空气中, 当加热到温度高于 180°C (356° F), 可能会释放微量的甲醛。 需要充分的通风。

应避免的条件: 未见报道。

禁配物: 氧化剂

危险的分解产物:

分解产物会包括但不限于: 甲醛. 甲醇.

十一 毒理学信息

如有毒理学信息, 将会列在本节。

接触途径

吸入, 眼睛接触, 皮肤接触, 食入.

急性毒性 (代表短期暴露, 具有即时效应 – 除非另有说明, 否则慢性/延迟效应未知)

急性经口毒性

如果吞咽, 毒性很低。 少量吞咽预计不会产生不良反应。

作为产品 : 单剂量口服 LD50 未测定。

基于所含组分的信息 :

LD50, > 5,000 mg/kg 估计值

成分信息 :

三甲氧基甲基硅烷

LD50, 大鼠, 雄性和雌性, 11,685 mg/kg

八甲基环四硅氧烷

LD50, 大鼠, 雄性, > 4,800 mg/kg 在此浓度下, 无死亡案例发生。

急性经皮毒性

长时间皮肤接触不大可能造成吸收达到有害量。

作为产品 : 皮肤 LD50 尚未测定。

基于所含组分的信息 :

LD50, > 2,000 mg/kg 估计值

成分信息 :

三甲氧基甲基硅烷

LD50, 家兔, 雄性和雌性, > 9,500 mg/kg

八甲基环四硅氧烷

LD50, 大鼠, 雄性和雌性, > 2,400 mg/kg 在此浓度下, 无死亡案例发生。

急性吸入毒性

短暂暴露 (以分钟计) 不大可能引起副反应。被加热物料产生的蒸汽可能引起呼吸刺激。

作为产品 : LC50 (半数致死浓度) 未测定。

成分信息 :

三甲氧基甲基硅烷

LC50, 大鼠, 雄性和雌性, 4 h, 蒸气, 51.6 mg/l

八甲基环四硅氧烷

LC50, 大鼠, 雄性和雌性, 4 h, 粉尘/烟雾, 36 mg/l OECD 测试导则 403

皮肤腐蚀/刺激

基于所含组分的信息 :

短暂接触对皮肤基本无刺激性。

成分信息 :

三甲氧基甲基硅烷

短暂接触对皮肤基本无刺激性。

八甲基环四硅氧烷

短暂接触对皮肤基本无刺激性。

严重眼睛损伤/眼刺激

基于所含组分的信息:

可能引起轻微的短暂性眼睛刺激。

不大可能引起角膜损害。

可能导致轻度眼睛不适。

成分信息:

三甲氧基甲基硅烷

对眼睛无实质性的刺激。

不大可能引起角膜损害。

八甲基环四硅氧烷

对眼睛无实质性的刺激。

致敏作用

皮肤过敏性:

基于对该系列材料中产品的测试:

豚鼠试验中未引起过敏性皮肤反应。

呼吸道过敏性:

无相关数据。

成分信息:

三甲氧基甲基硅烷

进行豚鼠实验时, 能引起皮肤过敏性反应。

呼吸道过敏性:

无相关数据。

八甲基环四硅氧烷

豚鼠试验中未引起过敏性皮肤反应。

呼吸道过敏性:

无相关数据。

针对标靶器官系统毒性(单次暴露)

所包含的成分被分类为特异性靶器官系统毒性, 一次接触, 第3类。

成分信息:

三甲氧基甲基硅烷

对已有数据的评估表明该物质不是单次接触特异性靶器官毒物。

八甲基环四硅氧烷

对已有数据的评估表明该物质不是单次接触特异性靶器官毒物。

吸入危害

基于此物质的物理特性，该产品没有吸入危害性。

成分信息：

三甲氧基甲基硅烷

基于此物质的物理特性，该产品没有吸入危害性。

八甲基环四硅氧烷

吞咽及进入呼吸道可能有害。

慢性毒性 (代表长期暴露，重复剂量导致慢性/延迟效应 - 除非另有说明，否则不会立即产生影响)

针对标靶器官系统毒性(多次暴露)

根据组分的现有数据，反复接触不会造成显著的不良影响。

成分信息：

三甲氧基甲基硅烷

根据有效数据，反复接触不会引发显著副作用。

八甲基环四硅氧烷

在动物体中，可引起以下器官反应：

肾脏。

肝脏。

呼吸道。

女性生殖器官。

致癌性

含有某种组分在考虑到工业操作的相关性的暴露途径下的长期动物试验中不会导致癌症。

成分信息：

三甲氧基甲基硅烷

无相关数据。

八甲基环四硅氧烷

为期 2 年的反复蒸气吸入研究发现，大鼠反复吸入八甲基环四硅氧烷 (D4) 可影响雌性动物的子宫 (子宫良性腺瘤)。这一研究结果只出现在最高剂量 (700ppm) 使用的情况下。目前研究尚未表明，这些影响是否可能出现在人类相关途径。大白鼠反复接触 D4，导致肝脏内原卟啉积聚。缺乏原卟啉堆积的具体机制信息，这些研究发现与人类相关性尚不清楚。

致畸性

SDS 编号: 6017266

所含成分不会引发实验动物出生缺陷或对胎儿有其它影响。

成分信息:

三甲氧基甲基硅烷

无相关数据。

八甲基环四硅氧烷

不会引发实验动物出生缺陷或对胎儿有其它影响。

生殖毒性

在动物研究表明, 化合物成分只有在剂量达到对亲代动物有显著毒性的情况下, 才会对生殖产生影响。含有动物研究中影响生殖力的成分。

成分信息:

三甲氧基甲基硅烷

无相关数据。

八甲基环四硅氧烷

实验动物研究发现, 只有在对亲代动物能产生显著毒性的剂量时才会对生殖功能产生影响。 动物研究表明, 该化合物对动物的生育功能有影响。

致突变性

含有一种或多种体外遗传毒性阴性成分。 含有一种或多种动物遗传毒性阴性成分。

成分信息:

三甲氧基甲基硅烷

无相关数据。

八甲基环四硅氧烷

体外遗传毒性研究显示为阴性。 动物遗传毒性研究结果呈阴性。

十二 生态学信息

如有生态毒理学信息, 将会列在本节。

生态毒性

三甲氧基甲基硅烷

鱼类的急性毒性

物质对水生生物基本无急性毒性(测试的最敏感物种的 LC50/EC50/EL50/LL50 >100 mg/L)
LC50, *Oncorhynchus mykiss*(虹鳟鱼), 96 h, > 110 mg/l, OECD 测试导则 203 或相当的方法

水生无脊椎动物的急性毒性

EC50, Daphnia magna (水蚤), 流水式试验, 48 h, > 122 mg/l, OECD 测试导则 202

对藻或水生植物的急性毒性

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻), 72 h, 生长率抑制, > 120 mg/l, OECD 测试导则 201

NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻), 72 h, 生长率抑制, 120 mg/l, OECD 测试导则 201

八甲基环四硅氧烷

鱼类的急性毒性

被认为对水生生物无急性毒性。

在最大饱和溶解度下没有毒性

LC50, Oncorhynchus mykiss(虹鳟鱼), 流水式, 96 h, > 0.022 mg/l

在最大饱和溶解度下没有毒性

LC50, Cyprinodon variegatus (红鲈), 流水式, 14 d, > 0.0063 mg/l

水生无脊椎动物的急性毒性

在最大饱和溶解度下没有毒性

EC50, Mysidopsis bahia (糠虾), 流水式试验, 96 h, > 0.0091 mg/l

在最大饱和溶解度下没有毒性

EC50, Daphnia magna (水蚤), 流水式试验, 48 h, > 0.015 mg/l

对藻或水生植物的急性毒性

在最大饱和溶解度下没有毒性

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻), 72 h, 增长率, > 0.022 mg/l

鱼的慢性毒性

在最大饱和溶解度下没有毒性

NOEC, Oncorhynchus mykiss(虹鳟鱼), 93 d, >= 0.0044 mg/l

水生无脊椎动物的慢性毒性

在最大饱和溶解度下没有毒性

NOEC, Daphnia magna (水蚤), 21 d, >= 0.0079 mg/l

持久性和降解性

三甲氨基甲基硅烷

生物降解性: 无相关数据。

八甲基环四硅氧烷

生物降解性: 认为该物质生物降解非常缓慢 (在环境中)。不能通过 OECD/EEC 的快速生物降解能力试验。

为期 10 天的测试: 不适用

生物降解性: 3.7 %

暴露时间: 28 d

方法: OECD 测试导则 310

水中稳定性 (半衰期)

水解, DT50, 69.3 – 144 h, pH 值 7, 半衰期温度 24.6 ° C, OECD 测试导则 111

光降解

大气半衰期: 16 d

方法: 估计值

潜在的生物蓄积性**三甲氧基甲基硅烷**

生物蓄积: 潜在生物富集可能性较低 (BCF < 100 或 Log Pow < 3)。

正辛醇/水分配系数(log Pow): -2.36

八甲基环四硅氧烷

生物蓄积: 潜在生物富集可能性较高 (BCF > 3000 或 Log Pow 在 5 和 7 之间)。

正辛醇/水分配系数(log Pow): 6.49 测试值

生物富集系数(BCF): 12,400 Pimephales promelas (肥头鲦鱼) 测试值

土壤中的迁移性**三甲氧基甲基硅烷**

无相关数据。

八甲基环四硅氧烷

认为在土壤中相对稳定 (Koc > 5000)。

PBT 和 vPvB 的结果评价**三甲氧基甲基硅烷**

此物质不具有持久性、生物蓄积性和毒性 (PBT)。此物质不具有高持久性和高生物蓄积性 (vPvB)。

八甲基环四硅氧烷

八甲基环四硅氧烷 (D4) 符合当前欧盟 REACH 法规附件 XIII 中规定的持久性, 生物累积性和毒性化学物质 (PBT) 和高持久性和高生物累积性物质 (vPvB) 的判断标准。D4 在加拿大被评估并被视为满足 PiT 标准。但是, D4 的化学性质并不类似于已知的 PBT 物质/vPvB 物质。大部分实地考察得来的科学证据表明, 水中和陆地上的食物链中不存在 D4 的生物放大作用。D4 在空气中可以通过与大气中自然产生的羟基自由基发生作用而实现分解。任何空气中未能与羟基自由基发生反应的 D4 预期将不会从空气中进入水体、陆地或进入生物体内。

其他环境有害作用**三甲氧基甲基硅烷**

此物质未被列在蒙特利尔协议清单上, 不会消耗臭氧层。

八甲基环四硅氧烷

此物质未被列在蒙特利尔协议清单上, 不会消耗臭氧层。

十三 废弃处置

处置方法: 勿倒入任何下水道, 地面, 或倒入任何水体中。所有处置操作必须遵循国家、省市和当地的有关法规要求。不同地区的法规可能不同。固体废物环境污染防治者应依法承担污染责任。作为供应商, 我们无法控制使用单位对本物料的使用和处理中的管理措施或制造加工过程。以上所列信息仅适用于按照化学品安全技术说明书:成分信息所描述的指定条件下运输的产品。关于未使用或未污染的产品, 推荐的处置方法包括发送到许可的、有资质的: 焚化炉或其它热销毁装置。其他信息请参见: 化学品安全技术说明书第七部分 - 操作处置与储存 化学品安全技术说明书第十部分 - 稳定性和反应性资料 化学品安全技术说明书第十五部分 - 法规信息

已使用过的包装的处置方法: 必须回收空容器或通过合法的废物处理工厂对其进行处理。固体废物环境污染防治者应依法承担污染责任。勿将回收容器用于任何用途。

十四 运输信息

公路和铁路运输的分类 :

不受危险货物规则限制

海运分类(IMO-IMDG) :

Not regulated for transport
Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
散货包装运输应依据防污公约 MARPOL 73/78 和 IBC 或
IGC 代码的附录 I 或 II

空运分类(IATA/ICAO) :

Not regulated for transport

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求/信息。运输分类可能会因容器的体积而不同, 或因地区和国家法规的差异而不同。另外可通过授权销售点或客户服务代表获得更多的运输资料。所有运输机构都有责任遵守与该物料运输相关的所有有效法律、法规和规则。

十五 法规信息

下列条例、法规和标准, 对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定。

《新化学物质环境管理办法》

《工作场所安全使用化学品规定》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《工作场所有害因素职业接触限值—化学有害因素》(GBZ 2.1).

中国现有化学物质名录 (IECSC)

所有的特定成分都被列入物质名录中, 或被豁免, 或通过供应商确认。

十六 其他信息

修订

辨识号码: 6017266 / A160 / 发行日期: 28.02.2020 / 版本: 4.0

在文档的左侧页边上用黑体字、双线标注的是最新修订的内容。

最初编制日期: 10.06.2015

附注

ACGIH	美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)
ACGIH BEI	ACGIH – 生物限值 (BEI)
Dow IHG	陶氏化学工业卫生限值
GBZ 2.1-2007	工作场所有害因素职业接触限值 – 化学有害因素
PC-STEL	短时间接触容许浓度
PC-TWA	时间加权平均容许浓度
STEL	短期暴露限制
TWA	时间加权平均值
US WEEL	USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)

缩略语和首字母缩写

AICS – 澳大利亚化学物质名录; ANTT – 巴西国家陆路运输机构; ASTM – 美国材料实验协会; bw – 体重; CMR – 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN – 德国标准化学会; DSL – 加拿大国内化学物质名录; ECx – 引起 x% 效应的浓度; ELx – 引起 x% 效应的负荷率; EmS – 应急措施; ENCS – 日本现有和新化学物质名录; ErCx – 引起 x% 生长效应的浓度; ERG – 应急指南; GHS – 全球化学品统一分类和标签制度; GLP – 合格实验室规范; IARC – 国际癌症研究机构; IATA – 国际航空运输协会; IBC – 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 – 半抑制浓度; ICAO – 国际民用航空组织; IECSC – 中国现有化学物质名录; IMDG – 国际海运危险货物; IMO – 国际海事组织; ISHL – 日本工业安全和健康法案; ISO – 国际标准化组织; KECI – 韩国现有化学物质名录; LC50 – 测试人群半数致死浓度; LD50 – 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL – 国际防止船舶造成污染公约; n.o.s. – 未另列明的; Nch – 智利认证; NO(A)EC – 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL – 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR – 无可见作用负荷率; NOM – 墨西哥安全认证; NTP – 国家毒理学规划处; NZIoC – 新西兰化学物质名录; OECD – 经济合作与发展组织; OPPTS – 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT – 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS – 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR – (定量) 结构-活性关系; REACH – 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT – 自加速分解温度; SDS – 安全技术说明书; TCSI – 台湾既有化学物质清册; TDG – 危险货物运输; TSCA – 美国有毒物质控制法; UN – 联合国; UNRTDG – 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB – 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS – 工作场所危险品信息系统

SDS 编号: 6017266

信息来源和参考资料

此 SDS 是产品法规服务部和危害交流部基于本公司内部标准的信息而编制。

陶氏化学（上海）有限公司 希望每个用户或拿到该（物质）安全技术说明书的人要认真研读，在必要时或在适当的情况下请教有关专家，从而清楚并了解该（物质）技术说明书中所包含的数据以及与本产品有关的任何危害。在此提供的所有信息真实可靠，并且到上述有效日期为止，这些信息都是准确的。然而，我们不做任何明确或暗示的保证。法律法规会发生改变并且在不同地方可能不同。确保其行为遵守所有联邦、州、省或当地法律是买主/使用者的责任。这里提供的信息仅适用于出运状态下的该产品。由于制造商不能控制该产品的使用条件，因此确保该产品安全使用的必要条件是买主/使用者的责任。由于信息来源的扩增，如生产者特定的（物质）安全技术说明书，我们不会也不能对来自别处而不是来自我公司的（物质）安全技术说明书承担责任。如果您从别处获得了一份（物质）安全技术说明书或者您不确定其为现行版本，请与我们联系，索取最新版本。

CN