

化学品安全 技术说明书

样品名称：表板蜡

编写：雄县碧海日化有限公司

Material Safety Data Sheet (MSDS)

一、配制品名称和制造商信息

配制品名称	表板蜡
制造商	雄县碧海日化有限公司
地址	中国河北省雄县雄州镇南董庄开发区
电话	+86 312-5791555
传真	+86 312-5720000

二、产品组成信息

纯品 ☐

混合物 ☒

CAS #	Component	Mass Percent %
107-83-5	异己烷	Up to 100
106-97-8	丁烷	15-35
74-98-6	丙烷	10-20
75-28-5	异丁烷	1-10
63148-62-9	硅油	2-5
8042-47-5	液体石蜡	0.5-5
	香精	0.1-0.5

三、危害信息

危险类别	根据 2001/58/EC 指令, 该配制品被划分为第 2 类气溶胶。
侵入途径	皮肤, 眼睛, 吸入, 摄入
健康危害	/
环境危害	本品会对水质有轻微污染
燃爆危害	高热、强压下有爆炸危险性

四、急救措施

皮肤接触	脱去被污染衣物, 立即用肥皂水冲洗。
眼睛接触	立即提起眼睑, 用清水冲洗 15 分钟以上, 就医。
吸入	通常情况下无危害。如呼吸困难, 将患者移至空气新鲜处, 施行人工呼吸, 就医。
食入	饮足量温水, 催吐。就医

五、消防措施

危险特性	气溶胶, 可燃。高温或增加压力可能会引起爆炸的危险。
有害燃烧产物	一氧化碳, 二氧化碳等

Material Safety Data Sheet (MSDS)

灭火方法	切断气源，喷水冷却容器，将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水，泡沫，干粉，二氧化碳，砂土。
------	--

六、泄露处理

泄露处理	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，切断火源。防止气体进入下水道等限制性空间。合理通风，加速扩散。用雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理、修复。
------	---

七、 操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离热源，工作场所严禁吸烟。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项	储存于阴凉、通风干燥的库房。远离火种，热源。防止阳光直射。保持容器密封。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

八、 接触控制/个体防护

最高容许浓度	未制定标准
监测方法	/
工程控制	通常情况下，不需要特殊的工程控制。提供必要的排气通风条件。
呼吸系统防护	/
眼睛防护	建议佩戴防护安全眼镜
身体防护	穿工作服，防止与皮肤直接接触。
手防护	佩戴手套
其他防护	工作场所严禁吸烟

九、理化特性

外观	压缩气罐（内含液体），稍有气味。
沸点	/
闪点	/
密度	/
溶剂吸入许可量	/
溶解度	溶于醇、乙醚

十、稳定性

稳定性	通常情况下稳定
禁配物	强氧化剂，强酸强碱

Material Safety Data Sheet (MSDS)

避免接触的条件	/
聚合危害	/

十一、毒理学资料

急性毒性	无
亚急性和慢性毒性	/
刺激性	本品对眼睛和皮肤有微刺激性
致敏性	/
致突变性	/
致癌性	/

十二、生态学信息

生态毒性	无
生物降解性	/
非生物降解性	/
其他有害作用	/

十三、废弃处置

废弃物性质	/
废弃处置方法	处置前应参阅国家和地方有关法规
废弃注意事项	/

十四、运输信息

运输品名	气雾剂，可燃
危险性分类	2.1
陆运级别	2.1
海运级别	2.1
空运级别	2.1
UN 编号	1950
包装方式	容器包装
运输注意事项	注意高温，防火

十五、法规信息

法规信息	无
------	---

Material Safety Data Sheet (MSDS)

十六、其他信息

参考文献	无
填表部门	/
数据审核单位	/
其他信息	以上信息基于数据准确的基础上，因为此信息可能在我们无法控制的情况下被应用或修改，对此我们不负担任何责任。此信息在收件人决定对材料额专有目的情况下而配置。

报告生成日期：2023-09-12